

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ETIQUETADO
Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS
Y/O ESPECIALES

1. Identificación del residuo

Previo al manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, es importante conocer que existen varias vías para recabar información sobre la composición de los residuos, según las sustancias peligrosas presentes y las potenciales características de peligrosidad de cada residuo en general. Estas vías de búsqueda de información pueden ser:

- Información sobre el proceso de producción y el proceso químico, generador de residuos, y sus sustancias de entrada y sustancias intermedias, incluidas opiniones de expertos.
- Pueden ser fuentes útiles los manuales de procesos industriales, descripciones de procesos y listas de materiales de entrada facilitadas por el productor/importador, etc.
- Información del productor/importador inicial de la sustancia u objeto antes de que este se convirtiera en residuo, por ejemplo, fichas de datos de seguridad química, etiqueta del producto o material de origen, o fichas de producto/material/sustancia original.
- Bases de datos sobre análisis de residuos disponibles, listados nacionales de residuos peligrosos;
- Muestreo y análisis químico de los residuos.

Una vez que se ha recopilado información acerca de la composición de los residuos, se puede saber más acerca de las clases y categorías específicas de peligros que pueden atribuirse a las sustancias de acuerdo con la clasificación derivada de los productos químicos peligrosos de donde se originan.

Para esto se utilizará el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos (SGA), octava edición revisada (2019), o la que la sustituya. En caso de cambios a lo establecido en el presente documento por actualizaciones de edición del SGA, la Autoridad Ambiental Nacional realizará la actualización respectiva. Las principales razones para seleccionar el SGA como sistema de identificación y etiquetado de residuos peligrosos, se basan en:

- (a) mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente proporcionando un sistema internacionalmente comprensible para la comunicación de riesgos;
- (b) proporcionar un marco reconocido internacionalmente;
- (c) reducir la necesidad de pruebas y evaluación de productos químicos de los cuales derivan los residuos; y
- (d) facilitar el tránsito internacional de residuos cuyos peligros, basados en la sustancia química de origen, se han evaluado e identificado adecuadamente a nivel internacional.

Por otra parte, la clasificación de residuos mezclados, en caso de que haya más de un tipo de residuo, cada uno debe evaluarse por separado. De esta manera se garantizará que todos los artículos o lotes de residuos peligrosos: 1) no se clasifican erróneamente como no peligrosos mediante la mezcla (dilución) con otros residuos, y 2) se identifican a tiempo para evitar que se mezclen con otros residuos en cualquier tipo de recipiente o almacén. Solo las mezclas de residuos urbanos recogidos de hogares están exentas de estos requisitos.

2. Tipos de peligrosidad de los residuos y desechos peligrosos aplicables para la identificación y etiquetado de residuos

La peligrosidad de los residuos y desechos peligrosos, se da por la identificación de un pictograma que corresponde a una composición gráfica que puede incluir un símbolo más otros elementos gráficos, como un borde, un patrón de fondo o un color destinado a transmitir información específica. En este caso se utilizarán los pictogramas:

- GHS01: Explosivos.
- GhS02: Inflamables.
- GHS03: Comburentes.
- GHS04: Gases comprimidos.
- GHS05: Corrosivos.
- GHS06: Tóxicos.
- GHS07: Irritantes.
- GHS08: Cancerígenos, múgatenos y teratógenos.
- GHS09: Peligroso para el medio ambiente.

A continuación se muestra una corta descripción de los peligrosos principales de cada uno de los pictogramas de peligro.

PICTOGRAMA	DESCRIPCIÓN
	<p>Explosivos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peligro físico: <ul style="list-style-type: none"> • Explosivos • Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente • Peróxidos orgánicos.
	<p>Líquidos Inflamables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peligro físico: <ul style="list-style-type: none"> • Gases inflamables • Líquidos inflamables • Sólidos inflamables • Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente • Aerosoles • Líquidos pirofóricos • Sólidos pirofóricos • Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo • Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables • Peróxidos orgánicos

PICTOGRAMA	DESCRIPCIÓN
	<p>Líquidos Comburentes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peligro físico: <ul style="list-style-type: none"> • Sólidos comburentes • Líquidos comburentes • Gases comburentes
	<p>Gases Comprimidos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peligro físico: <ul style="list-style-type: none"> • Gases a presión
	<p>Corrosión cutánea</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peligro físico: <ul style="list-style-type: none"> • Sustancias y mezclas corrosivas para los metales - Peligros para la Salud: <ul style="list-style-type: none"> • Corrosión cutánea • Lesiones oculares graves
	<p>Toxicidad Aguda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peligros para la Salud: <ul style="list-style-type: none"> • Toxicidad aguda (mortal/tóxico)
	<p>Corrosión cutánea</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peligros para la Salud: <ul style="list-style-type: none"> • Irritación cutánea • Toxicidad aguda (nocivo) • Irritación ocular grave • Sensibilización cutánea • Toxicidad sistémica de órganos específicos tras una exposición única (irritación/somnolencia o vértigo) - Peligros para el ambiente: <ul style="list-style-type: none"> • Peligro para la capa de ozono

PICTOGRAMA	DESCRIPCIÓN
	Peligro por aspiración <ul style="list-style-type: none"> - Peligros para la Salud: <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilización respiratoria • Mutagenicidad en células germinales • Carcinogenicidad • Toxicidad para la reproducción • Toxicidad sistémica de órganos específicos tras exposiciones repetidas (daños) • Toxicidad sistémica e órganos específicos tras una exposición única (daños)
	Peligroso para el Medio Ambiente Acuático <ul style="list-style-type: none"> - Peligros para el ambiente: <ul style="list-style-type: none"> • Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático • Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático

3. Descripción de los tipos de residuos y desechos peligrosos aplicables para el etiquetado

A continuación se presenta la descripción de los tipos de residuos y desechos peligrosos, calificados como sustancias debido a su origen de base, e identificados según su clase y categoría de peligro:

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN GENERAL	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
 Explosivos	División 1.1	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas. - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de explosión en masa (una explosión en masa es aquella que afecta a casi toda la cantidad presente prácticamente instantáneamente)</p>

 Explosivos	División 1.2	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas. - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de proyección pero no un peligro de explosión en masa</p>
 Explosivos	División 1.3	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas. - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de incendio y un riesgo de explosión menor o un riesgo de proyección menor o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa:</p> <p>(i) la combustión de la cual da lugar a un considerable calor radiante; o</p> <p>(ii) que se queman uno tras otro, produciendo explosiones menores o efectos de proyección o ambos</p>
 Explosivos	División 1.4	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas. - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>Sustancias, mezclas y artículos que no presentan un peligro significativo: sustancias, mezclas y artículos que presentan solo un pequeño peligro en caso de ignición o iniciación. Los efectos se limitan en gran medida al paquete y no se espera ninguna proyección de fragmentos de tamaño o rango apreciables. Un incendio externo no causará una explosión prácticamente instantánea de casi todo el contenido del paquete.</p>
 Explosivos	Explosivos inestables	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas. - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.</p>

 <p>Peróxidos orgánicos</p>	<p>Tipo A</p>	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas. - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. <p>Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que, como está empaquetado, pueda detonar o deflagrarse rápidamente se definirá como peróxido orgánico TIPO A</p>
 <p>Peróxidos orgánicos</p>	<p>Tipos C y D</p>	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas. - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. <p>Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que posea propiedades explosivas cuando la sustancia o mezcla en su empaque no pueda detonar o deflagrarse rápidamente o sufrir una explosión térmica se definirá como peróxido orgánico TIPO C. Cualquier peróxido orgánico que en pruebas de laboratorio:</p>

			(i) detona parcialmente, no se deflagra rápidamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (ii) no detona en absoluto, se deflagra lentamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (iii) no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto medio cuando se calienta bajo confinamiento; se definirá como peróxido orgánico TIPO D
 Peróxidos orgánicos	Tipos E y F	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas. - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. <p>Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento.</p> <p>Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento se definirá como peróxido orgánico TIPO E.</p> <p>Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona en el estado cavitado ni se deflagra en absoluto y muestra solo un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento, así como un poder explosivo bajo o nulo se definirá como peróxido orgánico TIPO F</p>
 Sustancias y mezclas autorreactivas	Tipo A	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica. Se requiere controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ventilación del ambiente. - Mantener los recipientes que contienen estas sustancias químicas cerrados. - Antes de manipular un producto lea la información de su ficha de seguridad. - Lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas, hay que evitar golpearlos y situarlos 	<p>Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que pueda detonar o deflagrarse rápidamente, tal</p>

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

		<p>cerca de fuentes de calor: rayos solares, calefacción, lámparas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los recipientes estarán correctamente etiquetados. 	<p>como está empaquetada, se definirá como sustancia autorreactiva TIPO A</p>
 <p>Explosivos desensibilizados</p>	1	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Los explosivos desensibilizados son sustancias o mezclas explosivas sólidas o líquidas que se flematizan para suprimir sus propiedades explosivas de tal manera que no exploten en masa y no se quemen demasiado rápido y, por lo tanto, pueden estar exentos de la clase de peligro "Explosivos".</p> <p>Explosivos desensibilizados con una velocidad de combustión corregida (CA) igual o superior a 300 kg / min pero no superior a 1200 kg / min.</p>
 <p>Explosivos desensibilizados</p>	2	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Los explosivos desensibilizados son sustancias o mezclas explosivas sólidas o líquidas que se flematizan para suprimir sus propiedades explosivas de tal manera que no exploten en masa y no se quemen demasiado rápido y, por lo tanto, pueden estar exentos de la clase de peligro "Explosivos".</p> <p>Explosivos desensibilizados con una velocidad de combustión corregida (CA) igual o superior a 140 kg / min pero inferior a 300 kg / min.</p>

 <p>Explosivos desensibilizados</p>	<p>3</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Los explosivos desensibilizados son sustancias o mezclas explosivas sólidas o líquidas que se flematizan para suprimir sus propiedades explosivas de tal manera que no exploten en masa y no se quemen demasiado rápido y, por lo tanto, pueden estar exentos de la clase de peligro "Explosivos".</p> <p>Explosivos desensibilizados con una velocidad de combustión corregida (CA) igual o superior a 60 kg / min pero inferior a 140 kg / min.</p>
 <p>Explosivos desensibilizados</p>	<p>4</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Los explosivos desensibilizados son sustancias o mezclas explosivas sólidas o líquidas que se flematizan para suprimir sus propiedades explosivas de tal manera que no exploten en masa y no se quemen demasiado rápido y, por lo tanto, pueden estar exentos de la clase de peligro "Explosivos".</p> <p>Explosivos desensibilizados con una velocidad de combustión corregida (CA) inferior a 60 kg / min.</p>

 <p>Gases inflamables</p>	<p>1A Gas inflamable</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un gas inflamable es un gas que tiene un rango inflamable con aire a 20 ° C y una presión estándar de 101.3 kPa.</p>
 <p>Gases inflamables</p>	<p>1A Gas pirofórico</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un gas pirofórico es un gas inflamable que puede inflamarse espontáneamente en el aire a una temperatura de 54 °C o inferior. Un gas pirofórico es un gas inflamable que puede inflamarse espontáneamente en el aire a una temperatura de 54 °C o inferior.</p>

 Gases inflamables	1A Gas químicamente inestable A	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire u oxígeno. Gases inflamables que son químicamente inestables a 20 ° C y una presión estándar de 101.3 kPa</p>
 Gases inflamables	1A Gas químicamente inestable B	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire u oxígeno. Gases inflamables que son químicamente inestables a una temperatura superior a 20 ° C y / o una presión superior a 101.3 kPa</p>

 <p>Gases inflamables</p>	<p>1B</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Gases que cumplen los criterios de inflamabilidad para la Categoría 1A, pero que no son pirofóricos, ni químicamente inestables, y que tienen al menos:</p> <p>(a) un límite inferior de inflamabilidad de más del 6% en volumen en el aire; o</p> <p>(b) una velocidad de combustión fundamental de menos de 10 cm/s;</p>
 <p>Líquidos inflamables</p>	<p>1</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un líquido inflamable significa un líquido que tiene un punto de inflamación de no más de 93 ° C.</p> <p>Punto de inflamación <23 ° C y punto de ebullición inicial <= 35 ° C</p>

 <p>Líquidos inflamables</p>	<p>2</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un líquido inflamable significa un líquido que tiene un punto de inflamación de no más de 93 ° C.</p> <p>Punto de inflamación <23 ° C y punto de ebullición inicial > 35 ° C</p>
 <p>Líquidos inflamables</p>	<p>3</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un líquido inflamable significa un líquido que tiene un punto de inflamación de no más de 93 ° C.</p> <p>Punto de inflamación >= 23 ° C y <= 60 ° C</p>

 Líquidos pirofóricos	<p>1</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un líquido pirofórico es un líquido que, incluso en pequeñas cantidades, puede inflamarse dentro de los cinco minutos después de entrar en contacto con el aire. El líquido se enciende en 5 minutos cuando se agrega a un portador inerte y se expone al aire, o enciende o arruina un papel de filtro en contacto con el aire en 5 minutos.</p>
 Sólidos inflamables	<p>1</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un sólido inflamable es un sólido que es fácilmente combustible, o puede causar o contribuir al fuego a través de fricción. Los sólidos fácilmente combustibles son sustancias en polvo, granulares o pastosas que son peligrosas si se pueden encender fácilmente por un breve contacto con una fuente de ignición, como un fósforo encendido, y si la llama se propaga rápidamente.</p> <p>Prueba de velocidad de combustión: Sustancias o mezclas que no sean polvos metálicos: (a) la zona húmeda no detiene el fuego; y (b) tiempo de combustión <45 s velocidad de combustión > 2.2 mm / s Polvos metálicos: tiempo de combustión <= 5 min.</p>

 <p>Sólidos inflamables</p>	<p>2</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un sólido inflamable es un sólido que es fácilmente combustible, o puede causar o contribuir al fuego a través de fricción. Los sólidos fácilmente combustibles son sustancias en polvo, granulares o pastosas que son peligrosas si se pueden encender fácilmente por un breve contacto con una fuente de ignición, como un fósforo encendido, y si la llama se propaga rápidamente.</p> <p>Prueba de velocidad de combustión: Sustancias o mezclas que no sean polvos metálicos: (a) la zona húmeda detiene el fuego durante al menos 4 min; y (b) tiempo de combustión <45 s velocidad de combustión > 2.2 mm / s Polvos metálicos: tiempo de combustión > 5 min y <= 10 min.</p>
 <p>Sólidos pirofóricos</p>	<p>1</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Un sólido pirofórico es un sólido que, incluso en pequeñas cantidades, puede inflamarse dentro de los cinco minutos después de entrar en contacto con el aire. El sólido se enciende dentro de los 5 minutos posteriores al contacto con el aire.</p>

 <p>Sustancias y mezclas autocalentables</p>	<p>1</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Una sustancia o mezcla que se calienta automáticamente es una sustancia o mezcla sólida o líquida, distinta de un líquido o sólido pirofórico, que, por reacción con aire y sin suministro de energía, puede autocalentarse. Esta sustancia o mezcla difiere de un líquido o sólido pirofórico en que se encenderá solo cuando esté en grandes cantidades (kilogramos) y después de largos períodos de tiempo (horas o días). Se obtiene un resultado positivo en una prueba usando un cubo de muestra de 25 mm a 140 ° C</p>
 <p>Sustancias y mezclas autocalentables</p>	<p>2</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Una sustancia o mezcla que se calienta automáticamente es una sustancia o mezcla sólida o líquida, distinta de un líquido o sólido pirofórico, que, por reacción con aire y sin suministro de energía, puede autocalentarse. Esta sustancia o mezcla difiere de un líquido o sólido pirofórico en que se encenderá solo cuando esté en grandes cantidades (kilogramos) y después de largos períodos de tiempo (horas o días).</p> <p>(a) Se obtiene un resultado positivo en una prueba con un cubo de muestra de 100 mm a 140 ° C y se obtiene un resultado negativo en una prueba con una muestra de cubo de 25 mm a 140 ° C y la sustancia o mezcla debe envasarse en envases con un volumen de más de 3 m3; o</p> <p>(b) Se obtiene un resultado positivo en una prueba usando un cubo de muestra de 100 mm a 140 ° C y se obtiene un resultado negativo en una prueba usando una muestra de cubo de 25 mm a 140 ° C, se obtiene un resultado positivo en una prueba usando una muestra de cubos de 100 mm a 120 ° C y la sustancia o mezcla se envasará en envases con un volumen de más de 450 litros; o</p> <p>(c) Se obtiene un resultado positivo en una prueba usando un cubo de muestra de 100 mm a 140 ° C y se obtiene un resultado negativo en una prueba usando una muestra de cubo de 25 mm a 140 ° C y se obtiene un resultado positivo en una</p>

 <p>Sustancias y mezclas autorreactivas</p>	<p>Tipo G</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>prueba usando una muestra de cubo de 100 mm a 100 ° C.</p> <p>Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que, en las pruebas de laboratorio, no detona en el estado cavitado ni se deflagra en absoluto y no muestra ningún efecto cuando se calienta bajo confinamiento ni ningún poder explosivo, siempre que sea térmicamente estable (descomposición autoacelerante a la temperatura es de 60 ° C a 75 ° C para un paquete de 50 kg) y, para mezclas líquidas, un diluyente que tenga un punto de ebullición mayor o igual a 150 ° C para la desensibilización se definirá como sustancia autorreactiva TIPO G. Si la mezcla no es térmicamente estable o se utiliza un diluyente con un punto de ebullición inferior a 150 ° C para la desensibilización, la mezcla se definirá como sustancia autorreactiva TIPO F</p>
 <p>Sustancias y mezclas autorreactivas</p>	<p>Tipos C y D</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que posea propiedades explosivas cuando la sustancia o mezcla en el envase no pueda detonar o deflagrarse rápidamente o sufrir una explosión térmica se definirá como sustancia autorreactiva TIPO C.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que en pruebas de laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) detona parcialmente, no se deflagra rápidamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (ii) no detona en absoluto, se deflagra lentamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (iii) no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto medio cuando se calienta bajo confinamiento; <p>se definirá como sustancia autorreactiva TIPO D</p>

 <p>Sustancias y mezclas autorreactivas</p>	<p>Tipos E y F</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de una armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que, en pruebas de laboratorio, no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento se definirá como sustancia autorreactiva TIPO E.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que, en las pruebas de laboratorio, no detona en estado cavitado ni se deflagra en absoluto y muestra solo un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento, así como un poder explosivo bajo o nulo se definirá como sustancia autorreactiva TIPO F.</p>
 <p>Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables.</p>	<p>1</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de una armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Las sustancias o mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables son sustancias sólidas o líquidas o mezclas que, por interacción con el agua, pueden inflamarse espontáneamente o emitir gases inflamables en cantidades peligrosas.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que reaccione vigorosamente con agua a temperatura ambiente y demuestre en general una tendencia a que el gas producido se inflame espontáneamente, o que reaccione fácilmente con agua a temperatura ambiente de modo que la tasa de evolución de gas inflamable sea igual o mayor a 10 litros por kilogramo de sustancia durante un minuto.</p>

 <p>Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables.</p>	<p>2</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Las sustancias o mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables son sustancias sólidas o líquidas o mezclas que, por interacción con el agua, pueden inflamarse espontáneamente o emitir gases inflamables en cantidades peligrosas.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que reaccione fácilmente con el agua a temperatura ambiente de manera que la tasa máxima de evolución de gas inflamable sea igual o mayor a 20 litros por kilogramo de sustancia por hora, y que no cumpla con los criterios para la Categoría 1.</p>
 <p>Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables.</p>	<p>3</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Las sustancias o mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables son sustancias sólidas o líquidas o mezclas que, por interacción con el agua, pueden inflamarse espontáneamente o emitir gases inflamables en cantidades peligrosas.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que reaccione lentamente con agua a temperatura ambiente de modo que la tasa máxima de evolución de gas inflamable sea mayor a 1 litro por kilogramo de sustancia por hora, y que no cumpla con los criterios para las Categorías 1 y 2.</p>

 <p>Aerosoles</p>	<p>1</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Los aerosoles, esto significa dispensadores de aerosol, son recipientes no recargables hechos de metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite contenido para ser expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, como una espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso.</p> <p>(1) Cualquier aerosol que contenga $\geq 85\%$ de componentes inflamables (en masa) y tenga un calor de combustión de ≥ 30 kJ / g;</p> <p>(2) Cualquier aerosol que dispense un aerosol que, en la prueba de distancia de ignición, tenga una distancia de ignición de ≥ 75 cm; o</p> <p>(3) Cualquier aerosol que dispense una espuma que, en la prueba de inflamabilidad de la espuma, tenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) una altura de llama de ≥ 20 cm y una duración de llama de ≥ 2 s; o (b) una altura de llama de ≥ 4 cm y una duración de llama de ≥ 7 s.
 <p>Aerosoles</p>	<p>2</p>	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder. Medidas de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. - Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. - Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio, para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. - El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio, dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50 l., fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. - En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables. - Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego. - Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 	<p>Los aerosoles, esto significa dispensadores de aerosol, son recipientes no recargables hechos de metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite contenido para ser expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, como una espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso.</p> <p>(1) Cualquier aerosol que dispense un aerosol que, según los resultados de la prueba de distancia de ignición, no cumpla con los criterios para la Categoría 1, y que tenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) un calor de combustión de ≥ 20 kJ / g; (b) un calor de combustión de <20 kJ / g junto con una distancia de ignición de ≥ 15 cm; o (c) un calor de combustión de <20 kJ / g y una distancia de ignición de <15 cm junto con cualquiera de ellos, en la prueba de ignición en espacios cerrados: <ul style="list-style-type: none"> - un tiempo equivalente a ≤ 300 s / m³; o - una densidad de deflagración de ≤ 300 g / m³; o <p>(2) Cualquier aerosol que dispense una espuma que, según los resultados de la prueba de inflamabilidad de la espuma de aerosol, no cumple con los criterios para la Categoría 1, y que tiene una altura de llama de ≥ 4 cm y una duración de llama de ≥ 2 s.</p>

 <p>Productos químicos bajo presión</p>	1		<p>Los productos químicos bajo presión son líquidos o sólidos (p. Ej., Pastas o polvos), presurizados con un gas a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C en recipientes a presión que no sean dispensadores de aerosoles y que no están clasificados como gases a presión. Los productos químicos a presión suelen contener un 50% o más en masa de líquidos o sólidos, mientras que las mezclas que contienen más del 50% de gases se consideran gases a presión.</p> <p>Cualquier químico bajo presión que:</p> <p>(a) contiene $\geq 85\%$ de componentes inflamables (en masa); y</p> <p>(b) tiene un calor de combustión de ≥ 20 kJ / g.</p>
 <p>Productos químicos bajo presión</p>	2		<p>Los productos químicos bajo presión son líquidos o sólidos (p. Ej., Pastas o polvos), presurizados con un gas a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C en recipientes a presión que no sean dispensadores de aerosoles y que no están clasificados como gases a presión. Los productos químicos a presión suelen contener un 50% o más en masa de líquidos o sólidos, mientras que las mezclas que contienen más del 50% de gases se consideran gases a presión. Cualquier químico bajo presión que:</p> <p>(a) contiene $> 1\%$ de componentes inflamables (en masa); y</p> <p>(b) tiene un calor de combustión < 20 kJ / g; o eso:</p> <p>(a) contiene $< 85\%$ de componentes inflamables (en masa); y</p> <p>(b) tiene un calor de combustión ≥ 20 kJ / g.</p>
 <p>Gases bajo presión</p>	Gas comprimido	<p>Todos los gases comprimidos son peligrosos debido a la presión dentro de los cilindros. Dentro de esta denominación entran variados tipos de residuos provenientes de productos que pueden presentar riesgos muy distintos: Los hay inflamables y no inflamables tóxicos y no tóxicos. Además hay inflamables y tóxicos (a la vez). Otra familia importante, por lo peligrosa, son los químicamente inestables que pueden además ser tóxicos y no tóxicos. Son tan variadas sus características y riesgos que poco se puede decir de los peligros y reacciones de los gases como conjunto, por su diversidad. Los gases residuales se suelen clasificar principalmente desde dos puntos de vista: químico y físico.</p> <p>Químico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamables - Gases reactivos - Gases tóxicos <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprimidos - Licuados - Disueltos a presión - Criogénicos 	<p>Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprende gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que cuando se envasa bajo presión es completamente gaseoso a -50 ° C; incluidos todos los gases con una temperatura crítica ≤ -50 ° C.</p>

 Gases bajo presión	Gas disuelto	<p>Todos los gases comprimidos son peligrosos debido a la presión dentro de los cilindros. Dentro de esta denominación entran variados tipos de residuos provenientes de productos que pueden presentar riesgos muy distintos: Los hay inflamables y no inflamables tóxicos y no tóxicos. Además hay inflamables y tóxicos (a la vez). Otra familia importante, por lo peligrosa, son los químicamente inestables que pueden además ser tóxicos y no tóxicos. Son tan variadas sus características y riesgos que poco se puede decir de los peligros y reacciones de los gases como conjunto, por su diversidad. Los gases residuales se suelen clasificar principalmente desde dos puntos de vista: químico y físico.</p> <p>Químico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamables - Gases reactivos - Gases tóxicos <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprimidos - Licuados - Disueltos a presión - Criogénicos 	<p>Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprenden gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que cuando se envasa bajo presión se disuelve en un disolvente en fase líquida.</p>
 Gases bajo presión	Gas licuado	<p>Todos los gases comprimidos son peligrosos debido a la presión dentro de los cilindros. Dentro de esta denominación entran variados tipos de residuos provenientes de productos que pueden presentar riesgos muy distintos: Los hay inflamables y no inflamables tóxicos y no tóxicos. Además hay inflamables y tóxicos (a la vez). Otra familia importante, por lo peligrosa, son los químicamente inestables que pueden además ser tóxicos y no tóxicos. Son tan variadas sus características y riesgos que poco se puede decir de los peligros y reacciones de los gases como conjunto, por su diversidad. Los gases residuales se suelen clasificar principalmente desde dos puntos de vista: químico y físico.</p> <p>Químico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamables - Gases reactivos - Gases tóxicos <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprimidos - Licuados - Disueltos a presión - Criogénicos 	<p>Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprenden gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que, cuando se envasa bajo presión, es parcialmente líquido a temperaturas superiores a -50 ° C. Se hace una distinción entre:</p> <p>(a) Gas licuado a alta presión: un gas con una temperatura crítica entre -50 ° C y + 65 ° C; y</p> <p>(b) Gas licuado a baja presión: un gas con una temperatura crítica superior a + 65 ° C.</p>
 Gases bajo presión	Gas licuado refrigerado	<p>Todos los gases comprimidos son peligrosos debido a la presión dentro de los cilindros. Dentro de esta denominación entran variados tipos de residuos provenientes de productos que pueden presentar riesgos muy distintos: Los hay inflamables y no inflamables tóxicos y no tóxicos. Además hay inflamables y tóxicos (a la vez). Otra familia importante, por lo peligrosa, son los químicamente inestables que pueden además ser tóxicos y no tóxicos. Son tan variadas sus características y riesgos que poco se puede decir de los peligros y reacciones de los gases como conjunto, por su diversidad. Los gases residuales se suelen clasificar principalmente desde dos puntos de vista: químico y físico.</p> <p>Químico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamables - Gases reactivos - Gases tóxicos 	<p>Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprenden gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que cuando se envasa se hace parcialmente líquido debido a su baja temperatura.</p>

		<p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprimidos - Licuados - Disueltos a presión - Criogénicos 	
 <p>Productos químicos bajo presión</p>	3	<p>Todos los gases comprimidos son peligrosos debido a la presión dentro de los cilindros. Dentro de esta denominación entran variados tipos de residuos provenientes de productos que pueden presentar riesgos muy distintos: Los hay inflamables y no inflamables tóxicos y no tóxicos. Además hay inflamables y tóxicos (a la vez). Otra familia importante, por lo peligrosa, son los químicamente inestables que pueden además ser tóxicos y no tóxicos. Son tan variadas sus características y riesgos que poco se puede decir de los peligros y reacciones de los gases como conjunto, por su diversidad. Los gases residuales se suelen clasificar principalmente desde dos puntos de vista: químico y físico.</p> <p>Químico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamables - Gases reactivos - Gases tóxicos <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprimidos - Licuados - Disueltos a presión - Criogénicos 	<p>Los productos químicos bajo presión son líquidos o sólidos (p. Ej., Pastas o polvos), presurizados con un gas a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C en recipientes a presión que no sean dispensadores de aerosoles y que no están clasificados como gases a presión. Los productos químicos a presión suelen contener un 50% o más en masa de líquidos o sólidos, mientras que las mezclas que contienen más del 50% de gases se consideran gases a presión. Cualquier químico bajo presión que:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) contiene $\leq 1\%$ de componentes inflamables (en masa); y (b) tiene un calor de combustión de <20 kJ / g.
 <p>Gases oxidantes</p>	1	<p>Los residuos provenientes de las sustancias y preparados que, en contacto con otros residuos o sustancias, en especial con residuos o sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deben almacenar alejados de otros residuos o productos químicos, en especial de los inflamables. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas. - Hay que evitar golpearlos. - Las sustancias oxidantes pueden reaccionar cuando entran en contactos con sustancias orgánicas, por ese motivo, se debe evitar la interacción entre un oxidante y cualquier material orgánico. - Los peróxidos se pueden eliminar de los compuestos orgánicos pasando éstos por una columna de alúmina activada. 	<p>Un gas oxidante es cualquier gas que, generalmente al proporcionar oxígeno, puede causar o contribuir a la combustión de otro material más que el aire.</p>
 <p>Líquidos oxidantes</p>	1	<p>Los residuos provenientes de las sustancias y preparados que, en contacto con otros residuos o sustancias, en especial con residuos o sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deben almacenar alejados de otros residuos o productos químicos, en especial de los inflamables. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas. - Hay que evitar golpearlos. - Las sustancias oxidantes pueden reaccionar cuando entran en contactos con sustancias orgánicas, por ese motivo, se debe evitar la interacción entre un oxidante y cualquier material orgánico. - Los peróxidos se pueden eliminar de los compuestos orgánicos pasando éstos por una columna de alúmina activada. 	<p>Un líquido oxidante es un líquido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material. Cualquier sustancia o mezcla que, en la mezcla 1: 1, en masa, de sustancia (o mezcla) y celulosa probada, se enciende espontáneamente; o el tiempo medio de aumento de presión de una mezcla 1: 1, en masa, de sustancia y celulosa es menor que el de una mezcla 1: 1, en masa, de ácido perclórico al 50% y celulosa.</p>

 Líquidos oxidantes	2	<p>Los residuos provenientes de las sustancias y preparados que, en contacto con otros residuos o sustancias, en especial con residuos o sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deben almacenar alejados de otros residuos o productos químicos, en especial de los inflamables. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas. - Hay que evitar golpearlos. - Las sustancias oxidantes pueden reaccionar cuando entran en contactos con sustancias orgánicas, por ese motivo, se debe evitar la interacción entre un oxidante y cualquier material orgánico. - Los peróxidos se pueden eliminar de los compuestos orgánicos pasando éstos por una columna de alúmina activada. 	<p>Un líquido oxidante es un líquido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la mezcla 1: 1, en masa, de sustancia (o mezcla) y celulosa probada, exhibe un tiempo medio de aumento de presión menor o igual al tiempo medio de aumento de presión de una mezcla 1: 1, por masa, de solución acuosa de clorato de sodio al 40% y celulosa; y no se cumplen los criterios para la Categoría 1.</p>
 Líquidos oxidantes	3	<p>Los residuos provenientes de las sustancias y preparados que, en contacto con otros residuos o sustancias, en especial con residuos o sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deben almacenar alejados de otros residuos o productos químicos, en especial de los inflamables. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas. - Hay que evitar golpearlos. - Las sustancias oxidantes pueden reaccionar cuando entran en contactos con sustancias orgánicas, por ese motivo, se debe evitar la interacción entre un oxidante y cualquier material orgánico. - Los peróxidos se pueden eliminar de los compuestos orgánicos pasando éstos por una columna de alúmina activada. 	<p>Un líquido oxidante es un líquido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la mezcla 1: 1, en masa, de sustancia (o mezcla) y celulosa probada, exhibe un tiempo medio de aumento de presión menor o igual al tiempo medio de aumento de presión de una mezcla 1: 1, por masa, de ácido nítrico acuoso al 65% y celulosa; y no se cumplen los criterios para las Categorías 1 y 2.</p>
 Sólidos oxidantes	1	<p>Los residuos provenientes de las sustancias y preparados que, en contacto con otros residuos o sustancias, en especial con residuos o sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deben almacenar alejados de otros residuos o productos químicos, en especial de los inflamables. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas. - Hay que evitar golpearlos. - Las sustancias oxidantes pueden reaccionar cuando entran en contactos con sustancias orgánicas, por ese motivo, se debe evitar la interacción entre un oxidante y cualquier material orgánico. - Los peróxidos se pueden eliminar de los compuestos orgánicos pasando éstos por una columna de alúmina activada. 	<p>Un sólido oxidante es un sólido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción muestra de 4: 1 o 1: 1 a celulosa (en masa) probada, exhibe un tiempo medio de combustión menor que el tiempo medio de combustión de una mezcla 3: 2, (en masa), de bromato de potasio y celulosa.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción 4: 1 o 1: 1 de muestra a celulosa (en masa) probada, exhibe una velocidad de combustión promedio mayor que la velocidad de combustión promedio de una mezcla 3: 1 (en masa) de calcio peróxido y celulosa.</p>
 Sólidos oxidantes	2	<p>Los residuos provenientes de las sustancias y preparados que, en contacto con otros residuos o sustancias, en especial con residuos o sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deben almacenar alejados de otros residuos o productos químicos, en especial de los inflamables. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas. - Hay que evitar golpearlos. 	<p>Un sólido oxidante es un sólido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción 4: 1 o 1: 1 de muestra a celulosa (en masa) probada, exhibe un tiempo de combustión promedio igual o</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Las sustancias oxidantes pueden reaccionar cuando entran en contactos con sustancias orgánicas, por ese motivo, se debe evitar la interacción entre un oxidante y cualquier material orgánico. - Los peróxidos se pueden eliminar de los compuestos orgánicos pasando éstos por una columna de alúmina activada. 	<p>menor que el tiempo de combustión promedio de una mezcla 2: 3 (en masa) de bromato de potasio y celulosa y no se cumplen los criterios para la Categoría 1. Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción de muestra de 4: 1 o 1: 1 a celulosa (en masa) probada, exhibe una velocidad de combustión promedio igual o mayor que la velocidad de combustión promedio de una mezcla 1: 1 (en masa) de peróxido de calcio y celulosa y no se cumplen los criterios para la Categoría 1.</p>
 Sólidos oxidantes	3	<p>Los residuos provenientes de las sustancias y preparados que, en contacto con otros residuos o sustancias, en especial con residuos o sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deben almacenar alejados de otros residuos o productos químicos, en especial de los inflamables. - Nunca se deben almacenar en lugares con altas temperaturas. - Hay que evitar golpearlos. - Las sustancias oxidantes pueden reaccionar cuando entran en contactos con sustancias orgánicas, por ese motivo, se debe evitar la interacción entre un oxidante y cualquier material orgánico. - Los peróxidos se pueden eliminar de los compuestos orgánicos pasando éstos por una columna de alúmina activada. 	<p>Un sólido oxidante es un sólido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción de muestra de 4: 1 o 1: 1 a celulosa (en masa) probada, exhibe un tiempo de combustión promedio igual o menor que el tiempo de combustión promedio de una mezcla 3: 7 (en masa) de bromato de potasio y celulosa y no se cumplen los criterios para las categorías 1 y 2.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción 4: 1 o 1: 1 de muestra a celulosa (en masa) probada, exhibe una velocidad de combustión promedio igual o mayor que la velocidad de combustión promedio de una mezcla 1: 2 (en masa) de peróxido de calcio y celulosa y no se cumplen los criterios para las categorías 1 y 2.</p>
 Sustancias y mezclas autorreactivas	Tipo B		<p>Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que posea propiedades explosivas y que, tal como está empaquetada, no detone ni deflagre rápidamente, pero que pueda sufrir una explosión térmica en ese paquete se definirá como sustancia autorreactiva TIPO B</p>

 <p>Peróxidos orgánicos</p>	<p>Tipo B</p>		<p>Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. <p>Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento.</p> <p>Cualquier peróxido orgánico que posea propiedades explosivas y que, como está empaquetado, no detone ni se deflagre rápidamente, pero que pueda sufrir una explosión térmica en ese paquete se definirá como peróxido orgánico TIPO B.</p>
 <p>Corrosión / irritación de la piel</p>	<p>1A, 1B, 1C</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción destructiva de los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se debe conocer a fondo las características de los productos químicos corrosivos que originaron los residuos mediante la ficha de seguridad y su etiquetado, de forma que se puedan tomar las medidas preventivas adecuadas para cada residuo y las circunstancias en las que se trabaje. Se formara e informara al personal que vaya a manipular esos residuos. - Extremar la precaución durante el transvase. Para pequeñas cantidades pipetear por medios mecánicos, nunca con la boca. Para mayores cantidades se usaran embudos o sistemas de bombeo automáticos. - Es recomendable la instalación de lavaojos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con corrosivos. - En la dilución de corrosivos, no añadir nunca agua. Adicionar, lentamente pequeñas cantidades de residuos corrosivos sobre agua. - Los envases o recipientes de residuos corrosivos serán los adecuados, estando siempre cerrados. Solo se abrirán cuando se vayan a usar y se cerraran inmediatamente cuando se termine. - Trabajar siempre en condiciones controladas y con uso de equipo de protección personal. - Nunca tirar los residuos al desagüe. Gestionarlos como residuos peligrosos. 	<p>La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>Categoría 1 (corrosión cutánea)</p> <p>Esta categoría se puede dividir en hasta tres subcategorías (1A, 1B y 1C) que pueden ser utilizadas por aquellas autoridades que requieren más de una designación para la corrosividad. Las sustancias corrosivas deben clasificarse en la Categoría 1 cuando la autoridad competente no requiere la subcategorización o cuando los datos no son suficientes para la subcategorización. Cuando los datos son suficientes y cuando lo requiere una autoridad competente, las sustancias pueden clasificarse en una de las tres subcategorías 1A, 1B o 1C.</p> <p>Subcategoría 1A Respuestas corrosivas en al menos un animal después de la exposición ≤ 3 min durante un período de observación ≤ 1 h</p> <p>Subcategoría 1B Respuestas corrosivas en al menos un animal después de la exposición > 3 min y ≤ 1 h y observaciones</p>

			<p>≤ 14 días</p> <p>Subcategoría 1C Respuestas corrosivas en al menos un animal después de exposiciones > 1 h y ≤ 4 h y observaciones ≤ 14 días</p>
 <p>Corrosivo para los metales</p>	<p>1</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción destructiva de los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se debe conocer a fondo las características de los productos químicos corrosivos que originaron los residuos mediante la ficha de seguridad y su etiquetado, de forma que se puedan tomar las medidas preventivas adecuadas para cada residuo y las circunstancias en las que se trabaje. Se formara e informara al personal que vaya a manipular esos residuos. - Extremar la precaución durante el transvase. Para pequeñas cantidades pipetear por medios mecánicos, nunca con la boca. Para mayores cantidades se usaran embudos o sistemas de bombeo automáticos. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con corrosivos. - En la dilución de corrosivos, no añadir nunca agua. Adicionar, lentamente pequeñas cantidades de residuos corrosivos sobre agua. - Los envases o recipientes de residuos corrosivos serán los adecuados, estando siempre cerrados. Solo se abrirán cuando se vayan a usar y se cerraran inmediatamente cuando se termine. - Trabajar siempre en condiciones controladas y con uso de equipo de protección personal. - Nunca tirar los residuos al desagüe. Gestionarlos como residuos peligrosos. 	<p>Una sustancia o una mezcla que es corrosiva para los metales es una sustancia o una mezcla que por acción química dañará materialmente, o incluso destruirá, metales.</p> <p>Velocidad de corrosión en superficies de acero o aluminio que exceden los 6.25 mm por año a una temperatura de prueba de 55 ° C cuando se prueban en ambos materiales.</p>
 <p>Lesiones oculares graves / irritación ocular</p>	<p>1</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción destructiva de los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se debe conocer a fondo las características de los productos químicos corrosivos que originaron los residuos mediante la ficha de seguridad y su etiquetado, de forma que se puedan tomar las medidas preventivas adecuadas para cada residuo y las circunstancias en las que se trabaje. Se formara e informara al personal que vaya a manipular esos residuos. - Extremar la precaución durante el transvase. Para pequeñas cantidades pipetear por medios mecánicos, nunca con la boca. Para mayores cantidades se usaran embudos o sistemas de bombeo automáticos. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con corrosivos. - En la dilución de corrosivos, no añadir nunca agua. Adicionar, lentamente pequeñas cantidades de residuos corrosivos sobre agua. - Los envases o recipientes de residuos corrosivos serán los adecuados, estando siempre cerrados. Solo se abrirán cuando se vayan a usar y se cerraran inmediatamente cuando se termine. - Trabajar siempre en condiciones controladas y con uso de equipo de protección personal. - Nunca tirar los residuos al desagüe. Gestionarlos como residuos peligrosos. 	<p>El daño ocular grave se refiere a la producción de daño tisular en el ojo, o deterioro físico grave de la visión, que no es completamente reversible, que ocurre después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla.</p> <p>La irritación ocular se refiere a la producción de cambios en el ojo, que son completamente reversibles, que ocurren después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla.</p> <p>Una sustancia que produce:</p> <p>(a) en al menos un animal efectos sobre la córnea, el iris o la conjuntiva que no se espera que se reviertan o que no se hayan revertido completamente dentro de un período de observación de normalmente 21 días; y / o</p> <p>(b) en al menos 2 de 3 animales probados, una respuesta positiva de:</p> <p>(i) opacidad corneal >= 3; y / o</p> <p>(ii) iritis > 1.5;</p> <p>calculado como las puntuaciones medias después de la calificación a las 24, 48 y 72 horas después de la instalación del material de prueba.</p>

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

 Toxicidad aguda	1 Dérmico	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada. - Se aislaran o confinaran las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizara convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda (ATE) <=50</p>
 Toxicidad aguda	1 Inhalación	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada. - Se aislaran o confinaran las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizara convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda (ATE) <=100 para gases</p>
 Toxicidad aguda	1 Oral	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada. - Se aislaran o confinaran las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizara convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda (ATE) <=5</p>

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

		<ul style="list-style-type: none"> - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	
 <p>Toxicidad aguda</p>	2 Dérmico	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada. - Se aislarán o confinarán las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizará convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 50 < (ATE) <= 200</p>
 <p>Toxicidad aguda</p>	2 Inhalación	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada. - Se aislarán o confinarán las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizará convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 100 < (ATE) <= 500 en gases</p>
 <p>Toxicidad aguda</p>	2 Oral	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 5 < (ATE) <= 5</p>

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

		<p>y vestimenta adecuada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se aislaran o confinaran las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizara convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	
 Toxicidad aguda	3 Dérmico	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada. - Se aislaran o confinaran las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizara convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 200 < (ATE) <=1000</p>
 Toxicidad aguda	3 Inhalación	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada. - Se aislaran o confinaran las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizara convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 500 < (ATE) <=2500 en gases</p>
 Toxicidad aguda	3 Oral	<p>Los residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos de origen de residuos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. - Manejar con sumo cuidado los residuos de productos 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 50 < (ATE) <=300</p>

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

		<p>concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de residuos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal: guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se aislarán o confinarán las zonas donde se trabaja con residuos tóxicos. Se señalizará convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. - Los envases que contengan residuos tóxicos estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. Cerrar inmediatamente si se necesita abrirlos para inspección. 	
 Corrosión / irritación de la piel	2	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>Categoría 2 (irritación de la piel)</p> <p>(1) Puntuación media de ≥ 2.3 y ≤ 4.0 para eritema / escara o para edema en al menos 2 de los 3 animales evaluados de las graduaciones a las 24, 48 y 72 horas después de la extracción del parche o, si las reacciones se retrasan, de los grados en 3 consecutivos días después del inicio de las reacciones cutáneas; o</p> <p>(2) Inflamación que persiste hasta el final del período de observación, normalmente 14 días en al menos 2 animales, particularmente teniendo en cuenta la alopecia (área limitada), hiperqueratosis, hiperplasia y descamación; o</p> <p>(3) En algunos casos donde existe una pronunciada variabilidad de la respuesta entre los animales, con efectos positivos muy definidos relacionados con la exposición química en un solo animal, pero menos que los criterios anteriores.</p>
 Lesiones oculares graves / irritación ocular	2/2A	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>El daño ocular grave se refiere a la producción de daño tisular en el ojo, o deterioro físico grave de la visión, que no es completamente reversible, que ocurre después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla.</p> <p>La irritación ocular se refiere a la producción de cambios en el ojo, que son completamente reversibles, que ocurren después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla.</p> <p>Sustancias que producen en al menos 2 de 3 animales probados una respuesta positiva de:</p> <p>(a) opacidad corneal ≥ 1; y / o</p> <p>(b) iritis ≥ 1; y / o</p> <p>(c) enrojecimiento conjuntival ≥ 2; y / o</p>

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

			(d) edema conjuntival (quemosis) ≥ 2 calculado como las puntuaciones medias después de la calificación a las 24, 48 y 72 horas después de la instalación del material de prueba, y que se revierte completamente dentro de un período de observación de normalmente 21 días.
 Peligroso para la capa de ozono	1	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>El potencial de agotamiento del ozono (ODP) es una cantidad integrativa, distinta para cada especie fuente de halocarbono, que representa el grado de agotamiento del ozono en la estratosfera que se espera del halocarbono en una base de masa por masa con respecto al CFC-11. La definición formal de ODP es la relación entre perturbaciones integradas y ozono total, para una emisión de masa diferencial de un compuesto particular en relación con una emisión igual de CFC-11. Cualquiera de las sustancias controladas enumeradas en los anexos del Protocolo de Montreal; o Cualquier mezcla que contenga al menos un ingrediente enumerado en los anexos del Protocolo de Montreal, a una concentración $\geq 0.1\%$</p>
 Sensibilizador de la piel	1	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>La sensibilización de la piel se refiere a una respuesta alérgica que ocurre después del contacto de la piel con una sustancia o una mezcla.</p> <p>Una sustancia se clasifica como un sensibilizador de la piel:</p> <p>(a) si existe evidencia en humanos de que la sustancia puede conducir a la sensibilización por contacto con la piel en un número sustancial de personas, o (b) si hay resultados positivos de una prueba en animales apropiada.</p>
 Sensibilizador de la piel	1A	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>La sensibilización de la piel se refiere a una respuesta alérgica que ocurre después del contacto de la piel con una sustancia o una mezcla.</p> <p>Se puede suponer que las sustancias que muestran una alta frecuencia de ocurrencia en humanos y / o una alta potencia en animales tienen el potencial de producir una sensibilización significativa en humanos. La gravedad de la reacción también puede considerarse.</p>
 Sensibilizador de la piel	1B	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha 	<p>La sensibilización de la piel se refiere a una respuesta alérgica que ocurre después del contacto de la piel con una sustancia o una mezcla.</p> <p>Se puede suponer que las sustancias que muestran una frecuencia de aparición baja a moderada en humanos y / o una potencia baja a moderada en animales tienen el potencial de producir sensibilización en humanos. La gravedad</p>

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

		<p>para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>de la reacción también puede considerarse.</p>
 Toxicidad aguda	4 Dérmico	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 1000 < (ATE) <=2000</p>
 Toxicidad aguda	4 Inhalación	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 2500 < (ATE) <=20000 en gases</p>
 Toxicidad aguda	4 Oral	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo.</p> <p>Estimaciones de toxicidad aguda 300 < (ATE) <=2000</p>
 Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única	3	<p>Son aquellos residuos provenientes de sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la medida de lo posible se sustituirá los productos que generan residuos más peligrosos por otros que entrañen menos riesgo. - Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados cuando no se utilice. - Es recomendable la instalación de lavajos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos residuos. - Pipetear los residuos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de ingestión. 	<p>CATEGORÍA 3: Efectos transitorios de órganos objetivo.</p> <p>Existen efectos de órganos objetivo para los cuales una sustancia / mezcla puede no cumplir con los criterios para ser clasificados en las Categorías 1 o 2 indicadas anteriormente. Estos son efectos que alteran adversamente la función humana durante un corto período de tiempo después de la exposición y de los cuales los humanos pueden recuperarse en un período razonable sin dejar una alteración significativa de la estructura o función. Esta categoría solo incluye efectos narcóticos e irritación del tracto respiratorio. Las sustancias / mezclas pueden clasificarse</p>

 <p>Mutagenicidad en células germinales</p>	<p>1, 1A, 1B</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>específicamente para estos efectos como se discute en 3.8.2.2.</p> <p>La mutagenicidad en células germinales se refiere a mutaciones genéticas hereditarias, incluidas las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas heredables en las células germinales que se producen después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>CATEGORÍA 1: Sustancias que se sabe que inducen mutaciones hereditarias o que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos.</p> <p>Categoría 1A: sustancias conocidas por inducir mutaciones hereditarias en células germinales de humanos</p> <p>Evidencia positiva de estudios epidemiológicos en humanos.</p> <p>Categoría 1B: Sustancias que deben considerarse como si inducen mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos.</p> <p>(a) Resultado (s) positivo (s) de las pruebas de mutagenicidad de células germinales hereditarias in vivo en mamíferos; o</p> <p>(b) Resultado (s) positivo (s) de las pruebas de mutagenicidad de células somáticas in vivo en mamíferos, en combinación con alguna evidencia de que la sustancia tiene el potencial de causar mutaciones en las células germinales. Esta evidencia de apoyo puede, por ejemplo, derivarse de pruebas de mutagenicidad / genotóxicas en células germinales in vivo, o demostrando la capacidad de la sustancia o su (s) metabolito (s) para interactuar con el material genético de las células germinales; o</p> <p>(c) Resultados positivos de las pruebas que muestran efectos mutagénicos en las células germinales de los humanos, sin demostración de transmisión a la progenie; por ejemplo, un aumento en la frecuencia de aneuploidía en los espermatozoides de las personas expuestas.</p>
 <p>Mutagenicidad en células germinales</p>	<p>2</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores 	<p>La mutagenicidad en células germinales se refiere a mutaciones genéticas hereditarias, incluidas las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas heredables en las células germinales que se producen después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>CATEGORÍA 2: Sustancias que preocupan a los humanos debido a la posibilidad de que puedan inducir mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos.</p> <p>Evidencia positiva obtenida de experimentos en mamíferos y / o en algunos casos de in vitro experimentos, obtenidos de:</p>

		<p>especialmente sensibles a estos riesgos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>(a) Pruebas de mutagenicidad en células somáticas in vivo, en mamíferos; o (b) Otras pruebas de genotoxicidad de células somáticas in vivo respaldadas por resultados positivos de ensayos de mutagenicidad in vitro.</p>
 Carcinogenicidad	<p>1, 1A, 1B</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>La carcinogenicidad se refiere a la inducción de cáncer o un aumento en la incidencia de cáncer que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Las sustancias y mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en estudios experimentales bien realizados en animales también se consideran carcinógenos humanos presuntos o sospechosos, a menos que exista una fuerte evidencia de que el mecanismo de formación de tumores no es relevante para humanos.</p> <p>CATEGORÍA 1: Carcinógenos humanos conocidos o presuntos La colocación de una sustancia en la Categoría 1 se realiza sobre la base de datos epidemiológicos y / o animales. Una sustancia individual se puede distinguir más a fondo: Categoría 1A: se sabe que tiene potencial carcinogénico para los humanos; La colocación de una sustancia se basa en gran medida en la evidencia humana. Categoría 1B: se presume que tiene potencial carcinogénico para los humanos; La colocación de una sustancia se basa en gran medida en evidencia animal. Según la solidez de la evidencia junto con consideraciones adicionales, dicha evidencia puede derivarse de estudios en humanos que establecen una relación causal entre la exposición humana a una sustancia y el desarrollo de cáncer (carcinógeno humano conocido). Alternativamente, la evidencia puede derivarse de experimentos con animales para los cuales existe evidencia suficiente para demostrar la carcinogenicidad animal (presunto carcinógeno humano). Además, caso por caso, el juicio científico puede justificar una decisión de presunta carcinogenicidad humana derivada de estudios que muestran evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos junto con evidencia limitada de carcinogenicidad en animales de experimentación.</p>

 <p>Carcinogenicidad</p>	<p>2</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>Clasificación: carcinógeno de categoría 1 (A y B)</p> <p>La carcinogenicidad se refiere a la inducción de cáncer o un aumento en la incidencia de cáncer que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Las sustancias y mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en estudios experimentales bien realizados en animales también se consideran carcinógenos humanos presuntos o sospechosos, a menos que exista una fuerte evidencia de que el mecanismo de formación de tumores no es relevante para humanos.</p> <p>CATEGORÍA 2: Sospechosos carcinógenos humanos La colocación de una sustancia en la Categoría 2 se realiza sobre la base de la evidencia obtenida de estudios en humanos y / o animales, pero que no es lo suficientemente convincente como para colocar la sustancia en la Categoría 1. Con base en la fuerza de la evidencia junto con consideraciones adicionales, dicha evidencia puede ser por evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios en humanos o por evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios con animales.</p> <p>Clasificación: carcinógeno de categoría 2</p>
 <p>Peligro de aspiración</p>	<p>1</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>Categoría 1: Sustancias químicas que se sabe que causan riesgos de toxicidad por aspiración humana o que deben considerarse como peligrosas por toxicidad por aspiración humana.</p> <p>Una sustancia se clasifica en la Categoría 1:</p> <p>(a) Basado en evidencia humana confiable y de buena calidad; o</p> <p>(b) Si es un hidrocarburo y tiene una viscosidad cinemática $\leq 20.5 \text{ mm}^2 / \text{s}$, medida a 40°C</p>

 <p>Peligro de aspiración</p>	<p>2</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>Categoría 2: Productos químicos que causan preocupación debido a la presunción de que causan peligro de toxicidad por aspiración humana. Criterio sobre la base de estudios en animales existentes y el juicio de expertos que tiene en cuenta la tensión superficial, la solubilidad en agua, el punto de ebullición y la volatilidad, sustancias, distintas de las clasificadas en la Categoría 1, que tienen una viscosidad cinemática $\leq 14 \text{ mm}^2 / \text{s}$, medida a 40 ° C.</p>
 <p>Sensibilización respiratoria</p>	<p>1</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>La sensibilización respiratoria se refiere a la hipersensibilidad de las vías respiratorias que ocurre después de la inhalación de una sustancia o mezcla. Una sustancia se clasifica como sensibilizador respiratorio:</p> <p>(a) si existe evidencia en humanos de que la sustancia puede conducir a hipersensibilidad respiratoria específica y / o</p> <p>(b) si hay resultados positivos de un ensayo apropiado en animales.</p>

 <p>Sensibilización respiratoria</p>	<p>1A</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>La sensibilización respiratoria se refiere a la hipersensibilidad de las vías respiratorias que ocurre después de la inhalación de una sustancia o mezcla. Sustancias que muestran una alta frecuencia de ocurrencia en humanos; o una probabilidad de ocurrencia de una alta tasa de sensibilización en humanos basada en animales u otras pruebas. La gravedad de la reacción también puede considerarse.</p>
 <p>Sensibilización respiratoria</p>	<p>1B</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>La sensibilización respiratoria se refiere a la hipersensibilidad de las vías respiratorias que ocurre después de la inhalación de una sustancia o mezcla. Sustancias que muestran una frecuencia de aparición baja a moderada en humanos; o una probabilidad de ocurrencia de una tasa de sensibilización baja a moderada en humanos basada en pruebas con animales u otras. La gravedad de la reacción también puede considerarse.</p>

 <p>Toxicidad específica en determinados órganos: exposición repetida</p>	<p>1</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>CATEGORÍA 1: Se puede suponer que las sustancias que han producido una toxicidad significativa en humanos, o que, en base a la evidencia de estudios en animales experimentales, tienen el potencial de producir una toxicidad significativa en humanos después de exposiciones repetidas</p> <p>La colocación de una sustancia en la Categoría 1 se realiza sobre la base de:</p> <p>(a) evidencia confiable y de buena calidad de casos humanos o estudios epidemiológicos; o,</p> <p>(b) observaciones de estudios apropiados en animales experimentales en los que se produjeron efectos tóxicos significativos y / o severos, relevantes para la salud humana, a concentraciones de exposición generalmente bajas.</p>
 <p>Toxicidad específica en determinados órganos: exposición repetida</p>	<p>2</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>CATEGORÍA 2:</p> <p>Sustancias que, sobre la base de la evidencia de estudios en animales de experimentación, pueden suponerse que pueden ser perjudiciales para la salud humana después de exposiciones repetidas</p> <p>La colocación de una sustancia en la Categoría 2 se realiza sobre la base de observaciones de estudios apropiados en animales experimentales en los que se produjeron efectos tóxicos significativos, relevantes para la salud humana, a concentraciones de exposición generalmente moderadas.</p>

 <p>Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única</p>	<p>1</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>CATEGORÍA 1: Se puede suponer que las sustancias que han producido una toxicidad significativa en humanos, o que, en base a la evidencia de estudios en animales experimentales, tienen el potencial de producir una toxicidad significativa en humanos después de una exposición única</p> <p>La colocación de una sustancia en la Categoría 1 se realiza sobre la base de:</p> <p>(a) evidencia confiable y de buena calidad de casos humanos o estudios epidemiológicos; o</p> <p>(b) observaciones de estudios apropiados en animales experimentales en los que se produjeron efectos tóxicos significativos y / o graves de relevancia para la salud humana a concentraciones de exposición generalmente bajas.</p>
 <p>Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única</p>	<p>2</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>CATEGORÍA 2: Sustancias que, sobre la base de la evidencia de estudios en animales de experimentación, pueden presumir que pueden ser perjudiciales para la salud humana después de una exposición única</p> <p>La colocación de una sustancia en la Categoría 2 se realiza sobre la base de observaciones de estudios apropiados en animales experimentales en los que se produjeron efectos tóxicos significativos, relevantes para la salud humana, a concentraciones de exposición generalmente moderadas.</p>

 <p>Tóxico para la reproducción</p>	<p>1, 1A, 1B</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>La toxicidad reproductiva se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en machos y hembras adultos, así como la toxicidad del desarrollo en la descendencia, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>En este sistema de clasificación, la toxicidad reproductiva se subdivide en dos títulos principales:</p> <p>(a) Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad;</p> <p>(b) Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia.</p> <p>Algunos efectos tóxicos para la reproducción no pueden asignarse claramente al deterioro de la función sexual y la fertilidad ni a la toxicidad del desarrollo. No obstante, las sustancias y mezclas con estos efectos se clasificarían como tóxicos para la reproducción con una declaración de peligro general.</p> <p>CATEGORÍA 1: Tóxico para la reproducción humana conocido o presunto</p> <p>Esta categoría incluye sustancias que se sabe que han producido un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo en humanos o para las cuales hay evidencia de estudios en animales, posiblemente complementados con otra información, para proporcionar una fuerte presunción de que la sustancia tiene la capacidad interferir con la reproducción en humanos. Para fines reglamentarios, una sustancia puede distinguirse aún más en función de si la evidencia para la clasificación proviene principalmente de datos humanos (Categoría 1A) o de datos animales (Categoría 1B).</p> <p>CATEGORÍA 1A: Tóxico para la reproducción humana conocido</p> <p>La colocación de la sustancia en esta categoría se basa en gran medida en la evidencia de los humanos.</p> <p>CATEGORÍA 1B: Presunto tóxico para la reproducción humana</p> <p>La colocación de la sustancia en esta categoría se basa en gran medida en la evidencia de animales experimentales. Los datos de estudios en animales deben proporcionar evidencia clara de un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo en ausencia de otros efectos tóxicos, o si ocurre junto con otros efectos tóxicos, el efecto adverso sobre la reproducción se considera no secundario consecuencia específica de otros efectos tóxicos. Sin embargo, cuando hay información mecanicista que genera dudas sobre la relevancia del efecto para los humanos, la clasificación en la Categoría 2 puede ser más apropiada.</p>
---	-------------------------	--	--

 <p>Tóxico para la reproducción</p>	<p>2</p>	<p>Son residuos provenientes de sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos de origen de los residuos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible se garantizará que la manipulación de residuos se realice en vitrinas de seguridad. - Se limitaran las cantidades de residuos cancerígenos en el lugar de trabajo. - Limitar al menor número los trabajadores expuestos. - Delimitar la zona de riesgo mediante una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. - Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. - Disponer de medidas adecuadas para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. - Los residuos cancerígenos se almacenaran en armarios especiales, controlando los stocks. - Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. - Todo material desechable en contacto con estos residuos se tratara como residuo peligroso. 	<p>La toxicidad reproductiva se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en machos y hembras adultos, así como la toxicidad del desarrollo en la descendencia, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>En este sistema de clasificación, la toxicidad reproductiva se subdivide en dos títulos principales:</p> <p>(a) Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad; (b) Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia.</p> <p>Algunos efectos tóxicos para la reproducción no pueden asignarse claramente al deterioro de la función sexual y la fertilidad ni a la toxicidad del desarrollo. No obstante, las sustancias y mezclas con estos efectos se clasificarían como tóxicos para la reproducción con una declaración de peligro general.</p> <p>CATEGORÍA 2: Sospechoso tóxico para la reproducción humana</p> <p>Esta categoría incluye sustancias para las cuales existe evidencia de humanos o animales experimentales, posiblemente complementada con otra información, de un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad, o sobre el desarrollo, en ausencia de otros efectos tóxicos, o si ocurre junto con otros efectos tóxicos se considera que el efecto adverso sobre la reproducción no es una consecuencia secundaria inespecífica de los otros efectos tóxicos, y donde la evidencia no es lo suficientemente convincente como para colocar la sustancia en la Categoría 1. Por ejemplo, las deficiencias en el estudio pueden hacer que la calidad de la evidencia menos convincente, y en vista de esta categoría 2, podría ser la clasificación más apropiada.</p>
 <p>Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (agudo)</p>	<p>Agudo 1</p>	<p>El contacto de este residuo con el ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo.</p> <p>Precauciones: debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o el medio ambiente. Se tiene que tomar tratamientos especiales para los residuos.</p> <p>El hecho de que el residuo tenga la característica de peligroso para el ambiente no significa que no tenga otra característica peligrosa, es conveniente que siempre se revise la ficha de datos de seguridad de la sustancia de origen de los residuos antes de la manipulación de los residuos</p> <p>Nunca tirar los residuos al desagüe.</p>	<p>La toxicidad acuática aguda normalmente se determinaría utilizando un pez LC50 de 96 horas (Directriz de prueba 203 de la OCDE o equivalente), una especie de crustáceo EC50 de 48 horas (Directriz 202 de prueba de la OCDE o equivalente) y / o una especie de alga 72 o 96 horas EC50 (Prueba de la OCDE Directriz 201 o equivalente). Estas especies se consideran sustitutos de todos los organismos acuáticos y los datos sobre otras especies como Lemna también se pueden considerar si la metodología de prueba es adecuada.</p>

 <p>Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)</p>	<p>Cronico 1</p>	<p>El contacto de este residuo con el ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. Precauciones: debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o el medio ambiente. Se tiene que tomar tratamientos especiales para los residuos. El hecho de que el residuo tenga la característica de peligroso para el ambiente no significa que no tenga otra característica peligrosa, es conveniente que siempre se revise la ficha de datos de seguridad de la sustancia de origen de los residuos antes de la manipulación de los residuos Nunca tirar los residuos al desagüe.</p>	<p>Los datos de toxicidad crónica están menos disponibles que los datos agudos y la gama de procedimientos de prueba menos estandarizados. Se pueden aceptar los datos generados de acuerdo con las Directrices de prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.</p>
 <p>Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)</p>	<p>Cronico 2</p>	<p>El contacto de este residuo con el ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. Precauciones: debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o el medio ambiente. Se tiene que tomar tratamientos especiales para los residuos. El hecho de que el residuo tenga la característica de peligroso para el ambiente no significa que no tenga otra característica peligrosa, es conveniente que siempre se revise la ficha de datos de seguridad de la sustancia de origen de los residuos antes de la manipulación de los residuos Nunca tirar los residuos al desagüe.</p>	<p>Los datos de toxicidad crónica están menos disponibles que los datos agudos y la gama de procedimientos de prueba menos estandarizados. Se pueden aceptar los datos generados de acuerdo con las Directrices de prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.</p>

Existen ciertos residuos o sustancias que no poseen un pictograma asignado en el SGA, potencialmente por su baja peligrosidad, y corresponden a:

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
Corrosión / irritación de la piel	3	<p>La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Categoría 3 (irritación leve de la piel) Esta categoría está disponible para aquellas autoridades que desean tener más de una categoría de irritación de la piel (por ejemplo, para clasificar pesticidas). Puntuación media de ≥ 1.5 y < 2.3 para eritema / escara o para edema en al menos 2 de los 3 animales evaluados de las graduaciones a las 24, 48 y 72 horas o, si las reacciones se retrasan, de las calificaciones en 3 días consecutivos después del inicio de la piel reacciones (cuando no se incluyen en la categoría irritante anterior).</p>
Explosivos	<p>División 1.5</p> <p>División 1.6</p>	<p>Sustancias o mezclas muy insensibles que tienen un riesgo de explosión en masa: sustancias y mezclas que tienen un riesgo de explosión en masa pero son tan insensibles que hay muy poca probabilidad de iniciación o transición de la combustión a la detonación en condiciones normales</p> <p>Artículos extremadamente insensibles que no tienen peligro de explosión en masa: artículos que contienen predominantemente sustancias o mezclas extremadamente insensibles y que demuestran una probabilidad insignificante de iniciación o propagación accidental</p>
Gases inflamables	2	Gases, distintos de los de la Categoría 1A o 1B, que, a 20 ° C y una presión estándar de 101.3 kPa, tienen un rango inflamable mientras se mezclan en el aire
Lesiones oculares graves / irritación ocular	2B	<p>El daño ocular grave se refiere a la producción de daño tisular en el ojo, o deterioro físico grave de la visión, que no es completamente reversible, que ocurre después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla. La irritación ocular se refiere a la producción de cambios en el ojo, que son completamente reversibles, que ocurren después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla. Dentro de la Categoría 2A, un irritante ocular se considera levemente irritante para los ojos</p>

		(Categoría 2B) cuando los efectos de la categoría 2A son completamente reversibles dentro de los 7 días de observación.
Líquidos inflamables	4	Un líquido inflamable significa un líquido que tiene un punto de inflamación de no más de 93 °C. Punto de inflamación > 60°C y <= 93 °C
Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (agudo)	Agudo 2	La toxicidad acuática aguda normalmente se determinaría utilizando un pez LC50 de 96 horas (Directriz de prueba 203 de la OCDE o equivalente), una especie de crustáceo EC50 de 48 horas (Directriz 202 de prueba de la OCDE o equivalente) y / o una especie de alga 72 o 96 horas EC50 (Prueba de la OCDE Directriz 201 o equivalente). Estas especies se consideran sustitutos de todos los organismos acuáticos y los datos sobre otras especies como Lemna también se pueden considerar si la metodología de prueba es adecuada.
	Agudo 3	La toxicidad acuática aguda normalmente se determinaría utilizando un pez LC50 de 96 horas (Directriz de prueba 203 de la OCDE o equivalente), una especie de crustáceo EC50 de 48 horas (Directriz 202 de prueba de la OCDE o equivalente) y / o una especie de alga 72 o 96 horas EC50 (Prueba de la OCDE Directriz 201 o equivalente). Estas especies se consideran sustitutos de todos los organismos acuáticos y los datos sobre otras especies como Lemna también se pueden considerar si la metodología de prueba es adecuada.
Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)	Cronico 3	Los datos de toxicidad crónica están menos disponibles que los datos agudos y la gama de procedimientos de prueba menos estandarizados. Se pueden aceptar los datos generados de acuerdo con las Directrices de prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.
	Cronico 4	Los datos de toxicidad crónica están menos disponibles que los datos agudos y la gama de procedimientos de prueba menos estandarizados. Se pueden aceptar los datos generados de acuerdo con las Directrices de prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.
Peróxidos orgánicos	Tipo G	Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona en estado cavitado ni se deflagra en absoluto y no muestra ningún efecto cuando se calienta bajo confinamiento ni ningún poder explosivo, siempre que sea térmicamente estable (la temperatura de descomposición autoacelerante es de 60 ° C o superior para un paquete de 50 kg) y, para mezclas líquidas, un diluyente que tenga un punto de ebullición de no menos de 150 ° C para la desensibilización se definirá como peróxido orgánico TIPO G.
Toxicidad aguda	5 Dérmico	La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda $2000 < (ATE) \leq 5000$
	5 Inhalación	La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda $2000 < (ATE) \leq 5000$
	5 Oral	La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

		<p>corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda $2000 < (ATE) \leq 5000$</p>
Tóxico para la reproducción	Categoría adicional para efectos sobre la lactancia o a través de ella	<p>La toxicidad reproductiva se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en machos y hembras adultos, así como la toxicidad del desarrollo en la descendencia, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. En este sistema de clasificación, la toxicidad reproductiva se subdivide en dos títulos principales: (a) Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad; (b) Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia. Algunos efectos tóxicos para la reproducción no pueden asignarse claramente al deterioro de la función sexual y la fertilidad ni a la toxicidad del desarrollo. No obstante, las sustancias y mezclas con estos efectos se clasificarían como tóxicos para la reproducción con una declaración de peligro general.</p> <p>EFFECTOS SOBRE O POR LA LACTANCIA Los efectos sobre la lactancia o a través de ella se asignan a una categoría individual separada. Se aprecia que para muchas sustancias no hay información sobre el potencial de causar efectos adversos en la descendencia a través de la lactancia. Sin embargo, las sustancias que son absorbidas por las mujeres y se ha demostrado que interfieren con la lactancia, o que pueden estar presentes (incluidos los metabolitos) en la leche materna en cantidades suficientes para causar preocupación por la salud de un niño amamantado, deben clasificarse para indicar esta propiedad. peligroso para los bebés amamantados. Esta clasificación se puede asignar sobre la base de: (a) estudios de absorción, metabolismo, distribución y excreción que indiquen la probabilidad de que la sustancia esté presente en niveles potencialmente tóxicos en la leche materna; y / o (b) resultados de estudios de una o dos generaciones en animales que proporcionan evidencia clara de efectos adversos en la descendencia debido a la transferencia en la leche o efectos adversos en la calidad de la leche; y / o (c) evidencia humana que indique un peligro para los bebés durante el período de lactancia.</p>
Aerosoles	2	<p>Los aerosoles, esto significa dispensadores de aerosol, son recipientes no recargables hechos de metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite contenido para ser expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, como una espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso. (1) Cualquier aerosol que dispense un aerosol que, según los resultados de la prueba de distancia de ignición, no cumpla con los criterios para la Categoría 1, y que tenga: (a) un calor de combustión de $\geq 20 \text{ kJ / g}$; (b) un calor de combustión de $<20 \text{ kJ / g}$ junto con una distancia de ignición de $\geq 15 \text{ cm}$; o (c) un calor de combustión de $<20 \text{ kJ / g}$ y una distancia de ignición de $<15 \text{ cm}$ junto con cualquiera de ellos, en la prueba de ignición en espacios cerrados: - un tiempo equivalente a $\leq 300 \text{ s / m}^3$; o - una densidad de deflagración de $\leq 300 \text{ g / m}^3$; o (2) Cualquier aerosol que dispensa una espuma que, según los resultados de la prueba de inflamabilidad de la espuma de aerosol, no cumple con los criterios para la Categoría 1, y que tiene una altura de llama de $\geq 4 \text{ cm}$ y una duración de llama de $\geq 2 \text{ s}$.</p>
	3	<p>Los aerosoles, esto significa dispensadores de aerosol, son recipientes no recargables hechos de metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite contenido para ser expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, como una espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso. (1) Cualquier aerosol que contenga $\leq 1\%$ de componentes inflamables (en masa) y que tenga un calor de combustión $<20 \text{ kJ / g}$; o (2) Cualquier aerosol que contenga $> 1\%$ (en masa) de componentes inflamables o que tenga un calor de combustión de $\geq 20 \text{ kJ / g}$ pero que, según los resultados de la prueba de distancia de ignición, la prueba de ignición en espacios cerrados o el aerosol prueba de inflamabilidad de la espuma, no cumple con los criterios para la Categoría 1 o la Categoría 2.</p>

4. Condiciones mínimas de manejo de residuos y desechos peligrosos

Dado que los residuos y desechos peligrosos son aquellos que pueden producir un daño a la salud de las personas o un perjuicio al ambiente, se deben observar las siguientes normas de seguridad industrial:

- Antes de manipular un residuo nuevo se revisará su etiqueta, o en su defecto se realizará la identificación del mismo.
- Durante el uso y manipulación de residuos peligrosos, hay que tener en cuenta que, en cualquier momento, puede tener lugar una reacción imprevista acompañada de un fenómeno peligroso (explosión, proyección, emisión de gases, etc.).
- El transporte de envases igual o superior a 30 litros siempre se realizará con la ayuda de carretillas o montacargas para evitar riesgo de rotura y derrame de residuos peligrosos.
- En caso de accidente siga las indicaciones de seguridad de la etiqueta del residuo, específicamente las recomendaciones de uso o manipulación y las indicaciones de peligro del pictograma, en el envase o contenedor.
- En caso de intoxicación o afectación, contacta de forma inmediata con el Instituto de Toxicología más cercano o al 911. Para una rápida y eficaz respuesta debes aportar la siguiente información: Datos del intoxicado (edad, sexo, peso, antecedentes médicos), Identificación del residuo descripción, tipo de envase, ingredientes si los conocen, hace cuánto tiempo o durante cuánto tiempo fue la exposición, como fue la exposición (por accidente, error de dosis, dificultad de lectura del etiquetado, etc.). Si acude a un centro de salud, conviene llevar fotografía del residuo o de la etiqueta.
- En caso de rotura de un guante de protección, cámbielo inmediatamente, lávese y séquese las manos con el papel destinado para ello, antes de ponerse otro nuevo.
- En el caso de que sea necesario realizar trasvase de residuos, el nuevo envase deberá ser adecuado al residuo y etiquetarse como el original. Para este fin, nunca podrán utilizarse recipientes destinados a uso alimentario.
- En ningún caso inhale residuos que incorporan pictogramas de peligro. Si desconoce el contenido de un envase, es mejor desecharlo.
- Escoger le tipo de envase adecuado a las características del residuo.
- Lávese bien las manos antes de abandonar las zonas de trabajo en las que ha manipulado residuos químicos.
- Los envases no se han de llenar más del 90% de su capacidad con la finalidad de evitar salpicaduras, derrame al abrirlo o sobrepresiones por evaporación.
- Mantenga los recipientes que contienen residuos de sustancias químicas cerrados cuando no trabaje con ellos para evitar emanaciones de vapores.
- Mantenga los residuos inflamables o explosivos lejos del fuego o fuentes de calor. Manipule los residuos inflamables en lugares ventilados y alejados de focos de calor y de dispositivos eléctricos (por ejemplo, interruptores) puesto que pueden generar chispas que den lugar a una explosión.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

- No abra nunca con la boca los envases, especialmente si contienen productos con pictogramas de peligro. Las ingestiones accidentales son causa de varios accidentes.
- No beba residuos contenidos en envases sin identificar.
- No coma, beba, fume, aplique cosméticos o manipule lentes de contacto en la zona de trabajo en las que se manipulen o almacenen residuos químicos.
- No se debe manipular residuos en solitario. Antes de empezar cualquier manipulación de residuos debemos tener un compañero en la proximidad del puesto de trabajo para actuar en caso de emergencia.
- Para la manipulación, según el tipo de residuo, se empleara material de un solo uso que pueda ser eliminado como residuo peligroso.
- Para residuos líquidos utilizar envases de 30 litros para facilitar su manipulación y evitar riesgos innecesarios.
- Realice entrenamiento en el significado de los pictogramas.
- Se debe evitar el contacto directo con los residuos. Utilizar equipos de protección personal apropiados, consistentes de forma general en botas de seguridad, vestimenta de trabajo, guantes y máscaras adecuadas.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia, comuníquelo al jefe inmediato superior o al encargado de salud ocupacional y gestión ambiental.
- Si manipula residuos irritantes o corrosivos, protéjase de posibles salpicaduras usando guantes, gafas y ropa adecuada.
- Siempre que sea posible los envases se depositaran en el suelo para prevenir la caída a distinto nivel.
- Todos los residuos peligrosos y sus envases deberán gestionarse con un gestor de residuos. No utilice los desagües para deshacerse de ellos, especialmente si están etiquetados como peligrosos para el ambiente.
- Use los productos de limpieza de áreas de manejo de residuos peligrosos en áreas bien ventiladas.
- Utilice los Equipos de Protección Individual indicados en las instrucciones de seguridad de los residuos que utilice según la evaluación de riesgos ocupacionales.

5. Condiciones mínimas de almacenamiento de residuos y desechos peligrosos

Desde el momento de la generación de un residuo hasta la retirada por parte de la empresa gestora, su almacenamiento en base a los distintos tipos de peligros debe llevarse a cabo correctamente teniendo en cuenta tanto la normativa vigente en materia de residuos, que prohíbe almacenamientos de residuos en períodos superiores a un año, y el almacenamiento en base a la compatibilidad de residuos. En algunos casos, en función de las cantidades generadas y de la periodicidad de recogida, además del almacén general, puede ser recomendable disponer de un local específico para el almacenamiento de los residuos que también debe cumplir la normativa específica aplicable.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

Si las cantidades son pequeñas o los tipos de residuos no implican riesgo muy elevado de incendio o toxicidad, los contenedores pueden almacenarse junto a los centros de producción, procurando habilitar un espacio exclusivo para este fin o utilizando armarios de seguridad. Debe evitarse el apilamiento, habilitándose estanterías metálicas y depositándose en el suelo los contenedores grandes (de 30 litros), reservando las estanterías superiores para los contenedores pequeños (de 1, 2, 5 y 10 litros).

Adicionalmente, como otras condiciones mínimas de almacenamiento de residuos y desechos peligrosos se tienen:

- Agrupar y clasificar los residuos por su riesgo respetando las restricciones de almacenamientos, así como las cantidades máximas recomendadas. Las separaciones podrán efectuarse, en función del tamaño del almacén, bien por el sistema de islas o el de estanterías.
- Ciertos residuos tales como, cancerígenos e inflamables requieren el aislamiento del resto debido a los riesgos que pueden producir.
- Comprobar que los residuos están adecuadamente etiquetados. En la etiqueta es donde está la primera información sobre los riesgos de los productos químicos que originaron el residuo, observando los pictogramas de riesgo y las frases H, lo cual es una primera información útil para saber cómo hay que almacenar los residuos.
- El “almacenamiento” de productos inflamables en lugares cerrados se realizará en armarios protegidos de resistencia al fuego - RF mayor de 15 minutos, deberán llevar un cartel visible con la indicación de inflamable y, no se podrán instalar más de 3 armarios en la misma ubicación.
- En el caso de uso de estanterías, estrados, soportes de madera estas serán macizas y de un espesor mínimo de 25 mm.
- Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos del almacenamiento de residuos peligrosos, como prevenirlos y como protegerse.
- Implantar procedimientos de orden y limpieza y comprobar que sean seguidos por los trabajadores.
- Limitar el stock de residuos y almacenar sistemáticamente la mínima cantidad posible.
- Llevar un registro actualizado de la recepción de los residuos que permita evitar su envejecimiento.
- Los almacenes cerrados de residuos tóxicos estarán dotados de ventilación forzada, que tengan salida al exterior.
- Planificar las emergencias tales como la actuación en caso de una salpicadura, un derrame o rotura de un envase, un incendio, etc.
- Prohibido fumar.
- Prohibido utilizar llamas abiertas o fuentes de ignición.
- En ningún caso se debe almacenar conjuntamente residuos químicos incompatibles (ver tabla incluida a continuación):

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

Tabla de incompatibilidades de residuos según la clasificación de peligro

								CLASES Y CATEGORÍAS DE PELIGRO REPRESENTADOS POR LOS PICTOGRAMAS CONFORME AL REGLAMENTO CLP
■	■	■	■	■	■	■	■	EXPLOSIVOS AUTOREACTIVOS (TIPO A Y B); PEROXIDOS ORGÁNICOS (TIPO A Y B)
■	■	■	■	■	■	■	■	GASES INFLAMABLES; AEROSOLLES INFLAMABLES; LÍQUIDOS INFLAMABLES; SÓLIDOS INFLAMABLES; AUTOREACTIVOS (TIPO C, D, E Y F); LÍQUIDOS Y SÓLIDOS PEROXÍDICOS; PRODUCTOS QUE SE CALENTAN ESPONTÁNEAMENTE; PRODUCTOS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, EMITEN GASES INFLAMABLES; PEROXIDOS ORGÁNICOS (TIPO C, D, E Y F)
■	■	■	■	■	■	■	■	GASES COMBURENTES; LÍQUIDOS COMBURENTES; SÓLIDOS COMBURENTES
■	■	■	■	■	■	■	■	GASES A PRESIÓN
■	■	■	■	■	■	■	■	CORROSIVO PARA METALES; CORROSIVO CUTÁNEO (CATEGORÍA 1A, 1B Y 1C); CAUSA LESIONES OCULARES (CATEGORÍA 1)
■	■	■	■	■	■	■	■	TÓXICO AGUDO (CATEGORÍA 1, 2 Y 3)
■	■	■	■	■	■	■	■	TÓXICO AGUDO (CATEGORÍA 4); IRRITANTE CUTÁNEO (CATEGORÍA 2); IRRITANTE OCULAR (CATEGORÍA 2); SENSIBILIZANTE CUTÁNEO (CATEGORÍA 1) Y SUBCATEGORÍA 1A Y 1B); TÓXICO SISTEMÁTICO ESPECÍFICO SOBRE DETERMINADOS ORGANOS (CATEGORÍA 3)
■	■	■	■	■	■	■	■	SENSIBILIZANTE RESPIRATORIO (CATEGORÍA 1 Y SUBCATEGORÍAS 1A Y 1B); MUTAGÉNICO; CARCINOGENICO; TÓXICO PARA LA REPRODUCCIÓN (CATEGORÍAS 1A, 1B Y 2); TÓXICO ESPECÍFICO SOBRE DETERMINADOS ORGANOS (CATEGORÍAS 1 Y 2); TÓXICO POR ASPIRACIÓN

■ ALMACENAMIENTO NO PERMITIDO ■ ALMACENAMIENTO PERMITIDO CON RESTRICCIONES

Fuente: Guía de prevención de riesgos sobre utilización y almacenaje de productos químicos peligrosos. Servicios de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos.

- Antes de colocar un residuo en su lugar de almacenamiento, comprobar que el recipiente o contenedor esté cerrado correctamente.
- En general, los residuos peligrosos deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados, no expuestos a la luz solar ni a altas temperaturas, especialmente si se trata de productos inflamables o explosivos.
- En general, se debe almacenar los residuos en sus envases originales o del producto o sustancia de origen de los residuos. Si se deterioran los envases o contenedores, se debe proveer de un envase de las mismas características y dotarlo de una etiqueta igual a la original.
- Los envases vacíos no deben ser rellenos con otra sustancia o mezcla, pues al entrar en contacto con eventuales restos podrían dar lugar a reacciones peligrosas. Tampoco deben quemarse (pueden desprender gases tóxicos y contribuir a la contaminación).
- No deben almacenarse junto con alimentos o bebidas.
- Nunca deben utilizarse para el almacenamiento, recipientes destinados inicialmente a comidas o bebidas.
- Para minimizar el riesgo que el acceso de terceras personas pudiera suponer, es conveniente que se almacenen bajo llave.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

- También es necesario que cerca del lugar de almacenamiento no haya fuentes de calor, interruptores, enchufes o aparatos eléctricos).

6. Envasado de los residuos y mezclas peligrosas

Los envases que contienen residuos y mezclas peligrosas deben cumplir al menos con:

- Estar concebidos y realizados de manera que no se pierda su contenido.
- Estar fabricados con materiales que no sean afectados por su contenido.
- Al seleccionar el contenedor debe asegurarse que el residuo no reaccionará con el contenedor en sí. Por ejemplo, los desechos altamente corrosivos reaccionarán con un tambor de acero: el tambor puede fallar y los desechos pueden ser liberados. Use tambores de plástico o de acero con revestimiento de plástico para almacenar de manera segura los desechos corrosivos. Para evitar fallas en el tambor cuidadosamente "empareje" el residuo correcto con el contenedor correcto. Consulte una guía de resistencia a la corrosión para determinar si el contenedor y los desechos son compatibles.
- Se puede colocar desechos en recipientes sin lavar que han mantenido residuos incompatibles, sin embargo se debe asegurar que los residuos/material previamente contenido en el contenedor es compatible con los residuos que se van a poner en el mismo. Considere constantemente la Advertencia siguiente: "Siempre hable con su supervisor o coordinador ambiental antes de mezclar materiales o desechos "). Si se tiene que mezclar desechos incompatibles en el mismo contenedor debe asegurarse de que los desechos no reaccionarán. Esto significa que se debe:
 - Evitar que los desechos se calienten demasiado (esto evitará incendios o explosiones);
 - Evitar que los desechos produzcan productos tóxicos y/o nieblas, gases, humos o polvo inflamables (esto evitará que los trabajadores estén expuestos al residuo y evitará incendios o explosiones);
 - Asegúrese que mezclar desechos incompatible no dañarán el contenedor: el el contenedor no se romperá ni se abombará; y
 - Demostrar que mezclar los desechos no amenaza a los trabajadores o al medio ambiente en cualquier forma.
- Tanto los residuos y desechos como sus cierres deben ser sólidos para soportar de forma segura las exigencias normales de manipulación.
- Los envases con un sistema de cierre reutilizable deben estar diseñados de forma que se puedan cerrar muchas veces sin que se pierda en contenido.
- Para depositar desechos de forma segura en contenedores, se debe:
 - Asegurarse de saber qué desechos son reactivos y/o incompatibles. Mantener estos residuos lejos uno del otro. Ponerlos en contenedores separados.
 - Asegurarse de que el contenedor no pueda ser dañado en el camino a su tratamiento y disposición final.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

- Si enjuaga los contenedores en el sitio, tener en cuenta que el agua de enjuague generada por el tambor en el lavado debe ser contenida y caracterizada antes de la eliminación.
- Si reutiliza contenedores con frecuencia, considere "Asignar" desechos a ciertos contenedores. Esto le permitirá reutilizar el contenedor sin lavar.
- Use un embudo para evitar derrames, y no use el mismo embudo para todos los desechos.
- Ciertos productos químicos pueden necesitar espacio para expansión, o pueden requerir cero espacio de cabeza dependiendo de las características de los residuos y las condiciones de almacenamiento (por ejemplo, fluctuaciones de temperatura)
- Se debe marcar claramente en el contenedor la fecha inicial de generación de los residuos peligrosos almacenados en ese contenedor y la fecha en que el contenedor estuvo completamente lleno. Además, se debe marcar claramente todos los contenedores con las palabras "RESIDUOS PELIGROSOS"
- Los contenedores deben estar provistos de un cierre a prueba de niños o de una señal de advertencia táctil.
- Los contenedores no deben tener formas y diseños que atraigan la curiosidad de los niños ni que puedan confundirse con otros productos (alimentos, cosméticos...).
- Haga que todo el personal use el mismo método de marcado para etiquetar contenedores. Asegúrese de que todos los manejadores sepan qué significan las marcas de peligro y como revisar incompatibilidades de almacenamiento.
- Antes de reutilizar contenedores, asegúrese de que todas las etiquetas y marcas anteriores son aplicables o se han removido para colocar nuevas etiquetas.
- Se puede almacenar hasta 55 galones de desechos peligrosos (o hasta 1 cuarto de residuos con riesgo agudo) en un almacén, por una cantidad ilimitada de tiempo y siguiendo solo algunos de los requisitos para áreas de almacenamiento como son:
 - Mantener los contenedores en buen estado;
 - Asegurarse de que el desecho sea compatible con el envase; y
 - Mantener los contenedores cerrados cuando no se agregue o elimine residuos
 - Asegúrese de manejar bien los contenedores para evitar fugas o derrames.
 - Marque el recipiente con las palabras "Residuo Peligroso" o palabras que identifiquen los contenidos.
- Si un contenedor con residuos peligrosos no está en buenas condiciones, o si comienza a presentar fugas, el propietario u operador debe transferir los residuos peligrosos de este contenedor a un contenedor que esté en buenas condiciones, o gestionar los residuos de alguna otra manera conforme las técnicas de gestión aplicables.
- Un contenedor que contiene residuos peligrosos siempre debe estar cerrado durante el almacenamiento, excepto cuando es necesario agregar o eliminar residuos
- Un contenedor que contiene desechos peligrosos no debe abrirse, manipularse ni almacenarse en una manera que pueda romper el contenedor o causar fugas.
- Un contenedor de almacenamiento que contiene residuos peligrosos que son incompatibles con cualquier residuo u otros materiales almacenados (de forma cercana

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

en otros contenedores, pilas, tanques abiertos o en depósitos de superficie), debe ser separado de los otros materiales o protegido de ellos por medio de un dique, berma, pared u otro dispositivo.

- Los contenedores con residuos que se pueden encender o reactivar deben ubicarse al menos a 15 metros de la línea de propiedad de la instalación.
- El propietario u operador debe tomar precauciones para evitar la ignición accidental o la reacción de residuos inflamables o reactivos. Estos desechos deben estar separados y protegidos de fuentes de ignición o reacción, incluidos, pero no limitado a: llamas abiertas, fumar, cortar y soldar, superficies calientes, calor por fricción, chispas (estáticas, eléctricas o mecánicas), ignición espontánea (p. ej., por reacciones químicas productoras de calor) y calor radiante. Mientras se manejan desechos inflamables o reactivos, el propietario u operador debe limitar el fumar o abrir llama en lugares especialmente designados.
- Las señales de "No fumar" deben ser visiblemente colocadas donde haya un peligro de desechos inflamables o reactivos.
- Use un embudo o manguera para agregar o transferir residuos a los contenedores. Esto evitará derrames.
- Recuerde enjuagar el embudo y caracterizar el agua de enjuague (un embudo exclusivo no debería enjuagarse).
- Si nota una fuga o un recipiente en mal estado o condición, se debe transferir los residuos a un nuevo contenedor de inmediato.
- Se debe mantener los envases frescos y secos.
- Asegurarse de que todas las áreas de almacenamiento de contenedores estén claramente marcadas- mantener residuos inflamables/reactivos en su propia área.
- No acumule desechos inflamables / reactivos.
- Asegúrese de abrir y cerrar tambores de acero con una llave de tapón a prueba de chispas.
- No empuje, ruede ni arrastre los contenedores. Utilice el equipo adecuado para mover los tambores.
- Asegúrese de que los tambores sean fáciles de alcanzar - mantener un espacio de pasillo abierto para que las personas y el equipo puede moverse libremente.
- No conduzca equipos (camiones, carretillas elevadoras) hacia áreas de almacenamiento de contenedores a menos que se esté moviendo contenedores.
- Mantenga los contenedores en un "área de contención" para contener derrames. Se puede proporcionar contención por diques, bermas o paredes.

En el Anexo 1 se presenta la información por tipo de clase y categoría de peligro, respecto a la palabra clave de peligro, código de indicación de peligro, indicación de peligro, condiciones de cuidado, compatibilidad, ejemplos de envase/residuo, capítulo relevante del SGA, tipo de prevención, Código de Prevención, Declaraciones preventivas generales y Condiciones de uso para cada posibilidad de etiqueta detectada. Sin embargo seguido se presenta un resumen de los códigos de indicación de peligro y las medidas de precaución generales por cada clase de peligro

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

7. Comunicación de peligro mediante el etiquetado

Las etiquetas deben estar escritas en la lengua oficial o en las lenguas oficiales del País donde se gestiona el residuo o mezcla.

La información mínima que debe incluir la etiqueta es la siguiente:

- Identidad del proveedor o proveedores.
- Cantidad nominal de del residuo contenido en el envase.
- Identificadores del residuo.
- Pictogramas de peligro que correspondan.
- Las palabras de advertencia, cuando procedan.
- Indicaciones de peligro cuando procedan: código alfanumérico que comienza con la letra H y tiene 3 cifras a continuación.
- Consejos de prudencia cuando procedan: código alfanumérico que comienza con la letra P y tiene 3 cifras a continuación.
- Información complementaria cuando proceda.
- Todas estas indicaciones deben estar marcadas de manera clara e indeleble en la etiqueta. Han de destacar claramente sobre el fondo de la etiqueta y han de resultar fáciles de leer.

7.1. Condiciones de peligro y precaución aplicables al etiquetado de residuos peligrosos según la clase de peligro

Indicaciones de Peligro de los residuos peligrosos por clase de peligro:

CLASIFICACION - CLASE DE PELIGRO	PALABRA CLAVE	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO	INDICACION DE PELIGRO
 Explosivos	Advertencia	H204	Peligro de incendio o de proyeccion
	Peligro	H200	Explosivo inestable
		H201	Explosivo; peligro de explosión en masa
		H202	Explosivo; peligro de proyección grave
 Peróxidos orgánicos	Advertencia	H242	El calentamiento puede provocar un incendio
	Peligro	H240	El calentamiento puede causar una explosión.
		H242	El calentamiento puede provocar un incendio
 Peróxidos orgánicos	Peligro	H240	El calentamiento puede causar una explosión.

CLASIFICACION - CLASE DE PELIGRO	PALABRA CLAVE	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO	INDICACION DE PELIGRO
Sustancias y mezclas autorreactivas			
 Corrosión / irritación de la piel	Advertencia	H315	Causa irritación de la piel.
 Lesiones oculares graves / irritación ocular	Advertencia	H319	Causa irritación ocular grave.
 Peligroso para la capa de ozono	Advertencia	H420	Daña la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono en la atmósfera superior
 Sensibilizador de la piel	Advertencia	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel
 Toxicidad aguda	Advertencia	H302	Dañino si se ingiere
		H312	Nocivo en contacto con la piel
		H332	Dañino si se inhala
 Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única	Advertencia	H335	Puede causar irritación respiratoria.
		H336	Puede causar somnolencia o mareos
 Mutagenicidad en células germinales	Advertencia	H341	Se sospecha que causa defectos genéticos (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
	Peligro	H340	Puede causar defectos genéticos (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
 Carcinogenicidad	Advertencia	H351	Se sospecha que causa cáncer (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
	Peligro	H350	Puede causar cáncer (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
	Advertencia	H305	Puede ser dañino si se ingiere y entra en las vías respiratorias

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASIFICACION - CLASE DE PELIGRO	PALABRA CLAVE	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO	INDICACION DE PELIGRO
 Peligro de aspiración	Peligro	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
 Sensibilización respiratoria	Peligro	H334	Puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala
 Toxicidad específica en determinados órganos: exposición repetida	Advertencia	H373	Puede causar daño a los órganos (indique todos los órganos afectados, si se conoce) a través de la exposición prolongada o repetida (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
	Peligro	H372	Provoca daños en los órganos (indique todos los órganos afectados, si se conocen) a través de la exposición prolongada o repetida (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
 Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única	Advertencia	H371	Puede causar daño a los órganos (o indicar todos los órganos afectados, si se conoce) (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
	Peligro	H370	Causa daño a los órganos (o indique todos los órganos afectados, si se conoce) (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
 Tóxico para la reproducción	Advertencia	H361	Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto (indique el efecto específico si se conoce) (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
	Peligro	H360	Puede dañar la fertilidad o el feto (efecto específico del estado si se conoce) (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)
 Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (agudo)	Advertencia	H400	Muy tóxico para la vida acuática
 Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)	Advertencia	H410	Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
	Sin palabra de advertencia	H411	Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
	Advertencia	H229	Recipiente a presión: puede explotar si se calienta
	Peligro	H222	Aerosol extremadamente inflamable

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASIFICACION - CLASE DE PELIGRO	PALABRA CLAVE	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO	INDICACION DE PELIGRO
 Aerosoles		H229	Recipiente a presión: puede explotar si se calienta
 Explosivos desensibilizados	Advertencia	H207	Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente desensibilizante
	Peligro	H208	Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente desensibilizante
		H206	Incendio, riesgo de proyección de explosión; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente desensibilizante
		H207	Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente desensibilizante
 Gases inflamables	Peligro	H220	Gas extremadamente inflamable
		H221	Gas inflamable
		H230	Puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire.
		H231	Puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire. a presión y / o temperatura elevadas
		H232	Puede encenderse espontáneamente si está expuesta al aire
 Líquidos inflamables	Advertencia	H226	Líquidos y vapores inflamables.
	Peligro	H224	Líquido y vapores extremadamente inflamables.
		H225	Líquidos y vapores altamente inflamables.
 Líquidos pirofóricos	Peligro	H250	Se incendia espontáneamente si se expone al aire
 Sólidos inflamables	Advertencia	H228	Sólidos inflamables
	Peligro	H228	Sólidos inflamables
 Sólidos pirofóricos	Peligro	H250	Se incendia espontáneamente si se expone al aire
 Sustancias y mezclas autocalentables	Advertencia	H252	Autocalentamiento en grandes cantidades; puede incendiarse
	Peligro	H251	Auto-calentamiento; puede incendiarse
 Sustancias y mezclas autorreactivas	Advertencia	H242	El calentamiento puede provocar un incendio.
	Peligro	H242	El calentamiento puede provocar un incendio.
	Sin palabra de advertencia	Ninguno	Ninguna declaración de peligro
	Advertencia	H261	En contacto con el agua libera gases inflamables.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASIFICACION - CLASE DE PELIGRO	PALABRA CLAVE	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO	INDICACION DE PELIGRO
 Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables.	Peligro	H260	En contacto con el agua libera gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente
		H261	En contacto con el agua libera gases inflamables.
  Productos químicos bajo presión	Advertencia	H283	Químico inflamable bajo presión: puede explotar si se calienta
	Peligro	H282	Químico extremadamente inflamable bajo presión: puede explotar si se calienta
 Gases bajo presión	Advertencia	H280	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta
		H281	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta
 Productos químicos bajo presión	Advertencia	H284	Químico bajo presión: puede explotar si se calienta
 Gases oxidantes	Peligro	H270	Puede causar o intensificar el fuego; oxidante
 Líquidos oxidantes	Advertencia	H272	Puede intensificar el fuego; oxidante
	Peligro	H271	Puede causar fuego o explosión; oxidante fuerte
		H272	Puede intensificar el fuego; oxidante
 Sólidos oxidantes	Advertencia	H272	Puede intensificar el fuego; oxidante
	Peligro	H271	Puede causar fuego o explosión; oxidante fuerte
		H272	Puede intensificar el fuego; oxidante

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASIFICACION - CLASE DE PELIGRO	PALABRA CLAVE	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO	INDICACION DE PELIGRO
 Sustancias y mezclas autorreactivas	Peligro	H241	El calentamiento puede provocar un incendio o una explosión.
 Peróxidos orgánicos	Peligro	H241	El calentamiento puede provocar un incendio o una explosión.
 Corrosión / irritación de la piel	Peligro	H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
 Corrosivo para los metales	Advertencia	H290	Puede ser corrosivo para los metales
 Lesiones oculares graves / irritación ocular	Peligro	H318	Provoca lesiones oculares graves.
 Toxicidad aguda	Peligro	H300	Mortal si se ingiere
		H301	Tóxico en caso de ingestión.
		H310	Mortal en contacto con la piel
		H311	Tóxico en contacto con la piel
		H330	Mortal si se inhala
Aerosoles	Advertencia	H223	Aerosol inflamable
		H229	Recipiente a presión: puede explotar si se calienta
Corrosión / irritación de la piel	Advertencia	H316	Causa irritación leve de la piel.
Explosivos	Advertencia	H205	Puede explotar masivamente en fuego
		Ninguno	Ninguna declaración de peligro

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASIFICACION - CLASE DE PELIGRO	PALABRA CLAVE	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO	INDICACION DE PELIGRO
Gases inflamables	Advertencia	H221	Gas inflamable
Lesiones oculares graves / irritación ocular	Advertencia	H320	Causa irritación en los ojos.
Líquidos inflamables	Advertencia	H227	Líquido combustible
Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (agudo)	Sin palabra de advertencia	H401	Tóxico para la vida acuática
		H402	Nocivo para la vida acuática
Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)	Sin palabra de advertencia	H412	Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.
		H413	Puede causar efectos nocivos duraderos en la vida acuática.
Peróxidos orgánicos	Sin palabra de advertencia	Ninguno	Ninguna declaración de peligro
Toxicidad aguda	Advertencia	H303	Puede ser dañino si se ingiere
		H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
		H333	Puede ser dañino si se inhala
Tóxico para la reproducción	Sin palabra de advertencia	H362	Puede causar daño a los niños amamantados.

Indicaciones de precaución de los residuos peligrosos por clase de peligro, diferenciando entre declaraciones de precaución preventivas, de respuesta, de almacenamiento y para disposición final:

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
 Explosivos	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
		P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	

¹ La información colocada en declaraciones preventivas generales corresponde a las medidas de prevención tipo que pueden utilizarse en la etiqueta, sin embargo deberán particularizarse para cada tipo de residuo a identificar, utilizando el Anexo 3, Sección 2 del SGA (2019).

² La información colocada en condiciones de uso corresponde a las medidas de uso tipo que pueden utilizarse en la etiqueta, sin embargo deberán particularizarse para cada tipo de residuo a identificar, utilizando el Anexo 3, Sección 2 del SGA (2019).

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
		P230	Mantener humedecido con ...	- las sustancias y mezclas serán humedecidas, diluidas, disueltas o suspendidas con un flegmatizador con el fin de suprimir las propiedades explosivas El fabricante/proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el material apropiado.
		P234	Conservar únicamente en el envase original.	
		P240	Contenedor, recipiente y equipos de recepción con conexión a tierra	- si el explosivo es electrostáticamente sensible.
		P250	No la abrasión / el choque / fricción /	- si el explosivo es mecánicamente sensible ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del producto de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el manejo brusco aplicable.
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
		P371	Riesgo de explosión.	
		P372	Riesgo de explosión.	- para los explosivos compatibles en embalaje de transporte.
		P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.	- para los explosivos compatibles en embalaje de transporte.
		P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	- para los explosivos compatibles en embalaje de transporte.
		P380	Evacuar la zona.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
 Peróxidos orgánicos	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P234	Conservar únicamente en el envase original.	
		P235	Mantener la calma.	(en blanco)
		P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
 Sustancias y mezclas autorreactivas	Declaración de prevención de respuesta	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado
		P370	En caso de incendio:	
		P372	riesgo de explosión.	
		P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.	
		P378	Uso ... para la extinción.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P380	Evacuar la zona.	
		P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
		P410	Proteger de la luz solar.	
		P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	
	Declaración de prevención para disposición	P420	Almacenar por separado.	
		P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P234	Conservar únicamente en el envase original.	
		P235	Mantener la calma.	(en blanco)
P240		Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.	
P280		Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
Declaración de prevención de respuesta		P370	En caso de incendio:	
		P372	riesgo de explosión.	
		P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.	
		P380	Evacuar la zona.	
Declaración de prevención en almacenamiento		P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
	P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	- si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
		P420	Almacenar por separado.	o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
 <p>Corrosión / irritación de la piel</p>	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes de protección.
		P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
	Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
		P321 Se necesita	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.
		P332	Si se produce irritación de la piel:	(en blanco)
		P352	Lavar con abundante agua / ...	agente en casos excepcionales, si el agua es claramente inadecuada.
		P362	Quitar la ropa contaminada.	
		P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
 <p>Lesiones oculares graves / irritación ocular</p>	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente puede especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.
		P305	En los ojos:	
	Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
		P337	Si persiste irritación de los ojos:	
		P338	Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
		P351	Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.	
 Peligroso para la capa de ozono	Declaración de prevención para disposición	P502	Consulte al fabricante o proveedor para obtener información sobre la recuperación o reciclaje.	
 Sensibilizador de la piel	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
		P272	ropa de trabajo contaminada no podrán sacarse del lugar de trabajo.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente puede especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.
		P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
	Declaración de prevención para respuesta	P317	Busque atención médica.	
		P321 Se necesita	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.
		P333	Si irritación de la piel o erupción se produce:	
		P352	Lavar con abundante agua / ...	
		P362	Quitar la ropa contaminada.	
		P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Toxicidad aguda	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
		P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
		P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.	
		P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes y/o ropa. El fabricante/proveedor de la sustancia de origen o la

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
				autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en este caso.
		P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	
		P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
		P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
	Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
		P321 Se necesita	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se aconseja medidas inmediatas, como agente de limpieza específico. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
		P330	Enjuagar la boca.	
		P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
		P352	Lavar con abundante agua / El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza en su caso, o puede recomendar una alternativa
		P362	Quitar la ropa contaminada.	
		P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 <p>Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única</p>	Declaración de precaución preventiva	P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
		P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
		P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.	
		P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
	Declaración de prevención de respuesta	P319	Busque atención médica si se siente mal.	
		P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
		P405	Guardar bajo llave.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
 Mutagenicidad en células germinales		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Carcinogenicidad	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
		P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	
 Peligro de aspiración	Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	(en blanco)
		P331	No induzca el vómito.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
		P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	
 Sensibilización respiratoria	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
		P284	[En caso de ventilación insuficiente] llevar protección respiratoria.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo.
		P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
	Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	(en blanco)
		P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
		P342	En caso de síntomas respiratorios:	
		P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
 Toxicidad específica en determinados órganos: exposición repetida	Declaración de precaución preventiva	P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
		P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
		P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.	
	Declaración de prevención de respuesta	P319	Busque atención médica si se siente mal.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única	Declaración de precaución preventiva	P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
		P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
		P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.	
		P308	EN CASO DE exposición o presunta:	
	Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	(en blanco)
		P321 Se necesita	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se requieren medidas inmediatas. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
	Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Tóxico para la reproducción	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
	Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (agudo)	Declaración de precaución preventiva	P273	Evitar su liberación al medio ambiente.	(en blanco)
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)	Declaración de precaución preventiva	P273	Evitar su liberación al medio ambiente.	(en blanco)
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Aerosoles	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.	
		P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P410	Proteger de la luz solar.	
		P412	No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente usarán la escala de temperatura aplicable.
 Explosivos desensibilizados	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P212	Evitar el calentamiento en un confinamiento o reducción del agente desensibilizante	
		P230	Mantener humedecido con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el material apropiado.
		P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado
	Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
		P371	En caso de incendio importante y en grandes cantidades:	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
		P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
		P380	Evacuar la zona.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Gases inflamables	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
		P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P222	No permita el contacto con el aire.	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro.
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	Declaración de prevención de respuesta	P377	Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.	
		P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
 Líquidos inflamables	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva.
		P235	Mantener la calma.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.
		P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva.
		P241	Utilizar un material equipos [eléctrico / de ventilación / iluminación / ...].	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - texto entre corchetes se puede usar para especificar específica eléctrico, de ventilación, iluminación u otros equipos si es necesario y según sea apropiado. - consejo de prevención puede ser omitido si la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
 Líquidos pirofóricos		P242	Utilice herramientas que no produzcan chispas.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva y si la energía mínima de ignición es muy baja. (Esto se aplica a las residuos y mezclas en las que la energía mínima de ignición es <0.1mJ, por ejemplo residuos de disulfuro de carbono).
		P243	Tomar medidas para prevenir la acumulación de cargas electroestáticas.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - podrá omitirse cuando la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
		P303	SI LA PIEL (o el pelo):	
	Declaración de prevención de respuesta	P353	Enjuagar las áreas afectadas con agua [o ducha].	- texto entre corchetes para ser incluido cuando el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente lo considera apropiado para el residuo específico.
		P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
		P370	En caso de incendio:	
		P378	Uso ... para la extinción.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán los medios apropiados.
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P222	No permita el contacto con el aire.	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro.
P231		contenidos de manejar y almacenar bajo gas inerte / el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el líquido o gas apropiado si "gas inerte" no es apropiado.	
P233		Mantener el contenedor bien cerrado.		

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
		P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
	Declaración de prevención de respuesta	P334	Sumergir en agua fresca [o poner una venda húmeda].	- texto entre corchetes que se utilizará para residuos líquidos pirofóricos y sólidos.
	P370	En caso de incendio:		
	P378	Uso ... para la extinción.		
 Sólidos inflamables	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- Si el sólido es electrostáticamente sensible.
		P241	Utilizar un material equipos [eléctrico / de ventilación / iluminación / ...].	- si pueden ocurrir nubes de polvo. - texto entre corchetes se puede usar para especificar específica eléctrico, de ventilación, iluminación u otros equipos si es necesario y según sea apropiado. - consejo de prudencia puede ser omitida donde la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.
	Declaración de prevención de respuesta	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
		P370	En caso de incendio:	
		P378	Uso ... para la extinción.	
 Sólidos pirofóricos	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P222	No permita el contacto con el aire.	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro.
		P231	contenidos de manejar y almacenar bajo gas inerte / el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el líquido o gas apropiado si "gas inerte" no es apropiado.
		P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	Declaración de prevención de respuesta	P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
		P334	Sumergir en agua fresca [o poner una venda húmeda].	- texto entre corchetes que se utilizará para residuos líquidos pirofóricos y sólidos.
		P335	Cepillar las partículas sueltas de la piel.	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
		P370	En caso de incendio:	
		P378	Uso ... para la extinción.	
		P235	Mantener la calma.	(en blanco)
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
 Sustancias y mezclas autocalentables	Declaración de precaución preventiva	P407	Mantener espacio de aire entre las pilas o palets.	
		P410	Proteger de la luz solar.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P413	masas tienda a granel mayor que ... kg / ... lbs a temperaturas no superior a ... ° C / ... ° F.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la masa y la temperatura utilizando la escala aplicable.
		P420	Almacenar por separado.	
 Sustancias y mezclas autorreactivas	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P234	Conservar únicamente en el envase original.	
		P235	Mantener la calma.	(en blanco)
		P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
		P378	Uso ... para la extinción.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
		P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	- si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
		P420	Almacenar por separado.	
		P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²	
 <p>Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables.</p>	Declaración de precaución preventiva	P223	No permita el contacto con el agua.	competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.	
		P231	contenidos de manejar y almacenar bajo gas inerte / ...	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro. Si el residuo o mezcla reacciona fácilmente con la humedad en el aire .. el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si gas líquido es apropiado o "gas inerte" no es apropiado.	
		P232	Proteger de la humedad.		
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
		P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:		
	Declaración de prevención de respuesta	P334	Sumergir en agua fresca [o poner una venda húmeda].	- uso exclusivo "lavar con agua fría." El texto entre corchetes no se debe utilizar.	
		P335	Cepillar las partículas sueltas de la piel.		
		P370	En caso de incendio:		
		P378	Uso ... para la extinción.		
	Declaración de prevención en almacenamiento	P402	Guardar en un lugar seco.		
		P404	Almacenar en un recipiente cerrado.		
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...		
	  <p>Productos químicos bajo presión</p>	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
			P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.	
		Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
P376			Detener la fuga si es seguro hacerlo.		
P378			Uso ... para la extinción.	- si el agua aumenta el riesgo.	
P381		En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.			
Declaración de prevención en almacenamiento		P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.		
		P410	Proteger de la luz solar.	- puede omitirse para productos químicos a presión contenidos en botellas de transporte bajo recomendaciones de naciones unidas, a menos que esos residuos químicos a presión estén sujetos a descomposición (lenta) o	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
				polimerización, o la autoridad competente disponga otra cosa.
 Gases bajo presión	Declaración de precaución preventiva	P282	Desgaste frío guantes y protector facial o protección ocular aislante.	
	Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
		P336	Inmediatamente descongelar las partes con agua tibia. No frotar la zona afectada.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
P410		Proteger de la luz solar.	- puede omitirse para los gases contenidos en botellas de gas transportables bajo las recomendaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con instrucción de embalaje y las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, a menos que se disponga otra cosa según la descomposición (lenta) o polimerización, o la autoridad competente lo disponga.	
 Productos químicos bajo presión	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
	Declaración de prevención de respuesta	P376	Detener la fuga si es seguro hacerlo.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
		P410	Proteger de la luz solar.	- puede omitirse para productos químicos a presión contenidos en botellas de transporte bajo recomendaciones de naciones unidas, a menos que esos residuos químicos a presión estén sujetos a descomposición (lenta) o polimerización, o la autoridad competente disponga otra cosa.
 Gases oxidantes	Declaración de precaución preventiva	P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.	
		P244	Válvulas de guardar y de accesorios libre de aceite y grasa.	
	Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
		P376	Detener la fuga si es seguro hacerlo.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.		
	P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.		

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²	
 Líquidos oxidantes		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
		P283	Desgaste de ropa retardante de fuego resistentes a la llama.		
		P306	EN CASO DE ROPA:		
	Declaración de prevención de respuesta	P360	Enjuague inmediatamente la ropa contaminada y la piel con abundante agua antes de quitarse la ropa.		
		P370	En caso de incendio:		
		P371	En caso de incendio importante y en grandes cantidades:		
		P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.		
		P378	Uso ... para la extinción.		
		P380	Evacuar la zona.		
	Declaración de prevención en almacenamiento	P420	Almacenar por separado.		
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...		
	 Sólidos oxidantes	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
			P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.	
P280			Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
P283			Desgaste de ropa retardante de fuego resistentes a la llama.		
P306			EN CASO DE ROPA:		
Declaración de prevención de respuesta		P360	Enjuague inmediatamente la ropa contaminada y la piel con abundante agua antes de quitarse la ropa.		
		P370	En caso de incendio:		
		P371	En caso de incendio importante y en grandes cantidades:		
		P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.		
		P378	Uso ... para la extinción.		
		P380	Evacuar la zona.		
Declaración de prevención en almacenamiento		P420	Almacenar por separado.		
Declaración de prevención para disposición		P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...		
Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.			

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
  <p>Sustancias y mezclas autorreactivas</p>		P234	Conservar únicamente en el envase original.	
		P235	Mantener la calma.	(en blanco)
		P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
		P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
		P378	Uso ... para la extinción.	
		P380	Evacuar la zona.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
		P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	- si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
		P420	Almacenar por separado.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
	  <p>Peróxidos orgánicos</p>	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.
P234			Conservar únicamente en el envase original.	
P235			Mantener la calma.	(en blanco)
P240			Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
P280			Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado
		P370	En caso de incendio:	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²	
	Declaración de prevención de respuesta	P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.		
		P378	Uso ... para la extinción.		
		P380	Evacuar la zona.		
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.	
		P410	Proteger de la luz solar.		
		P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.		
		P420	Almacenar por separado.		
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...		
	 Corrosión / irritación de la piel	Declaración de precaución preventiva	P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	- especifique, no respire los polvos o nieblas
			P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
P280			Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes y / o ropa y protección de ojos / cara. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.	
P301			EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato		
P302			EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:		
P304			EN CASO DE INHALACIÓN:		
P305			En los ojos:		
Declaración de prevención de respuesta		P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	(en blanco)	
		P321 Se necesita	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.	
		P330	Enjuagar la boca.		
		P331	No induzca el vomito.		
		P338	Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.		

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
		P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
		P354	Inmediatamente enjuague con agua durante varios minutos.	
		P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
		P363	Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
 Corrosivo para los metales	Declaración de precaución preventiva	P234	Conservar únicamente en el envase original.	
	Declaración de prevención de respuesta	P390	Absorber el derrame para evitar daños materiales.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P406	Almacenar en un / resistente a la corrosión ... recipiente con un revestimiento interior resistente.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
 Lesiones oculares graves / irritación ocular	Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar protección para los ojos o cara.
		P305	En los ojos:	
	Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
		P338	Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.	
		P354	Inmediatamente enjuague con agua durante varios minutos.	
 Toxicidad aguda	Declaración de precaución preventiva	P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
		P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / .	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
		P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
		P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.	
		P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
		P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.	
		P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes y/o ropa. El fabricante/proveedor de la sustancia de origen o la autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en este caso.
		P284	[En caso de ventilación insuficiente] llevar protección respiratoria.	- texto entre corchetes puede ser utilizado si se proporciona información adicional con el residuo y se explica qué tipo de ventilación sería adecuado para un manejo seguro.
		P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	
		P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
		P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
	Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	(en blanco)
		P320	Urge un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se requiere la administración inmediata de un antídoto. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
		P321 Se necesita	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se aconseja medidas inmediatas, como agente de limpieza específico. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
				- si se requiere la administración inmediata de un antídoto. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
				- si se requieren medidas específicas inmediatas. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
		P330	Enjuagar la boca.	
		P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
		P352	Lavar con abundante agua /el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza en su caso, o puede recomendar una alternativa
		P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
		P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²	
		P405	Guardar bajo llave.		
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...		
Aerosoles	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.		
		P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.		
		P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.		
	Declaración de prevención en almacenamiento	P410	Proteger de la luz solar.		
		P412	No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente usarán la escala de temperatura aplicable.	
Corrosión / irritación de la piel	Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.		
		P332	Si se produce irritación de la piel:	(en blanco)	
Explosivos	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.		
		P230	Mantener humedecido con ...		
		P234	Conservar únicamente en el envase original.		
		P240	Contenedor, recipiente y equipos de recepción con conexión a tierra	- si el explosivo es electrostáticamente sensible.	
		P250	No la abrasión / el choque / fricción /	- si el explosivo es mecánicamente sensible ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del producto de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el manejo brusco aplicable.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
	Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:		
		P371	riesgo de explosión.		
		P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.		
		P380	Evacuar la zona.		
	Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.	
	Gases inflamables	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
	Declaración de prevención de respuesta	P377	Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.	
		P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.	
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
Lesiones oculares graves / irritación ocular	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
		P305	En los ojos:	
	Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
		P337	Si persiste irritación de los ojos:	
		P338	Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.	
		P351	Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.	
Líquidos inflamables	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
		P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
		P378	Uso ... para la extinción.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán los medios apropiados.
	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (agudo)	Declaración de precaución preventiva	P273	Evitar su liberación al medio ambiente.	(en blanco)
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)	Declaración de precaución preventiva	P273	Evitar su liberación al medio ambiente.	(en blanco)
	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
Peróxidos orgánicos	(en blanco)	(en blanco)		

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	TIPO DE PREVENCIÓN	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES ¹	CONDICIONES DE USO ²
Toxicidad aguda	Declaración de precaución preventiva	P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	
		P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
		P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
	Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
Tóxico para la reproducción	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
		P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	- si las partículas inhalables de polvos o nieblas pueden ocurrir durante el uso.
		P263	Evitar el contacto durante el embarazo y la lactancia.	
		P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
		P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.	
	Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170525 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 398 7600

www.ambiente.gob.ec

Posibilidades de etiquetado de residuos y desechos según clases y categorías del SGA:

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
 Explosivos	División 1.1	Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de explosión en masa (una explosión en masa es aquella que afecta a casi toda la cantidad presente prácticamente instantáneamente)	Peligro	H201	Explosivo; peligro de explosión en masa	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P230	Mantener humedecido con ...	- las sustancias y mezclas serán humedecidas, diluidas, disueltas o suspendidas con un flegmatizador con el fin de suprimir las propiedades explosivas El fabricante/proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el material apropiado.
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P240	Contenedor, recipiente y equipos de recepción con conexión a tierra	- si el explosivo es electrostáticamente sensible.
	División 1.2	Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de proyección pero no un peligro de explosión en masa	Peligro	H202	Explosivo; peligro de proyección grave	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P230	Mantener humedecido con ...	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P240	Contenedor, recipiente y equipos de recepción con conexión a tierra	- si el explosivo es electrostáticamente sensible.
	División 1.3	Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de incendio y un riesgo de explosión menor o un riesgo de proyección menor o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa: (i) la combustión de la cual da lugar a un considerable calor radiante; o (ii) que se queman uno tras otro, produciendo explosiones menores o efectos de proyección o ambos	Peligro	H203	Explosivo; peligro de incendio, explosión o proyección	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio	Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P230	Mantener humedecido con ...	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P240	Contenedor, recipiente y equipos de	- si el explosivo es electrostáticamente sensible.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						Riesgo de explosión en caso de incendio						recepción con conexión a tierra	
	División 1.4	Sustancias, mezclas y artículos que no presentan un peligro significativo: sustancias, mezclas y artículos que presentan solo un pequeño peligro en caso de ignición o iniciación. Los efectos se limitan en gran medida al paquete y no se espera ninguna proyección de fragmentos de tamaño o rango apreciables. Un incendio externo no causará una explosión prácticamente instantánea de casi todo el contenido del paquete.	Advertencia	H204	Peligro de incendio o de proyección	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P210 P234 P240	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar. Conservar únicamente en el envase original. Contenedor, recipiente y equipos de recepción con conexión a tierra	- si el explosivo es electrostáticamente sensible.
	explosivo inestable	Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.	Peligro	H200	Explosivo inestable	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
	explosivo inestable y División 1.4	Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de explosión en masa (una explosión en masa es aquella que afecta a toda la	Peligro	H201	Explosivo; peligro de explosión en masa	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P250	No la abrasión / el choque / fricción /	- si el explosivo es mecánicamente sensible ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		cantidad presente prácticamente instantáneamente)				<p>todas las instrucciones de seguridad</p> <p>Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.</p> <p>No fumar</p> <p>Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección</p> <p>Utilizar el equipo de protección individual obligatorio</p> <p>Riesgo de explosión en caso de incendio</p>	(Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxico agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material						del residuo del producto de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el manejo brusco aplicable.
										Declaración de prevención de respuesta	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P371	riesgo de explosión.	
											P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.	
											P380	Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
		Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.	Peligro	H200	Explosivo inestable	<p>Solicitar instruccioes especiales antes del uso</p> <p>No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad</p> <p>Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.</p> <p>No fumar</p> <p>Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección</p> <p>Utilizar el equipo de protección individual obligatorio</p> <p>Riesgo de explosión en caso de incendio</p>	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxico agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P250	No la abrasión / el choque / fricción /	- si el explosivo es mecánicamente sensible ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del producto de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el manejo brusco aplicable.
										Declaración de prevención de respuesta	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P370	En caso de incendio:	
											P371	riesgo de explosión.	
											P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.	
											P380	Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
	explosivo inestable y División 1.2	Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de proyección pero no un peligro de explosión en masa	Peligro	H202	Explosivo; peligro de proyección grave	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P250	No la abrasión / el choque / fricción /	- si el explosivo es mecánicamente sensible ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del producto de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el manejo brusco aplicable.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
	explosivo inestable y División 1.2	Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.	Peligro	H200	Explosivo inestable	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P370	En caso de incendio:	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
	explosivo inestable y División 1.2	Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.	Peligro	H200	Explosivo inestable	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de prevención de respuesta	P371	riesgo de explosión.	
											P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.	
	explosivo inestable y División 1.2	Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.	Peligro	H200	Explosivo inestable	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de prevención en almacenamiento	P380	Evacuar la zona.	
											P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							adicionales según cada material						
	explosivo inestable y División 1.3	Sustancias, mezclas y artículos que tienen un riesgo de incendio y un riesgo de explosión menor o un riesgo de proyección menor o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa: (i) la combustión de la cual da lugar a un considerable calor radiante; o (ii) que se queman uno tras otro, produciendo explosiones menores o efectos de proyección o ambos	Peligro	H203	Explosivo; peligro de incendio, explosión o proyección	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P250	No la abrasión / el choque / fricción /	- si el explosivo es mecánicamente sensible ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del producto de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el manejo brusco aplicable.
P280											Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
P370											En caso de incendio:		
P371											riesgo de explosión.		
P373											No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.		
P380											Evacuar la zona.		
P401											Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.	
P280											Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
P370											En caso de incendio:		
P371											riesgo de explosión.		
P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.												
P380	Evacuar la zona.												
P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.											

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material						
	explosivo inestable y División 1.4	Sustancias, mezclas y artículos que no presentan un peligro significativo: sustancias, mezclas y artículos que presentan solo un pequeño peligro en caso de ignición o iniciación. Los efectos se limitan en gran medida al paquete y no se espera ninguna proyección de fragmentos de tamaño o rango apreciables. Un incendio externo no causará una explosión prácticamente instantánea de casi todo el contenido del paquete.	Advertencia	H204	Peligro de incendio o de proyección	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P250	No la abrasión / el choque / fricción /	- si el explosivo es mecánicamente sensible ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del producto de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el manejo brusco aplicable.
P280											Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
P370											En caso de incendio:		
P380											Evacuar la zona.		
	explosivo inestable y División 1.4	Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.	Peligro	H200	Explosivo inestable	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración.	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
P370											En caso de incendio:		
P380											Evacuar la zona.		
P401											Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material						
	explosivo inestable y División 1.5	Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.	Peligro	H200	Explosivo inestable	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P370 P371 P373 P380	En caso de incendio: riesgo de explosión. No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos. Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
	explosivo inestable y División 1.6	Una sustancia (o mezcla) explosiva es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que es en sí misma capaz por reacción química de producir gas a tal temperatura y presión y a una velocidad tal que puede dañar los alrededores. Las sustancias pirotécnicas se incluyen incluso cuando no desprenden gases.	Peligro	H200	Explosivo inestable	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.1	Declaración de prevención de respuesta	P380	Evacuar la zona.	
	tipo A	Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los	Peligro	H240	El calentamiento puede causar una explosión.	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables,	Fuegos artificiales, municiones	2.15	Declaración de precaución preventiva	P210 P234	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar. Conservar únicamente en el envase original.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que, como está empaquetado, pueda detonar o deflagrarse rápidamente se definirá como peróxido orgánico TIPO A				Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material				P235 Mantener la calma.		
										Declaración de prevención de respuesta	P240 Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.	
											P280 Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado	
											P370 En caso de incendio:		
											P372 riesgo de explosión.		
											P373 No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.		
											P380 Evacuar la zona.		
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.	
											P410 Proteger de la luz solar.		
											P411 Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.		
											P420 Almacenar por separado.		
										Declaración de prevención para disposición	P501 Eliminar el contenido / el recipiente en ...		
	tipo C	Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Se considera que un peróxido	Peligro	H242	El calentamiento puede provocar un incendio	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados	Fuegos artificiales, municiones	2.15	Declaración de precaución preventiva	P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.		
											P234 Conservar únicamente en el envase original.		
											P235 Mantener la calma.		
											P240 Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.	
											P280 Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado	
											P370 En caso de incendio:		

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que posea propiedades explosivas cuando la sustancia o mezcla en su empaque no pueda detonar o deflagrarse rápidamente o sufrir una explosión térmica se definirá como peróxido orgánico TIPO C. Cualquier peróxido orgánico que en pruebas de laboratorio: (i) detona parcialmente, no se deflagra rápidamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (ii) no detona en absoluto, se deflagra lentamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (iii) no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto medio cuando se calienta bajo confinamiento; se definirá como peróxido orgánico TIPO D					órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material			Declaración de prevención de respuesta	P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P410	Proteger de la luz solar.	
											P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	
											P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	tipo D	Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que posea propiedades explosivas cuando la sustancia o mezcla en su empaque no pueda detonar o deflagrarse rápidamente o sufrir una explosión térmica se definirá como peróxido	Peligro	H242	El calentamiento puede provocar un incendio	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.15	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P235	Mantener la calma.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P410	Proteger de la luz solar.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		orgánico TIPO C. Cualquier peróxido orgánico que en pruebas de laboratorio: (i) detona parcialmente, no se deflagra rápidamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (ii) no detona en absoluto, se deflagra lentamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (iii) no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto medio cuando se calienta bajo confinamiento; se definirá como peróxido orgánico TIPO D									P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	
											P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	tipo E	Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento se definirá como peróxido orgánico TIPO E. Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona en el estado cavitado ni se deflagra en absoluto y muestra solo un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento, así como un poder explosivo bajo o nulo se definirá como peróxido orgánico TIPO F	Advertencia	H242	El calentamiento puede provocar un incendio	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistémico específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	Fuegos artificiales, municiones	2.15	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P235	Mantener la calma.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P410	Proteger de la luz solar.	
											P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	
											P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	tipo F	Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento se definirá como peróxido orgánico TIPO E. Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona en el estado cavitado ni se deflagra en absoluto y muestra solo un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento, así como un poder explosivo bajo o nulo se definirá como peróxido orgánico TIPO F	Advertencia	H242	El calentamiento puede provocar un incendio	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos	Fuegos artificiales,	2.15	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		-O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento se definirá como peróxido orgánico TIPO E. Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona en el estado cavitado ni se deflagra en absoluto y muestra solo un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento, así como un poder explosivo bajo o nulo se definirá como peróxido orgánico TIPO F				de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material	municiones			calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.		
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P235	Mantener la calma.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P410	Proteger de la luz solar.	
											P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	
											P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	tipo A	Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que pueda detonar o deflagrarse rápidamente, tal como está empaquetada, se definirá como sustancia autorreactiva TIPO A	Peligro	H240	El calentamiento puede causar una explosión.	Solicitar instrucciones especiales antes del uso No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección Utilizar el equipo de protección individual obligatorio Riesgo de explosión en caso de incendio	Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados	Fuegos artificiales, municiones	2.8	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P235	Mantener la calma.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P370	En caso de incendio:	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material			Declaración de prevención de respuesta	P372	riesgo de explosión.	
											P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.	
											P380	Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	- si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
											P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
 Corrosión / irritación de la piel	2	La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Categoría 2 (irritación de la piel) (1) Puntuación media de >= 2.3 y <= 4.0 para eritema / escara o para edema en al menos 2 de los 3 animales evaluados de las graduaciones a las 24, 48 y 72 horas después de la extracción del parche o, si las reacciones se retrasan, de los grados en 3 consecutivos días después del inicio de las reacciones cutáneas; o (2) Inflamación que persiste hasta el final del período de observación, normalmente 14 días en al menos 2 animales, particularmente teniendo en cuenta la alopecia (área limitada)	Advertencia	H315	Causa irritación de la piel.	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxicos agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxicos	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.2	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes de protección.
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
											P317	Busque atención médica.	
											P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		hiperqueratosis, hiperplasia y descamación; o (3) En algunos casos donde existe una pronunciada variabilidad de la respuesta entre los animales, con efectos positivos muy definidos relacionados con la exposición química en un solo animal, pero menos que los criterios anteriores.				No comer, beber ni fumar durante su utilización	agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.				P332	Si se produce irritación de la piel:	
											P352	Lavar con abundante agua / ...	agente en casos excepcionales, si el agua es claramente inadecuada.
											P362	Quitar la ropa contaminada.	
											P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
 Lesiones oculares graves / irritación ocular	2 / 2A	El daño ocular grave se refiere a la producción de daño tisular en el ojo, o deterioro físico grave de la visión, que no es completamente reversible, que ocurre después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla. La irritación ocular se refiere a la producción de cambios en el ojo, que son completamente reversibles, que ocurren después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla. Sustancias que producen en al menos 2 de 3 animales probados una respuesta positiva de: (a) opacidad corneal ≥ 1 ; y / o (b) iritis ≥ 1 ; y / o (c) enrojecimiento conjuntival ≥ 2 ; y / o (d) edema conjuntival (quemosis) ≥ 2 calculado como las puntuaciones medias después de la calificación a las 24, 48 y 72 horas después de la instilación del material de prueba, y que se revierte completamente dentro de un período de observación de normalmente 21 días.	Advertencia	H319	Causa irritación ocular grave.	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxico agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.3	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente puede especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.
											P305	En los ojos:	
										Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
											P337	Si persiste irritación de los ojos:	
											P338	Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.	
											P351	Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.	
 Peligroso para la capa de ozono	1	El potencial de agotamiento del ozono (ODP) es una cantidad integrativa, distinta para cada especie fuente de halocarbono, que representa el grado de agotamiento del ozono en la estratosfera que se espera del halocarbono en una base de masa por masa con respecto al CFC-11. La definición formal de ODP es la relación entre perturbaciones integradas y ozono total, para una emisión de masa diferencial de un compuesto particular en relación con una emisión igual de CFC-11. Cualquiera de las sustancias controladas enumeradas en los anexos del Protocolo de Montreal; o Cualquier mezcla que contenga al menos un ingrediente enumerado en los anexos del Protocolo de Montreal, a una concentración $\geq 0.1\%$	Advertencia	H420	Daña la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono en la atmósfera superior	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxico agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	4.2	Declaración de prevención para disposición	P502	Consulte al fabricante o proveedor para obtener información sobre la recuperación o reciclaje.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO										
 Sensibilizador de la piel	1	La sensibilización de la piel se refiere a una respuesta alérgica que ocurre después del contacto de la piel con una sustancia o una mezcla. Una sustancia se clasifica como un sensibilizador de la piel: (a) si existe evidencia en humanos de que la sustancia puede conducir a la sensibilización por contacto con la piel en un número sustancial de personas, o (b) si hay resultados positivos de una prueba en animales apropiada.	Advertencia	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel	No comer, beber ni fumar durante su utilización Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	inflamables, los líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental. En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxico agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.4	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.										
											P272	ropa de trabajo contaminada no podrán sacarse del lugar de trabajo.											
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente puede especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.										
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:											
										Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.											
											P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.										
											P333	Si irritación de la piel o erupción se produce:											
											P352	Lavar con abundante agua / ...											
											P362	Quitar la ropa contaminada.											
											P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.											
											Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...										
											1A	La sensibilización de la piel se refiere a una respuesta alérgica que ocurre después del contacto de la piel con una sustancia o una mezcla. Se puede suponer que las sustancias que muestran una alta frecuencia de ocurrencia en humanos y / o una alta potencia en animales tienen el potencial de producir una sensibilización significativa en humanos. La gravedad de la reacción también puede considerarse.	Advertencia	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxico agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes.	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.4	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
																					P272	ropa de trabajo contaminada no podrán sacarse del lugar de trabajo.	
P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad																					

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxicos agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.					los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	competente puede especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.
										Declaración de prevención de respuesta	P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
										Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
										Declaración de prevención de respuesta	P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.
										Declaración de prevención de respuesta	P333	Si irritación de la piel o erupción se produce:	
										Declaración de prevención de respuesta	P352	Lavar con abundante agua / ...	
										Declaración de prevención de respuesta	P362	Quitar la ropa contaminada.	
										Declaración de prevención de respuesta	P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	1B	La sensibilización de la piel se refiere a una respuesta alérgica que ocurre después del contacto de la piel con una sustancia o una mezcla. Se puede suponer que las sustancias que muestran una frecuencia de aparición baja a moderada en humanos y / o una potencia baja a moderada en animales tienen el potencial de producir sensibilización en humanos. La gravedad de la reacción también puede considerarse.	Advertencia	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxicos agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxicos agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.4	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
										Declaración de precaución preventiva	P272	ropa de trabajo contaminada no podrán sacarse del lugar de trabajo.	
										Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente puede especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.
										Declaración de precaución preventiva	P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
										Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
										Declaración de prevención de respuesta	P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
											P333	Si irritación de la piel o erupción se produce:	
											P352	Lavar con abundante agua / ...	
											P362	Quitar la ropa contaminada.	
											P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Toxicidad aguda	4	La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 1000 < (ATE) <=2000	Advertencia	H312	Nocivo en contacto con la piel	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxico agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.1	Declaración de precaución preventiva	P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
											P317	Busque atención médica.	
											P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se aconseja medidas inmediatas, como agente de limpieza específico. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
										Declaración de prevención de respuesta	P352	Lavar con abundante agua / El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza en su caso, o puede recomendar una alternativa
											P362	Quitar la ropa contaminada.	
											P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
											P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
										Declaración de precaución preventiva	P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.	
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
	P317	Busque atención médica.											
Declaración de prevención de respuesta	P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.											

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxicos agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.						
		La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 300 < (ATE) <=2000	Advertencia	H302	Dañino si se ingiere	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxicos agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxicos agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.1	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.												
P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...										- Especificar guantes y/o ropa. El fabricante/proveedor de la sustancia de origen o la autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en este caso.		
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato												
P317	Busque atención médica.												
P330	Enjuagar la boca.												
		CATEGORÍA 3: Efectos transitorios de órganos objetivo. Existen efectos de órganos objetivo para los cuales una sustancia / mezcla puede no cumplir con los criterios para ser clasificados en las Categorías 1 o 2 indicadas anteriormente. Estos son efectos que alteran adversamente la función humana durante un corto período de tiempo después de la exposición y de los cuales los humanos pueden recuperarse en un período razonable sin dejar una alteración significativa de la estructura o función. Esta categoría solo incluye efectos narcóticos e irritación del tracto respiratorio. Las sustancias / mezclas pueden clasificarse específicamente para estos efectos como se discute en 3.8.2.2.	Advertencia	H335	Puede causar irritación respiratoria.	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxicos agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.8	Declaración de precaución preventiva	P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.										El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.		
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.												
P304	EN CASO DE INHALACIÓN:												
P319	Busque atención médica si se siente mal.												
P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.												
		Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única	3	H335	Puede causar irritación respiratoria.	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxicos agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.8	Declaración de prevención de respuesta	P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.										El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.		
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.												
P304	EN CASO DE INHALACIÓN:												
P319	Busque atención médica si se siente mal.												
P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.												

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.			Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
				H336	Puede causar somnolencia o mareos	Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No comer, beber ni fumar durante su utilización	En el caso de residuos de sustancias nocivo/irritantes sólidas, éstos no son compatibles con líquidos inflamables, ni con corrosivos líquidos, ni líquidos tóxico agudos o tóxicos crónicos, tampoco es compatible con nocivos irritantes líquidos. Los nocivos irritantes sólidos son compatibles entre sí, pero deben almacenarse en estantes separados de los sólidos comburentes. En el caso de residuos nocivos irritantes líquidos, éstos no son compatibles con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes. Deben almacenarse en estantes separados con los líquidos corrosivos. Sin embargo, los residuos nocivos irritantes líquidos son compatibles entre sí, y con los líquidos inflamables, los líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, así como los residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de detergentes para lavadoras, limpiadores de inodoros, líquidos refrigerantes	3.8	Declaración de precaución preventiva	P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
											P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
											P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.	
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
										Declaración de prevención de respuesta	P319	Busque atención médica si se siente mal.	
											P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
											P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	1	La mutagenicidad en células germinales se refiere a mutaciones genéticas hereditarias, incluidas las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas heredables en las células germinales que se producen después de la exposición a una sustancia o mezcla. CATEGORÍA 1: Sustancias que se sabe que inducen mutaciones hereditarias o que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos. Categoría 1A: sustancias conocidas por inducir mutaciones hereditarias en células germinales de humanos Evidencia positiva de estudios epidemiológicos en humanos. Categoría 1B: Sustancias que deben considerarse como si inducen mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos. (a) Resultado (s) positivo (s) de las pruebas de mutagenicidad de células germinales hereditarias in vivo en	Peligro	H340	Puede causar defectos genéticos (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes separados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.5	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		mamíferos; o (b) Resultado (s) positivo (s) de las pruebas de mutagenicidad de células somáticas in vivo en mamíferos, en combinación con alguna evidencia de que la sustancia tiene el potencial de causar mutaciones en las células germinales. Esta evidencia de apoyo puede, por ejemplo, derivarse de pruebas de mutagenicidad / genotóxicas en células germinales in vivo, o demostrando la capacidad de la sustancia o su (s) metabolito (s) para interactuar con el material genético de las células germinales; o (c) Resultados positivos de las pruebas que muestran efectos mutagénicos en las células germinales de los humanos, sin demostración de transmisión a la progenie; por ejemplo, un aumento en la frecuencia de aneuploidía en los espermatozoides de las personas expuestas.				o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente							
	2	La mutagenicidad en células germinales se refiere a mutaciones genéticas hereditarias, incluidas las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas heredables en las células germinales que se producen después de la exposición a una sustancia o mezcla. CATEGORÍA 2: Sustancias que preocupan a los humanos debido a la posibilidad de que puedan inducir mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos. Evidencia positiva obtenida de experimentos en mamíferos y / o en algunos casos de in vitro experimentos, obtenidos de: (a) Pruebas de mutagenicidad en células somáticas in vivo, en mamíferos; o (b) Otras pruebas de genotoxicidad de células somáticas in vivo respaldadas por resultados positivos de ensayos de mutagenicidad in vitro.	Advertencia	H341	Se sospecha que causa defectos genéticos (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.5	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
										Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
	1A	La mutagenicidad en células germinales se refiere a mutaciones genéticas hereditarias, incluidas las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas heredables en las células germinales que se producen después de la exposición a una sustancia o mezcla. CATEGORÍA 1: Sustancias que se sabe que inducen mutaciones hereditarias o que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos. Categoría 1A: sustancias conocidas por inducir mutaciones hereditarias en células germinales de humanos Evidencia positiva de estudios epidemiológicos en humanos. Categoría 1B: Sustancias que deben considerarse como si inducen mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos. (a) Resultado (s) positivo (s) de las pruebas de mutagenicidad de células germinales hereditarias in vivo en mamíferos; o (b) Resultado (s) positivo (s) de las pruebas de mutagenicidad de células somáticas in vivo en mamíferos, en combinación con alguna evidencia de que la sustancia tiene el potencial de causar mutaciones en las células germinales. Esta evidencia de apoyo puede, por ejemplo, derivarse de pruebas de mutagenicidad / genotóxicas en células germinales in vivo, o demostrando la capacidad de la sustancia o su (s) metabolito (s) para interactuar con el material genético de las células germinales; o (c) Resultados positivos de las pruebas que muestran efectos mutagénicos en las células germinales de los humanos, sin demostración de transmisión a la progenie; por ejemplo, un aumento en la frecuencia de aneuploidía en los espermatozoides de las personas expuestas.	Peligro	H340	Puede causar defectos genéticos (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.5	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
										Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	1B	La mutagenicidad en células germinales se refiere a mutaciones genéticas hereditarias, incluidas las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas heredables en las células germinales que se producen después de la exposición a una sustancia o mezcla. CATEGORÍA 1: Sustancias que se sabe que inducen mutaciones hereditarias o que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos. Categoría 1A: sustancias conocidas por inducir mutaciones hereditarias	Peligro	H340	Puede causar defectos genéticos (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.5	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
										Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		en células germinales de humanos Evidencia positiva de estudios epidemiológicos en humanos. Categoría 1B: Sustancias que deben considerarse como si inducen mutaciones hereditarias en las células germinales de los humanos. (a) Resultado (s) positivo (s) de las pruebas de mutagenicidad de células germinales hereditarias in vivo en mamíferos; o (b) Resultado (s) positivo (s) de las pruebas de mutagenicidad de células somáticas in vivo en mamíferos, en combinación con alguna evidencia de que la sustancia tiene el potencial de causar mutaciones en las células germinales. Esta evidencia de apoyo puede, por ejemplo, derivarse de pruebas de mutagenicidad / genotóxicas en células germinales in vivo, o demostrando la capacidad de la sustancia o su (s) metabolito (s) para interactuar con el material genético de las células germinales; o (c) Resultados positivos de las pruebas que muestran efectos mutagénicos en las células germinales de los humanos, sin demostración de transmisión a la prole; por ejemplo, un aumento en la frecuencia de aneuploidía en los espermatozoides de las personas expuestas.				toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.			Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Carcinogenicidad	1	La carcinogenicidad se refiere a la inducción de cáncer o un aumento en la incidencia de cáncer que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Las sustancias y mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en estudios experimentales bien realizados en animales también se consideran carcinógenos humanos presuntos o sospechosos, a menos que exista una fuerte evidencia de que el mecanismo de formación de tumores no es relevante para humanos.	Peligro	H350	Puede causar cáncer (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxicos agudos, líquidos tóxicos crónicos, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivos irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.6	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
		Declaración de precaución preventiva				P280				Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.		
		Declaración de prevención de respuesta				P318				EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.			
		Declaración de prevención en almacenamiento				P405				Guardar bajo llave.			
		Declaración de prevención para disposición				P501				Eliminar el contenido / el recipiente en ...			

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		humanos; La colocación de una sustancia se basa en gran medida en evidencia animal. Según la solidez de la evidencia junto con consideraciones adicionales, dicha evidencia puede derivarse de estudios en humanos que establecen una relación causal entre la exposición humana a una sustancia y el desarrollo de cáncer (carcinógeno humano conocido). Alternativamente, la evidencia puede derivarse de experimentos con animales para los cuales existe evidencia suficiente para demostrar la carcinogenicidad animal (presunto carcinógeno humano). Además, caso por caso, el juicio científico puede justificar una decisión de presunta carcinogenicidad humana derivada de estudios que muestran evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos junto con evidencia limitada de carcinogenicidad en animales de experimentación. Clasificación: carcinógeno de categoría 1 (A y B)				En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente							
	2	La carcinogenicidad se refiere a la inducción de cáncer o un aumento en la incidencia de cáncer que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Las sustancias y mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en estudios experimentales bien realizados en animales también se consideran carcinógenos humanos presuntos o sospechosos, a menos que exista una fuerte evidencia de que el mecanismo de formación de tumores no es relevante para humanos. CATEGORÍA 2: Sospechosos carcinógenos humanos La colocación de una sustancia en la Categoría 2 se realiza sobre la base de la evidencia obtenida de estudios en humanos y / o animales, pero que no es lo suficientemente convincente como para colocar la sustancia en la Categoría 1. Con base en la fuerza de la evidencia junto con consideraciones adicionales, dicha evidencia puede ser por evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios en humanos o por evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios con animales. Clasificación: carcinógeno de categoría 2	Advertencia	H351	Se sospecha que causa cáncer (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.6	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
										Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						que pueda respirar confortablemente							
	1A	<p>La carcinogenicidad se refiere a la inducción de cáncer o un aumento en la incidencia de cáncer que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Las sustancias y mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en estudios experimentales bien realizados en animales también se consideran carcinógenos humanos presuntos o sospechosos, a menos que exista una fuerte evidencia de que el mecanismo de formación de tumores no es relevante para humanos.</p> <p>CATEGORÍA 1: Carcinógenos humanos conocidos o presuntos La colocación de una sustancia en la Categoría 1 se realiza sobre la base de datos epidemiológicos y / o animales. Una sustancia individual se puede distinguir más a fondo: Categoría 1A: se sabe que tiene potencial carcinogénico para los humanos; La colocación de una sustancia se basa en gran medida en la evidencia humana. Categoría 1B: se presume que tiene potencial carcinogénico para los humanos; La colocación de una sustancia se basa en gran medida en evidencia animal. Según la solidez de la evidencia junto con consideraciones adicionales, dicha evidencia puede derivarse de estudios en humanos que establecen una relación causal entre la exposición humana a una sustancia y el desarrollo de cáncer (carcinógeno humano conocido). Alternativamente, la evidencia puede derivarse de experimentos con animales para los cuales existe evidencia suficiente para demostrar la carcinogenicidad animal (presunto carcinógeno humano). Además, caso por caso, el juicio científico puede justificar una decisión de presunta carcinogenicidad humana derivada de estudios que muestran evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos junto con evidencia limitada de carcinogenicidad en animales de experimentación. Clasificación: carcinógeno de categoría 1 (A y B)</p>	Peligro	H350	Puede causar cáncer (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	<p>En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente</p>	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.6	<p>Declaración de precaución preventiva</p> <p>Declaración de prevención de respuesta</p> <p>Declaración de prevención en almacenamiento</p> <p>Declaración de prevención para disposición</p>	<p>P203</p> <p>P280</p> <p>P318</p> <p>P405</p> <p>P501</p>	<p>Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.</p> <p>Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...</p> <p>EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.</p> <p>Guardar bajo llave.</p> <p>Eliminar el contenido / el recipiente en ...</p>	<p>El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.</p>
	1B	<p>La carcinogenicidad se refiere a la inducción de cáncer o un aumento en la incidencia de cáncer que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Las sustancias y mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en estudios experimentales bien realizados en animales también se consideran carcinógenos humanos presuntos o sospechosos, a menos que exista una fuerte evidencia de que el mecanismo de formación de tumores no es relevante para humanos.</p>	Peligro	H350	Puede causar cáncer (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	<p>En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito</p>	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.6	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en estudios experimentales bien realizados en animales también se consideran carcinógenos humanos presuntos o sospechosos, a menos que exista una fuerte evidencia de que el mecanismo de formación de tumores no es relevante para humanos. CATEGORÍA 1: Carcinógenos humanos conocidos o presuntos La colocación de una sustancia en la Categoría 1 se realiza sobre la base de datos epidemiológicos y / o animales. Una sustancia individual se puede distinguir más a fondo: Categoría 1A: se sabe que tiene potencial carcinogénico para los humanos; La colocación de una sustancia se basa en gran medida en la evidencia humana. Categoría 1B: se presume que tiene potencial carcinogénico para los humanos; La colocación de una sustancia se basa en gran medida en evidencia animal. Según la solidez de la evidencia junto con consideraciones adicionales, dicha evidencia puede derivarse de estudios en humanos que establecen una relación causal entre la exposición humana a una sustancia y el desarrollo de cáncer (carcinógeno humano conocido). Alternativamente, la evidencia puede derivarse de experimentos con animales para los cuales existe evidencia suficiente para demostrar la carcinogenicidad animal (presunto carcinógeno humano). Además, caso por caso, el juicio científico puede justificar una decisión de presunta carcinogenicidad humana derivada de estudios que muestran evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos junto con evidencia limitada de carcinogenicidad en animales de experimentación. Clasificación: carcinógeno de categoría 1 (A y B)			ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.			P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
										Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	1	Categoría 1: Sustancias químicas que se sabe que causan riesgos de toxicidad por aspiración humana o que deben considerarse como peligrosas por toxicidad por aspiración humana. Una sustancia se clasifica en la Categoría 1: (a) Basado en evidencia humana confiable y de buena calidad; o (b) Si es un hidrocarburo y tiene una	Peligro	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.10	Declaración de precaución preventiva	P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	
										Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
											P331	No induzca el vomito.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		viscosidad cinemática ≤ 20.5 mm ² / s, medida a 40 ° C				a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.			Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	2	Categoría 2: Productos químicos que causan preocupación debido a la presunción de que causan peligro de toxicidad por aspiración humana. Criterio sobre la base de estudios en animales existentes y el juicio de expertos que tiene en cuenta la tensión superficial, la solubilidad en agua, el punto de ebullición y la volatilidad, sustancias, distintas de las clasificadas en la Categoría 1, que tienen una viscosidad cinemática ≤ 14 mm ² / s, medida a 40 ° C.	Advertencia	H305	Puede ser dañino si se ingiere y entra en las vías respiratorias	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. No provocar el vómito. Guardar bajo control de acceso. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxicos agudos, líquidos tóxicos crónicos, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivos irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.10	Declaración de precaución preventiva	P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	
										Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
											P331	No induzca el vómito.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
 Sensibilización respiratoria	1	La sensibilización respiratoria se refiere a la hipersensibilidad de las vías respiratorias que ocurre después de la inhalación de una sustancia o mezcla. Una sustancia se clasifica como sensibilizador respiratorio: (a) si existe evidencia en humanos de que la sustancia puede conducir a hipersensibilidad respiratoria específica y / o (b) si hay resultados positivos de un ensayo apropiado en animales.	Peligro	H334	Puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala	que pueda respirar confortablemente En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.4	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
											P284	[En caso de ventilación insuficiente] llevar protección respiratoria.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo.
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
										Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
											P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
	P342	En caso de síntomas respiratorios:											
	1A	La sensibilización respiratoria se refiere a la hipersensibilidad de las vías respiratorias que ocurre después de la inhalación de una sustancia o mezcla. Sustancias que muestran una alta frecuencia de ocurrencia en humanos; o una probabilidad de ocurrencia de una alta tasa de sensibilización en humanos basada en animales u otras pruebas. La gravedad de la reacción también puede considerarse.	Peligro	H334	Puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.4	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
											P284	[En caso de ventilación insuficiente] llevar protección respiratoria.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo.
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
P340											Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.		

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente					P342	En caso de síntomas respiratorios:	
	1B	La sensibilización respiratoria se refiere a la hipersensibilidad de las vías respiratorias que ocurre después de la inhalación de una sustancia o mezcla. Sustancias que muestran una frecuencia de aparición baja a moderada en humanos; o una probabilidad de ocurrencia de una tasa de sensibilización baja a moderada en humanos basada en pruebas con animales u otras. La gravedad de la reacción también puede considerarse.	Peligro	H334	Puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.4	Declaración de precaución preventiva	P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
										Declaración de prevención de respuesta	P284	[En caso de ventilación insuficiente] llevar protección respiratoria.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo.
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
											P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
											P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
											P342	En caso de síntomas respiratorios:	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
	1	CATEGORÍA 1: Se puede suponer que las sustancias que han producido una toxicidad significativa en humanos, o que, en base a la evidencia de estudios en animales experimentales, tienen el potencial de producir una	Peligro	H372	Provoca daños en los órganos (indique todos los órganos afectados, si se conocen) a través de la exposición prolongada o repetida	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.9	Declaración de precaución preventiva	P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
											P264	Llavarse ... concienzudamente	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
en determinados órganos: exposición repetida		toxicidad significativa en humanos después de exposiciones repetidas. La colocación de una sustancia en la Categoría 1 se realiza sobre la base de: (a) evidencia confiable y de buena calidad de casos humanos o estudios epidemiológicos; o, (b) observaciones de estudios apropiados en animales experimentales en los que se produjeron efectos tóxicos significativos y / o severos, relevantes para la salud humana, a concentraciones de exposición generalmente bajas.			(indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.					tras la manipulación.	del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
											P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.	
										Declaración de prevención de respuesta	P319	Busque atención médica si se siente mal.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
2	CATEGORÍA 2: Sustancias que, sobre la base de la evidencia de estudios en animales de experimentación, pueden suponerse que pueden ser perjudiciales para la salud humana después de exposiciones repetidas. La colocación de una sustancia en la Categoría 2 se realiza sobre la base de observaciones de estudios apropiados en animales experimentales en los que se produjeron efectos tóxicos significativos, relevantes para la salud humana, a concentraciones de exposición generalmente moderadas.	Advertencia	H373	Puede causar daño a los órganos (indique todos los órganos afectados, si se conoce) a través de la exposición prolongada o repetida (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.9	Declaración de precaución preventiva	P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.	
									Declaración de prevención de respuesta	P319	Busque atención médica si se siente mal.		
									Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...		

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
 Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única	1	CATEGORÍA 1: Se puede suponer que las sustancias que han producido una toxicidad significativa en humanos, o que, en base a la evidencia de estudios en animales experimentales, tienen el potencial de producir una toxicidad significativa en humanos después de una exposición única. La colocación de una sustancia en la Categoría 1 se realiza sobre la base de: (a) evidencia confiable y de buena calidad de casos humanos o estudios epidemiológicos; o (b) observaciones de estudios apropiados en animales experimentales en los que se produjeron efectos tóxicos significativos y / o graves de relevancia para la salud humana a concentraciones de exposición generalmente bajas.	Peligro	H370	Causa daño a los órganos (o indique todos los órganos afectados, si se conoce) (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxicos agudos, líquidos tóxicos crónicos, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivos irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes separados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.8	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención de respuesta Declaración de prevención en almacenamiento Declaración de prevención para disposición	P260 P264 P270 P308 P316 P321 P405 P501	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /. Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. EN CASO DE exposición o presunta: Busque atención médica de emergencia inmediatamente. Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente en ...	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación. - si se requieren medidas inmediatas. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
	2	CATEGORÍA 2: Sustancias que, sobre la base de la evidencia de estudios en animales de experimentación, pueden presumir que pueden ser perjudiciales para la salud humana después de una exposición única. La colocación de una sustancia en la Categoría 2 se realiza sobre la base de observaciones de estudios apropiados en animales experimentales en los que se produjeron efectos tóxicos significativos, relevantes para la salud humana, a concentraciones de exposición generalmente moderadas.	Advertencia	H371	Puede causar daño a los órganos (o indicar todos los órganos afectados, si se conoce) (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso.	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxicos agudos, líquidos tóxicos crónicos, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivos irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes separados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.8	Declaración de precaución preventiva	P260 P264 P270 P308	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /. Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. EN CASO DE exposición o presunta:	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente				Declaración de prevención de respuesta Declaración de prevención en almacenamiento Declaración de prevención para disposición	P316 P405 P501	Busque atención médica de emergencia inmediatamente. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	1	La toxicidad reproductiva se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en machos y hembras adultos, así como la toxicidad del desarrollo en la descendencia, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. En este sistema de clasificación, la toxicidad reproductiva se subdivide en dos títulos principales: (a) Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad; (b) Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia. Algunos efectos tóxicos para la reproducción no pueden asignarse claramente al deterioro de la función sexual y la fertilidad ni a la toxicidad del desarrollo. No obstante, las sustancias y mezclas con estos efectos se clasificarían como tóxicos para la reproducción con una declaración de peligro general. CATEGORÍA 1: Tóxico para la reproducción humana conocido o presunto Esta categoría incluye sustancias que se sabe que han producido un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo en humanos o para las cuales hay evidencia de estudios en animales, posiblemente complementados con otra información, para proporcionar una fuerte presunción de que la sustancia tiene la capacidad interferir con la reproducción en humanos. Para fines reglamentarios, una sustancia puede distinguirse aún más en función de si la evidencia para la clasificación proviene principalmente de datos humanos (Categoría 1A) o	Peligro	H360	Puede dañar la fertilidad o el feto (efecto específico del estado si se conoce) (indicar la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxicos agudos, líquidos tóxicos crónicos, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivos irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes separados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.7	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención de respuesta Declaración de prevención en almacenamiento Declaración de prevención para disposición	P203 P280 P318 P405 P501	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso. Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ... EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		de datos animales (Categoría 1B). CATEGORÍA 1A: Tóxico para la reproducción humana conocido La colocación de la sustancia en esta categoría se basa en gran medida en la evidencia de los humanos. CATEGORÍA 1B: Presunto tóxico para la reproducción humana La colocación de la sustancia en esta categoría se basa en gran medida en la evidencia de animales experimentales. Los datos de estudios en animales deben proporcionar evidencia clara de un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo en ausencia de otros efectos tóxicos, o si ocurre junto con otros efectos tóxicos, el efecto adverso sobre la reproducción se considera no secundario. consecuencia específica de otros efectos tóxicos. Sin embargo, cuando hay información mecanicista que genera dudas sobre la relevancia del efecto para los humanos, la clasificación en la Categoría 2 puede ser más apropiada.											
	2	La toxicidad reproductiva se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en machos y hembras adultos, así como la toxicidad del desarrollo en la descendencia, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. En este sistema de clasificación, la toxicidad reproductiva se subdivide en dos títulos principales: (a) Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad; (b) Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia. Algunos efectos tóxicos para la reproducción no pueden asignarse claramente al deterioro de la función sexual y la fertilidad ni a la toxicidad del desarrollo. No obstante, las sustancias y mezclas con estos efectos se clasificarían como tóxicos para la reproducción con una declaración de peligro general. CATEGORÍA 2: Sospechoso tóxico para la reproducción humana Esta categoría incluye sustancias para las cuales existe evidencia de humanos o animales experimentales, posiblemente complementada con otra información, de un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad, o sobre el desarrollo, en ausencia de otros efectos tóxicos, o si ocurre junto con otros efectos tóxicos.	Advertencia	H361	Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto (indique el efecto específico si se conoce) (indique la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico No provocar el vómito Guardar bajo control de acceso No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar. En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección personal obligatorio. En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxicos agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.7	Declaración de precaución preventiva	P203 P280	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso. Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		se considera que el efecto adverso sobre la reproducción no es una consecuencia secundaria inespecífica de los otros efectos tóxicos, y donde la evidencia no es lo suficientemente convincente como para colocar la sustancia en la Categoría 1. Por ejemplo, las deficiencias en el estudio pueden hacer que la calidad de la evidencia menos convincente, y en vista de esta categoría 2, podría ser la clasificación más apropiada.				en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente							
	1A	<p>La toxicidad reproductiva se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en machos y hembras adultos, así como la toxicidad del desarrollo en la descendencia, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>En este sistema de clasificación, la toxicidad reproductiva se subdivide en dos títulos principales:</p> <p>(a) Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad;</p> <p>(b) Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia.</p> <p>Algunos efectos tóxicos para la reproducción no pueden asignarse claramente al deterioro de la función sexual y la fertilidad ni a la toxicidad del desarrollo. No obstante, las sustancias y mezclas con estos efectos se clasificarían como tóxicos para la reproducción con una declaración de peligro general.</p> <p>CATEGORÍA 1: Tóxico para la reproducción humana conocido o presunto</p> <p>Esta categoría incluye sustancias que se sabe que han producido un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo en humanos o para las cuales hay evidencia de estudios en animales, posiblemente complementados con otra información, para proporcionar una fuerte presunción de que la sustancia tiene la capacidad interferir con la reproducción en humanos.</p> <p>Para fines reglamentarios, una sustancia puede distinguirse aún más en función de si la evidencia para la clasificación proviene principalmente de datos humanos (Categoría 1A) o de datos animales (Categoría 1B).</p> <p>CATEGORÍA 1A: Tóxico para la reproducción humana conocido</p> <p>La colocación de la sustancia en esta categoría se basa en gran medida en la evidencia de los humanos.</p> <p>CATEGORÍA 1B: Presunto tóxico para la reproducción humana</p>	Peligro	H360	Puede dañar la fertilidad o el feto (efecto específico del estado si se conoce) (indicar la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)	<p>En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico</p> <p>No provocar el vómito</p> <p>Guardar bajo control de acceso</p> <p>No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación.</p> <p>No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar.</p> <p>En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.</p> <p>Solicitar instrucciones especiales antes del uso.</p> <p>No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.</p> <p>Utilizar el equipo de protección personal obligatorio.</p> <p>En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.</p> <p>Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.</p> <p>En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria</p> <p>En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente</p>	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxicos agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad.	Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas	3.7	<p>Declaración de precaución preventiva</p> <p>Declaración de prevención de respuesta</p> <p>Declaración de prevención en almacenamiento</p> <p>Declaración de prevención para disposición</p>	<p>P203</p> <p>P280</p> <p>P318</p> <p>P405</p> <p>P501</p>	<p>Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.</p> <p>Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...</p> <p>EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.</p> <p>Guardar bajo llave.</p> <p>Eliminar el contenido / el recipiente en ...</p>	<p>El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.</p>

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		<p>categoría se basa en gran medida en la evidencia de animales experimentales. Los datos de estudios en animales deben proporcionar evidencia clara de un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo en ausencia de otros efectos tóxicos, o si ocurre junto con otros efectos tóxicos, el efecto adverso sobre la reproducción se considera no secundario. consecuencia específica de otros efectos tóxicos. Sin embargo, cuando hay información mecanicista que genera dudas sobre la relevancia del efecto para los humanos, la clasificación en la Categoría 2 puede ser más apropiada.</p>											
	1B	<p>La toxicidad reproductiva se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en machos y hembras adultos, así como la toxicidad del desarrollo en la descendencia, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.</p> <p>En este sistema de clasificación, la toxicidad reproductiva se subdivide en dos títulos principales:</p> <p>(a) Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad;</p> <p>(b) Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia.</p> <p>Algunos efectos tóxicos para la reproducción no pueden asignarse claramente al deterioro de la función sexual y la fertilidad ni a la toxicidad del desarrollo. No obstante, las sustancias y mezclas con estos efectos se clasificarían como tóxicos para la reproducción con una declaración de peligro general.</p> <p>CATEGORÍA 1: Tóxico para la reproducción humana conocido o presunto</p> <p>Esta categoría incluye sustancias que se sabe que han producido un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo en humanos o para las cuales hay evidencia de estudios en animales, posiblemente complementados con otra información, para proporcionar una fuerte presunción de que la sustancia tiene la capacidad interferir con la reproducción en humanos.</p> <p>Para fines reglamentarios, una sustancia puede distinguirse aún más en función de si la evidencia para la clasificación proviene principalmente de datos humanos (Categoría 1A) o de datos animales (Categoría 1B).</p> <p>CATEGORÍA 1A: Tóxico para la</p>	Peligro	H360	<p>Puede dañar la fertilidad o el feto (efecto específico del estado si se conoce) (indicar la ruta de exposición si se demuestra de manera concluyente que ninguna otra ruta de exposición causa el peligro)</p>	<p>En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico</p> <p>No provocar el vómito</p> <p>Guardar bajo control de acceso</p> <p>No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavarse bien tras la manipulación.</p> <p>No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consultar a un médico en caso de malestar.</p> <p>En caso de exposición: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.</p> <p>Solicitar instrucciones especiales antes del uso.</p> <p>No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.</p> <p>Utilizar el equipo de protección personal obligatorio.</p> <p>En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.</p> <p>Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.</p> <p>En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria</p> <p>En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente</p>	<p>Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad.</p> <p>No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos.</p> <p>Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.</p>	<p>Envases de trimentina, gasolina, aceite para lámparas</p>	3.7	<p>Declaración de precaución preventiva</p> <p>Declaración de prevención de respuesta</p> <p>Declaración de prevención en almacenamiento</p> <p>Declaración de prevención para disposición</p>	<p>P203</p> <p>P280</p> <p>P318</p> <p>P405</p> <p>P501</p>	<p>Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.</p> <p>Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...</p> <p>EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.</p> <p>Guardar bajo llave.</p> <p>Eliminar el contenido / el recipiente en ...</p>	<p>El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.</p>

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		reproducción humana conocido La colocación de la sustancia en esta categoría se basa en gran medida en la evidencia de los humanos. CATEGORÍA 1B: Presunto tóxico para la reproducción humana La colocación de la sustancia en esta categoría se basa en gran medida en la evidencia de animales experimentales. Los datos de estudios en animales deben proporcionar evidencia clara de un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo en ausencia de otros efectos tóxicos, o si ocurre junto con otros efectos tóxicos, el efecto adverso sobre la reproducción se considera no secundario. consecuencia específica de otros efectos tóxicos. Sin embargo, cuando hay información mecanicista que genera dudas sobre la relevancia del efecto para los humanos, la clasificación en la Categoría 2 puede ser más apropiada.											
	1	La toxicidad acuática aguda normalmente se determinaría utilizando un pez LC50 de 96 horas (Directriz de prueba 203 de la OCDE o equivalente), una especie de crustáceo EC50 de 48 horas (Directriz 202 de prueba de la OCDE o equivalente) y / o una especie de alga 72 o 96 horas EC50 (Prueba de la OCDE Directriz 201 o equivalente). Estas especies se consideran sustitutos de todos los organismos acuáticos y los datos sobre otras especies como Lemna también se pueden considerar si la metodología de prueba es adecuada.	Advertencia	H400	Muy tóxico para la vida acuática	Evitar su liberación al ambiente. Recoger el vertido.	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos y sólidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estanterías separadas con sólidos comburentes y con corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas, biocidas, gasolina, trementina	4.1	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención para disposición	P273 P501	Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	1	Los datos de toxicidad crónica están menos disponibles que los datos agudos y la gama de procedimientos de prueba menos estandarizados. Se pueden aceptar los datos generados de acuerdo con las Directrices de prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.	Advertencia	H410	Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.	Evitar su liberación al ambiente. Recoger el vertido.	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos y sólidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estanterías separadas con sólidos comburentes y con corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas, biocidas, gasolina, trementina	4.1	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención para disposición	P273 P501	Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	2	Los datos de toxicidad crónica están menos disponibles que los datos agudos y la gama de procedimientos de prueba menos estandarizados. Se pueden aceptar los datos generados de acuerdo con las Directrices de prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.	Sin palabra de advertencia	H411	Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.	Evitar su liberación al ambiente. Recoger el vertido.	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos y sólidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental,	Envases de plaguicidas, biocidas, gasolina, trementina	4.1	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención para disposición	P273 P501	Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido / el recipiente en ...	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO		
		prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.													
 Explosivos desensibilizados	1	Los explosivos desensibilizados son sustancias o mezclas explosivas sólidas o líquidas que se flematizan para suprimir sus propiedades explosivas de tal manera que no exploten en masa y no se quemem demasiado rápido y, por lo tanto, pueden estar exentos de la clase de peligro "Explosivos". Explosivos desensibilizados con una velocidad de combustión corregida (CA) igual o superior a 300 kg / min pero no superior a 1200 kg / min.	Peligro	H206	Incendio, riesgo de proyección de explosión; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente desensibilizante	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.17	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.			
											P212	Evitar el calentamiento en un confinamiento o reducción del agente desensibilizante			
											P230	Mantener humedecido con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el material apropiado.		
											P233	Mantener el contenedor bien cerrado.			
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado		
											P370	Declaración de prevención de respuesta	En caso de incendio:		
													P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
													P380	Evacuar la zona.	
											P401	Declaración de prevención en almacenamiento	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.	
											P501	Declaración de prevención para disposición	Eliminar el contenido / el recipiente en ...		
2	Los explosivos desensibilizados son sustancias o mezclas explosivas sólidas o líquidas que se flematizan para suprimir sus propiedades explosivas de tal manera que no exploten en masa y no se quemem demasiado rápido y, por lo tanto,	Peligro	H207	Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente desensibilizante	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.17	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.				

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO	
		pueden estar exentos de la clase de peligro "Explosivos". Explosivos desensibilizados con una velocidad de combustión corregida (CA) igual o superior a 140 kg / min pero inferior a 300 kg / min.				herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.				P212	Evitar el calentamiento en un confinamiento o reducción del agente desensibilizante		
											P230	Mantener humedecido con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el material apropiado.	
											P233	Mantener el contenedor bien cerrado.		
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado	
											Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
												P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
												P380	Evacuar la zona.	
											Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
												Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...
											3		Los explosivos desensibilizados son sustancias o mezclas explosivas sólidas o líquidas que se flematizan para suprimir sus propiedades explosivas de tal manera que no exploten en masa y no se quemem demasiado rápido y, por lo tanto, pueden estar exentos de la clase de peligro "Explosivos". Explosivos desensibilizados con una velocidad de combustión corregida (CA) igual o superior a 60 kg / min pero inferior a 140 kg / min.	Advertencia
P212	Evitar el calentamiento en un confinamiento o reducción del agente desensibilizante													
P230	Mantener humedecido con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el material apropiado.												
P233	Mantener el contenedor bien cerrado.													

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
											P380	Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	4	Los explosivos desensibilizados son sustancias o mezclas explosivas sólidas o líquidas que se flematizan para suprimir sus propiedades explosivas de tal manera que no exploten en masa y no se quemem demasiado rápido y, por lo tanto, pueden estar exentos de la clase de peligro "Explosivos". Explosivos desensibilizados con una velocidad de combustión corregida (CA) inferior a 60 kg / min.	Advertencia	H208	Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente desensibilizante	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.17	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P212	Evitar el calentamiento en un confinamiento o reducción del agente desensibilizante	
											P230	Mantener humedecido con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el material apropiado.
											P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado
											Declaración de prevención de respuesta	P371	En caso de incendio importante y en grandes cantidades:
										P375		Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
										P380		Evacuar la zona.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
										Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Gases inflamables	1A	Un gas inflamable es un gas que tiene un rango inflamable con aire a 20 ° C y una presión estándar de 101.3 kPa.	Peligro	H220	Gas extremadamente inflamable	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
										Declaración de prevención de respuesta	P377	Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.	
											P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
	1A	Un gas pirofórico es un gas inflamable que puede inflamarse espontáneamente en el aire a una temperatura de 54 °C o inferior.	Peligro	H220	Gas extremadamente inflamable	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
										Declaración de prevención de respuesta	P377	Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.	
											P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
										Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
1A	Un gas pirofórico es un gas inflamable que puede inflamarse espontáneamente en el aire a una temperatura de 54 °C o inferior.	Peligro	H232	Puede encenderse espontáneamente si está expuesta al aire	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.		
									Declaración de prevención de respuesta	P377	Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.		
										P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.		

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							sólidos ni con sólidos comburentes.			Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
		Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire u oxígeno. Gases inflamables que son químicamente inestables a 20 ° C y una presión estándar de 101.3 kPa	Peligro	H220	Gas extremadamente inflamable	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
Declaración de prevención de respuesta	P377									Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.			
	P381									En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.			
Declaración de prevención en almacenamiento	P403									Almacenar en un lugar bien ventilado.			
Declaración de precaución preventiva	P210									Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.			
Declaración de prevención de respuesta	P377									Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.			
		Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire u oxígeno. Gases inflamables que son químicamente inestables a 20 ° C y / o una presión superior a 101.3 kPa	Peligro	H230	Puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
Declaración de prevención de respuesta	P377									Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.			
	P381									En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.			
Declaración de prevención en almacenamiento	P403									Almacenar en un lugar bien ventilado.			
Declaración de precaución preventiva	P210									Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.			
Declaración de prevención de respuesta	P377									Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.			
		Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire u oxígeno. Gases inflamables que son químicamente inestables a una temperatura superior a 20 ° C y / o una presión superior a 101.3 kPa	Peligro	H220	Gas extremadamente inflamable	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
Declaración de prevención de respuesta	P377									Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.			
	P381									En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.			
Declaración de prevención en almacenamiento	P403									Almacenar en un lugar bien ventilado.			
Declaración de precaución preventiva	P210									Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras			
										Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire.	Peligro	H231	Puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							sólidos ni con sólidos comburentes.						
	B (gases químicamente inestables)	Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire u oxígeno. Gases inflamables que son químicamente inestables a una temperatura superior a 20 ° C y / o una presión superior a 101.3 kPa	Peligro	H220	Gas extremadamente inflamable	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
				H231	Puede reaccionar explosivamente incluso en ausencia de aire. a presión y / o temperatura elevadas	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.	
	gas pirofórico	Un gas pirofórico es un gas inflamable que puede inflamarse espontáneamente en el aire a una temperatura de 54 °C o inferior.	Peligro	H220	Gas extremadamente inflamable	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P222	No permita el contacto con el aire.	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro.
		Un gas pirofórico es un gas inflamable que puede inflamarse espontáneamente en el aire a una temperatura de 54 °C o inferior.	Peligro	H232	Puede encenderse espontáneamente si está expuesta al aire	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.2	Declaración de precaución preventiva	P222	No permita el contacto con el aire.	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
 Líquidos inflamables	1	Un líquido inflamable significa un líquido que tiene un punto de inflamación de no más de 93 ° C. Punto de inflamación <23 ° C y punto de ebullición inicial <= 35 ° C	Peligro	H224	Líquido y vapores extremadamente inflamables.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.6	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva. - si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - texto entre corchetes se puede usar para especificar específica eléctrica, de ventilación, iluminación u otros equipos si es necesario y según sea apropiado. - consejo de prevención puede ser omitido si la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas. - si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva y si la energía mínima de ignición es muy baja. (Esto se aplica a las mezclas en las que la energía mínima de ignición es <0.1mJ, por ejemplo residuos de disulfuro de carbono). - si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - podrá omitirse cuando la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
							P233				Mantener el contenedor bien cerrado.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva.	
							P235				Mantener la calma.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.	
							P240				Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva.	
							P241				Utilizar un material equipos [eléctrico / de ventilación / iluminación / ...].	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - texto entre corchetes se puede usar para especificar específica eléctrica, de ventilación, iluminación u otros equipos si es necesario y según sea apropiado. - consejo de prevención puede ser omitido si la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.	
							P242				Utilice herramientas que no produzcan chispas.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva y si la energía mínima de ignición es muy baja. (Esto se aplica a las mezclas en las que la energía mínima de ignición es <0.1mJ, por ejemplo residuos de disulfuro de carbono).	
							P243				Tomar medidas para prevenir la acumulación de cargas electroestáticas.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - podrá omitirse cuando la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.	
							P280				Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
											P303	SI LA PIEL (o el pelo):	
										Declaración de prevención de respuesta	P353	Enjuagar las áreas afectadas con agua [o ducha].	- texto entre corchetes para ser incluido cuando el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente lo considera apropiado para el residuo específico.
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
											P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán los medios apropiados.
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
	2	Un líquido inflamable significa un líquido que tiene un punto de inflamación de no más de 93 ° C. Punto de inflamación <23 ° C y punto de ebullición inicial > 35 ° C	Peligro	H225	Líquidos y vapores altamente inflamables.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol		Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.6	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
							Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.				P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva.
											P235	Mantener la calma.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva.
											P241	Utilizar un material equipos [eléctrico / de ventilación / iluminación / ...].	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - texto entre corchetes se puede usar para especificar específica eléctrico, de ventilación, iluminación u otros equipos si es necesario y según sea apropiado. - consejo de prevención puede ser omitido si la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
											P242	Utilice herramientas que no produzcan chispas.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva y si la energía mínima de ignición es muy baja. (Esto se aplica a las mezclas en las que la energía mínima de ignición es <0.1mJ, por ejemplo residuos de disulfuro de carbono).
											P243	Tomar medidas para prevenir la acumulación de cargas electroestáticas.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - podrá omitirse cuando la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P303	SI LA PIEL (o el pelo):	
										Declaración de prevención de respuesta	P353	Enjuagar las áreas afectadas con agua [o ducha].	- texto entre corchetes para ser incluido cuando el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente lo considera apropiado para el residuo específico.
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
											P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán los medios apropiados.
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
	3	Un líquido inflamable significa un líquido que tiene un punto de inflamación de no más de 93 ° C. Punto de inflamación >= 23 ° C y <= 60 ° C	Advertencia	H226	Líquidos y vapores inflamables.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.6	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.				P235	Mantener la calma.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.
											P240	Planta y el recipiente enlance y equipos de recepción.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva.
											P241	Utilizar un material equipos [eléctrico / de ventilación / iluminación / ...].	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - texto entre corchetes se puede usar para especificar específica eléctrico, de ventilación, iluminación u otros equipos si es necesario y según sea apropiado. - consejo de prevención puede ser omitido si la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.
											P242	Utilice herramientas que no produzcan chispas.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva y si la energía mínima de ignición es muy baja. (Esto se aplica a las residuos y mezclas en las que la energía mínima de ignición es <0.1mJ, por ejemplo residuos de disulfuro de carbono).
											P243	Tomar medidas para prevenir la acumulación de cargas electroestáticas.	- si el líquido es volátil y puede generar una atmósfera explosiva. - podrá omitirse cuando la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P303	SI LA PIEL (o el pelo):	
										Declaración de prevención de respuesta	P353	Enjuagar las áreas afectadas con agua [o ducha].	- texto entre corchetes para ser incluido cuando el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente lo considera apropiado para el residuo específico.
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
											P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía
 Código postal: 170525 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2 398 7600
 www.ambiente.gob.ec

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
 Líquidos pirofóricos	1	Un líquido pirofórico es un líquido que, incluso en pequeñas cantidades, puede inflamarse dentro de los cinco minutos después de entrar en contacto con el aire. El líquido se enciende en 5 minutos cuando se agrega a un portador inerte y se expone al aire, o enciende o arruina un papel de filtro en contacto con el aire en 5 minutos.	Peligro	H250	Se incendia espontáneamente si se expone al aire	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.9	Declaración de precaución preventiva	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva.
											P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
											P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
 Sólidos inflamables	1	Un sólido inflamable es un sólido que es fácilmente combustible, o puede causar o contribuir al fuego a través de fricción. Los sólidos fácilmente combustibles son sustancias en polvo, granulares o pastosas que son peligrosas si se pueden encender fácilmente por un breve contacto con una fuente de ignición, como un fósforo encendido, y si la llama se propaga rápidamente. Prueba de velocidad de combustión: Sustancias o mezclas que no sean	Peligro	H228	Sólidos inflamables	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.7	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- Si el sólido es electrostáticamente sensible.
											P241	Utilizar un material equipos [eléctrico /	- si pueden ocurrir nubes de polvo. - texto entre
											P231	contenidos de manejar y almacenar bajo gas inerte / el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el líquido o gas apropiado si "gas inerte" no es apropiado.
											P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
Declaración de prevención de respuesta	P334	Sumergir en agua fresca [o poner una venda húmeda].	- texto entre corchetes que se utilizará para residuos líquidos pirofóricos y sólidos.										
	P370	En caso de incendio:											
	P378	Uso ... para la extinción.											

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		<p>polvos metálicos: (a) la zona húmeda no detiene el fuego; y (b) tiempo de combustión <45 so velocidad de combustión> 2.2 mm / s Polvos metálicos: tiempo de combustión <= 5 min.</p>					<p>No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.</p>					de ventilación / iluminación / ...].	corchetes se puede usar para especificar específica eléctrico, de ventilación, iluminación u otros equipos si es necesario y según sea apropiado. - consejo de prudencia puede ser omitida donde la legislación local o nacional introduce disposiciones más específicas.
												P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...
	2	<p>Un sólido inflamable es un sólido que es fácilmente combustible, o puede causar o contribuir al fuego a través de fricción. Los sólidos fácilmente combustibles son sustancias en polvo, granulares o pastosas que son peligrosas si se pueden encender fácilmente por un breve contacto con una fuente de ignición, como un fósforo encendido, y si la llama se propaga rápidamente.</p> <p>Prueba de velocidad de combustión: Sustancias o mezclas que no sean polvos metálicos: (a) la zona húmeda detiene el fuego durante al menos 4 min; y (b) tiempo de combustión <45 so velocidad de combustión> 2.2 mm / s Polvos metálicos: tiempo de combustión> 5 min y <= 10 min.</p>	Advertencia	H228	Sólidos inflamables	<p>No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol</p>	<p>Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.</p>	<p>Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes</p>	2.7	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- Si el sólido es electrostáticamente sensible.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
 Sólidos pirofóricos	1	<p>Un sólido pirofórico es un sólido que, incluso en pequeñas cantidades, puede inflamarse dentro de los cinco minutos después de entrar en contacto con el aire. El sólido se enciende dentro de los 5</p>	Peligro	H250	Se incendia espontáneamente si se expone al aire	<p>No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado</p>	<p>Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de</p>	<p>Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes</p>	2.10	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P370	En caso de incendio:	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO	
		minutos posteriores al contacto con el aire.				herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.				P222	No permita el contacto con el aire.	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro.	
											P231	contenidos de manejar y almacenar bajo gas inerte / el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el líquido o gas apropiado si "gas inerte" no es apropiado.	
											P233	Mantener el contenedor bien cerrado.		
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:		
										Declaración de prevención de respuesta	P334	Sumergir en agua fresca [o poner una venda húmeda].	- texto entre corchetes que se utilizará para residuos líquidos pirofóricos y sólidos.	
											P335	Cepillar las partículas sueltas de la piel.		
											P370	En caso de incendio:		
											P378	Uso ... para la extinción.		
											P235	Mantener la calma.		
										Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
 Sustancias y mezclas autocalentables	1	Una sustancia o mezcla que se calienta automáticamente es una sustancia o mezcla sólida o líquida, distinta de un líquido o sólido pirofórico, que, por reacción con aire y sin suministro de energía, puede autocalentarse. Esta sustancia o mezcla difiere de un líquido o sólido pirofórico en que se encenderá solo cuando esté en grandes cantidades (kilogramos) y después de largos períodos de tiempo (horas o días). Se obtiene un resultado positivo en una prueba usando un cubo de muestra de 25 mm a 140 ° C	Peligro	H251	Auto-calentamiento; puede incendiarse	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.11		P407	Mantener espacio de aire entre las pilas o palets.		
											P410	Proteger de la luz solar.		
											Declaración de prevención en almacenamiento	P413	masas tienda a granel mayor que ... kg / ... lbs a temperaturas no superior a ... ° C / ... ° F.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la masa y la temperatura utilizando la escala aplicable.
												P420	Almacenar por separado.	
												P235	Mantener la calma.	
	2	Una sustancia o mezcla que se calienta automáticamente es una sustancia o mezcla sólida o líquida, distinta de un líquido o sólido pirofórico, que, por reacción con aire y sin suministro de energía, puede autocalentarse. Esta sustancia o	Advertencia	H252	Autocalentamiento en grandes cantidades; puede incendiarse	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.11	Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		mezcla difiere de un líquido o sólido pirofórico en que se encenderá solo cuando esté en grandes cantidades (kilogramos) y después de largos períodos de tiempo (horas o días). (a) Se obtiene un resultado positivo en una prueba con un cubo de muestra de 100 mm a 140 ° C y se obtiene un resultado negativo en una prueba con una muestra de cubo de 25 mm a 140 ° C y la sustancia o mezcla debe envasarse en envases con un volumen de más de 3 m3; o (b) Se obtiene un resultado positivo en una prueba usando un cubo de muestra de 100 mm a 140 ° C y se obtiene un resultado negativo en una prueba usando una muestra de cubo de 25 mm a 140 ° C, se obtiene un resultado positivo en una prueba usando una muestra de cubos de 100 mm a 120 ° C y la sustancia o mezcla se envasará en envases con un volumen de más de 450 litros; o (c) Se obtiene un resultado positivo en una prueba usando un cubo de muestra de 100 mm a 140 ° C y se obtiene un resultado negativo en una prueba usando una muestra de cubo de 25 mm a 140 ° C y se obtiene un resultado positivo en una prueba usando una muestra de cubo de 100 mm a 100 ° C.				herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.			Declaración de prevención en almacenamiento	P407	Mantener espacio de aire entre las pilas o palets.	
											P410	Proteger de la luz solar.	
											P413	masas tienda a granel mayor que ... kg / ... lbs a temperaturas no superior a ... ° C / ... ° F.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la masa y la temperatura utilizando la escala aplicable.
											P420	Almacenar por separado.	
 Sustancias y mezclas autorreactivas	tipo C	Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que posea propiedades explosivas cuando la sustancia o mezcla en el envase no pueda detonar o deflagrarse rápidamente o sufrir una explosión térmica se definirá como sustancia autorreactiva TIPO C. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que en pruebas de laboratorio: (i) detona parcialmente, no se deflagra rápidamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (ii) no detona en absoluto, se deflagra lentamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o	Peligro	H242	El calentamiento puede provocar un incendio.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.8	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P235	Mantener la calma.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
											P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		(iii) no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto medio cuando se calienta bajo confinamiento; se definirá como sustancia autorreactiva TIPO D											condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	- si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
											P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
	tipo D	Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que posea propiedades explosivas cuando la sustancia o mezcla en el envase no pueda detonar o deflagrarse rápidamente o sufrir una explosión térmica se definirá como sustancia autorreactiva TIPO C. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que en pruebas de laboratorio: (i) detona parcialmente, no se deflagra rápidamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (ii) no detona en absoluto, se deflagra lentamente y no muestra ningún efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento; o (iii) no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto medio cuando se calienta bajo confinamiento; se definirá como sustancia autorreactiva TIPO D	Peligro	H242	El calentamiento puede provocar un incendio.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol		Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.8	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P235	Mantener la calma.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	- si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
													de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
											P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
	tipo E	Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que, en pruebas de laboratorio, no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento se definirá como sustancia autorreactiva TIPO E. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que, en las pruebas de laboratorio, no detona en estado cavitado ni se deflagra en absoluto y muestra solo un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento, así como un poder explosivo bajo o nulo se definirá como sustancia autorreactiva TIPO F.	Advertencia	H242	El calentamiento puede provocar un incendio.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol		Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.8	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P235	Mantener la calma.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	- si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
											P420	Almacenar por separado.	


CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
	tipo F	Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que, en pruebas de laboratorio, no detona ni deflagra en absoluto y muestra un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento se definirá como sustancia autorreactiva TIPO E. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que, en las pruebas de laboratorio, no detona en estado cavitado ni se deflagra en absoluto y muestra solo un efecto bajo o nulo cuando se calienta bajo confinamiento, así como un poder explosivo bajo o nulo se definirá como sustancia autorreactiva TIPO F.	Advertencia	H242	El calentamiento puede provocar un incendio.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol		Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.8	Declaración de precaución preventiva	P210 P234 P235 P240 P280	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar. Conservar únicamente en el envase original. Mantener la calma. Planta y el recipiente enlance y equipos de recepción. Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403 P411 P420	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F. Almacenar por separado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar. - si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que, en las pruebas de laboratorio, no detona en el estado cavitado ni se deflagra en absoluto y no muestra ningún efecto cuando se calienta bajo confinamiento ni ningún poder explosivo, siempre que sea térmicamente estable (descomposición autoacelerante la temperatura es de 60 ° C a 75 ° C para un paquete de 50 kg) y, para mezclas líquidas, un diluyente que tenga un punto de ebullición mayor o igual a 150 ° C para la desensibilización se definirá como sustancia autorreactiva TIPO G. Si la mezcla no es térmicamente estable o se utiliza un diluyente con un punto de ebullición inferior a 150 ° C para la desensibilización, la mezcla se definirá como sustancia autorreactiva TIPO F	Sin palabra de advertencia	Ninguno	Ninguna declaración de peligro	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes					
 Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables	1	Las sustancias o mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables son sustancias sólidas o líquidas o mezclas que, por interacción con el agua, pueden inflamarse espontáneamente o emitir gases inflamables en cantidades peligrosas. Cualquier sustancia o mezcla que reaccione vigorosamente con agua a temperatura ambiente y demuestre en general una tendencia a que el gas producido se inflame espontáneamente, o que reaccione fácilmente con agua a temperatura ambiente de modo que la tasa de evolución de gas inflamable sea igual o mayor a 10 litros por kilogramo de sustancia durante un minuto.	Peligro	H260	En contacto con el agua libera gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.12	Declaración de precaución preventiva	P223	No permita el contacto con el agua.	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro.
											P231	contenidos de manejar y almacenar bajo gas inerte / ...	Si el residuo o mezcla reacciona fácilmente con la humedad en el aire .. el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si gas líquido es apropiado o "gas inerte" no es apropiado.
											P232	Proteger de la humedad.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
											P334	Sumergir en agua fresca [o poner una venda húmeda].	- uso exclusivo "lavar con agua fría." El texto entre corchetes no se debe utilizar.
										Declaración de prevención de respuesta	P335	Cepillar las partículas sueltas de la piel.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
											P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P402	Guardar en un lugar seco.	
											P404	Almacenar en un recipiente cerrado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	2	Las sustancias o mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables son sustancias sólidas o líquidas o mezclas que, por interacción con el agua, pueden inflamarse espontáneamente o emitir gases inflamables en cantidades peligrosas. Cualquier sustancia o mezcla que reaccione fácilmente con el agua a temperatura ambiente de manera que la tasa máxima de evolución de gas inflamable sea igual o mayor a 20 litros por kilogramo de sustancia por hora, y que no cumpla con los criterios para la Categoría 1.	Peligro	H261	En contacto con el agua libera gases inflamables.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.12	Declaración de precaución preventiva	P223	No permita el contacto con el agua.	- Si se considera necesario el énfasis de la indicación de peligro.
											P231	contenidos de manejar y almacenar bajo gas inerte / ...	
											P232	Proteger de la humedad.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
										Declaración de prevención de respuesta	P334	Sumergir en agua fresca [o poner una venda húmeda].	- uso exclusivo "lavar con agua fría." El texto entre corchetes no se debe utilizar.
											P335	Cepillar las partículas sueltas de la piel.	
											P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P402	Guardar en un lugar seco.	
											P404	Almacenar en un recipiente cerrado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	3	Las sustancias o mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables son sustancias sólidas o líquidas o mezclas que, por interacción con el agua, pueden inflamarse espontáneamente o emitir gases inflamables en cantidades peligrosas. Cualquier sustancia o mezcla que reaccione lentamente con agua a temperatura ambiente de modo que la tasa máxima de evolución de gas inflamable sea mayor a 1 litro por kilogramo de sustancia por hora, y que no cumpla con los criterios para las Categorías 1 y 2.	Advertencia	H261	En contacto con el agua libera gases inflamables.	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.12	Declaración de precaución preventiva	P231	contenidos de manejar y almacenar bajo gas inerte / ...	
											P232	Proteger de la humedad.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							sólidos ni con sólidos comburentes.			Declaración de prevención en almacenamiento	P402	Guardar en un lugar seco.	
										Declaración de prevención para disposición	P404	Almacenar en un recipiente cerrado.	
											P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
 Aerosoles	1	Los aerosoles, esto significa dispensadores de aerosol, son recipientes no recargables hechos de metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite contenido para ser expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, como una espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso. (1) Cualquier aerosol que contenga ≥ 85% de componentes inflamables (en masa) y tenga un calor de combustión de ≥ 30 kJ / g; (2) Cualquier aerosol que dispense un aerosol que, en la prueba de distancia de ignición, tenga una distancia de ignición de ≥ 75 cm; o (3) Cualquier aerosol que dispense una espuma que, en la prueba de inflamabilidad de la espuma, tenga: (a) una altura de llama de ≥ 20 cm y una duración de llama de ≥ 2 s; o (b) una altura de llama de ≥ 4 cm y una duración de llama de ≥ 7 s.	Peligro	H222	Aerosol extremadamente inflamable	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.3	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.	
											P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.	
											P410	Proteger de la luz solar.	
											P412	No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente usarán la escala de temperatura aplicable.
				H229	Recipiente a presión: puede explotar si se calienta	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.3	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.	
											P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.	
											P410	Proteger de la luz solar.	
											P412	No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente usarán la escala de temperatura aplicable.
2		Los aerosoles, esto significa dispensadores de aerosol, son recipientes no recargables hechos de metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite contenido para ser expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas,	Advertencia	H229	Recipiente a presión: puede explotar si se calienta	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes No fumar Mantener el recipiente cerrado herméticamente Mantener en lugar fresco Proteger de la luz del sol	Se puede almacenar junto a líquidos inflamables, a residuos de características tóxicas agudas, tóxicas crónicas, de peligro ambiental y nocivo irritante, siempre y cuando se revisen las medidas de seguridad de manejo y almacenamiento, y de estabilidad y reactividad. Se debe almacenar en estantes	Envases de aceite para lámparas, gasolina, quitaesmaltes	2.3	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		<p>como una espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso.</p> <p>(1) Cualquier aerosol que dispense un aerosol que, según los resultados de la prueba de distancia de ignición, no cumpla con los criterios para la Categoría 1, y que tenga:</p> <p>(a) un calor de combustión de ≥ 20 kJ / g;</p> <p>(b) un calor de combustión de <20 kJ / g junto con una distancia de ignición de ≥ 15 cm; o</p> <p>(c) un calor de combustión de <20 kJ / g y una distancia de ignición de <15 cm junto con cualquiera de ellos, en la prueba de ignición en espacios cerrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un tiempo equivalente a ≤ 300 s / m³; o - una densidad de deflagración de ≤ 300 g / m³; o <p>(2) Cualquier aerosol que dispensa una espuma que, según los resultados de la prueba de inflamabilidad de la espuma de aerosol, no cumple con los criterios para la Categoría 1, y que tiene una altura de llama de ≥ 4 cm y una duración de llama de ≥ 2 s.</p>					separados con las sustancias corrosivas. No se debe almacenar con residuos nocivos irritantes sólidos ni con sólidos comburentes.			Declaración de prevención en almacenamiento	P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.	
											P410	Proteger de la luz solar.	
											P412	No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente usarán la escala de temperatura aplicable.
 Productos químicos bajo presión	1	<p>Los productos químicos bajo presión son líquidos o sólidos (p. Ej., Pastas o polvos), presurizados con un gas a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C en recipientes a presión que no sean dispensadores de aerosoles y que no están clasificados como gases a presión. Los productos químicos a presión suelen contener un 50% o más en masa de líquidos o sólidos, mientras que las mezclas que contienen más del 50% de gases se consideran gases a presión.</p> <p>Cualquier químico bajo presión que:</p> <p>(a) contiene $\geq 85\%$ de componentes inflamables (en masa); y</p> <p>(b) tiene un calor de combustión de ≥ 20 kJ / g.</p>	Peligro	H282	Químico extremadamente inflamable bajo presión: puede explotar si se calienta		Es incompatible con residuos explosivos, con gases comburentes, con otros gases a presión, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración		2.3	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.	
											P370	En caso de incendio:	
											P376	Detener la fuga si es seguro hacerlo.	
											P378	Uso ... para la extinción.	- si el agua aumenta el riesgo.
											P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.	
											P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P410	Proteger de la luz solar.	- puede omitirse para productos químicos a presión contenidos en botellas de transporte bajo recomendaciones de naciones unidas, a menos que esos residuos químicos a presión estén sujetos a descomposición (lenta) o polimerización, o la autoridad competente disponga otra cosa.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
	2	Los productos químicos bajo presión son líquidos o sólidos (p. Ej., Pastas o polvos), presurizados con un gas a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C en recipientes a presión que no sean dispensadores de aerosoles y que no están clasificados como gases a presión. Los productos químicos a presión suelen contener un 50% o más en masa de líquidos o sólidos, mientras que las mezclas que contienen más del 50% de gases se consideran gases a presión. Cualquier químico bajo presión que: (a) contiene > 1% de componentes inflamables (en masa); y (b) tiene un calor de combustión < 20 kJ / g; o eso: (a) contiene < 85% de componentes inflamables (en masa); y (b) tiene un calor de combustión ≥ 20 kJ / g.	Advertencia	H283	Químico inflamable bajo presión: puede explotar si se calienta		Es incompatible con residuos explosivos, con gases comburentes, con otros gases a presión, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración		2.3	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.	
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P376	Detener la fuga si es seguro hacerlo.	
											P378	Uso ... para la extinción.	- si el agua aumenta el riesgo.
											P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
											P410	Proteger de la luz solar.	- puede omitirse para productos químicos a presión contenidos en botellas de transporte bajo recomendaciones de naciones unidas, a menos que esos residuos químicos a presión estén sujetos a descomposición (lenta) o polimerización, o la autoridad competente disponga otra cosa.
	Gas comprimido	Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprende gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que cuando se envasa bajo presión es completamente gaseoso a -50 ° C; incluidos todos los gases con una temperatura crítica ≤ -50 ° C.	Advertencia	H280	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta	Proteger de la luz del sol Llevar guantes, gafas, máscara que aislen del frío Consultar a un médico inmediatamente.	Es incompatible con residuos explosivos, con gases comprimidos, con otros gases a presión, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración	Botellas de gas	2.5	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
	Gas disuelto	Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprende gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que cuando se envasa bajo presión se disuelve en un disolvente en fase líquida.	Advertencia	H280	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta	Proteger de la luz del sol Llevar guantes, gafas, máscara que aislen del frío Consultar a un médico inmediatamente.	Es incompatible con residuos explosivos, con gases comprimidos, con otros gases a presión, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración	Botellas de gas	2.5	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
	Gases bajo presión										P410	Proteger de la luz solar.	- puede omitirse para los gases contenidos en botellas de gas transportables bajo las recomendaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con instrucción de embalaje y las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, a menos que se disponga otra cosa según la

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
													descomposición (lenta) o polimerización, o la autoridad competente lo disponga.
	gas licuado	Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprenden gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que, cuando se envasa bajo presión, es parcialmente líquido a temperaturas superiores a -50 ° C. Se hace una distinción entre: (a) Gas licuado a alta presión: un gas con una temperatura crítica entre -50 ° C y + 65 ° C; y (b) Gas licuado a baja presión: un gas con una temperatura crítica superior a + 65 ° C.	Advertencia	H280	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta	Proteger de la luz del sol Llevar guantes, gafas, máscara que aislen del frío Consultar a un médico inmediatamente.	Es incompatible con residuos explosivos, con gases comprimidos, con otros gases a presión, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración	Botellas de gas	2.5	Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
	Gas licuado comprimido	Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprenden gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que, cuando se envasa bajo presión, es parcialmente líquido a temperaturas superiores a -50 ° C. Se hace una distinción entre: (a) Gas licuado a alta presión: un gas con una temperatura crítica entre -50 ° C y + 65 ° C; y (b) Gas licuado a baja presión: un gas con una temperatura crítica superior a + 65 ° C.	Advertencia	H280	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta	Proteger de la luz del sol Llevar guantes, gafas, máscara que aislen del frío Consultar a un médico inmediatamente.	Es incompatible con residuos explosivos, con gases comprimidos, con otros gases a presión, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración	Botellas de gas	2.5	Declaración de prevención en almacenamiento	P410	Proteger de la luz solar.	- puede omitirse para los gases contenidos en botellas de gas transportables bajo las recomendaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con instrucción de embalaje y las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, a menos que se disponga otra cosa según la descomposición (lenta) o polimerización, o la autoridad competente lo disponga.
	gas licuado refrigerado	Los gases a presión son gases que están contenidos en un recipiente a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C, o que están licuados o licuados y refrigerados. Comprenden gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos y gases licuados refrigerados. Un gas que cuando se envasa se hace parcialmente líquido debido a su baja temperatura.	Advertencia	H281	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta	Proteger de la luz del sol Llevar guantes, gafas, máscara que aislen del frío Consultar a un médico inmediatamente.	Es incompatible con residuos explosivos, con gases comprimidos, con otros gases a presión, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración	Botellas de gas	2.5	Declaración de precaución preventiva	P282	Desgaste frío guantes y protector facial o protección ocular aislante.	
										Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
											P336	Inmediatamente descongelar las partes con agua tibia. No frotar la zona afectada.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
	3	Los productos químicos bajo presión son líquidos o sólidos (p. Ej., Pastas o polvos), presurizados con un gas a una presión de 200 kPa (manómetro) o más a 20 ° C en recipientes a presión que no sean dispensadores de aerosoles y que no están clasificados como gases a presión. Los recipientes, cuando están a presión, son	Advertencia	H284	Químico bajo presión: puede explotar si se calienta	Proteger de la luz del sol Llevar guantes, gafas, máscara que aislen del frío Consultar a un médico inmediatamente.	Es incompatible con residuos explosivos, con gases comburentes, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes	Botellas de gas	2.3	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		contener un 50% o más en masa de líquidos o sólidos, mientras que las mezclas que contienen más del 50% de gases se consideran gases a presión. Cualquier químico bajo presión que: (a) contiene ≤ 1% de componentes inflamables (en masa); y (b) tiene un calor de combustión de <20 kJ / g.					respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración Es incompatible con residuos explosivos, con gases comprimidos, con otros gases a presión, con sustancias corrosivas, con sustancias tóxicas agudas/sensibilizantes cutáneos/irritante ocular/tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, e incompatible con sustancias sensibilizantes respiratorios, mutagénicos y tóxico por aspiración	Botellas de gas	2.3	Declaración de prevención de respuesta Declaración de prevención en almacenamiento	P376 P403 P410	Detener la fuga si es seguro hacerlo. Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz solar.	- puede omitirse para productos químicos a presión contenidos en botellas de transporte bajo recomendaciones de naciones unidas, a menos que esos residuos químicos a presión estén sujetos a descomposición (lenta) o polimerización, o la autoridad competente disponga otra cosa.
 Gases oxidantes	1	Un gas oxidante es cualquier gas que, generalmente al proporcionar oxígeno, puede causar o contribuir a la combustión de otro material más que el aire.	Peligro	H270	Puede causar o intensificar el fuego; oxidante	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa	No es compatible con líquidos que sean inflamables, corrosivos, tóxico crónicos, tóxico agudo, o nocivo irritante. Se debe almacenar en estantes separados con sólidos comburentes, residuos de peligro ambiental y nocivos irritantes sólidos.	Lejía, oxígeno para usos médicos	2.4	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención de respuesta Declaración de prevención en almacenamiento	P220 P244 P370 P376 P403	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. válvulas de guardar y de accesorios libre de aceite y grasa. En caso de incendio: Detener la fuga si es seguro hacerlo. Almacenar en un lugar bien ventilado.	
 Líquidos oxidantes	1	Un líquido oxidante es un líquido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material. Cualquier sustancia o mezcla que, en la mezcla 1: 1, en masa, de sustancia (o mezcla) y celulosa probada, se enciende espontáneamente; o el tiempo medio de aumento de presión de una mezcla 1: 1, en masa, de sustancia y celulosa es menor que el de una mezcla 1: 1, en masa, de ácido perclórico al 50% y celulosa.	Peligro	H271	Puede causar fuego o explosión; oxidante fuerte	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa	No es compatible con líquidos que sean inflamables, corrosivos, tóxico crónicos, tóxico agudo, o nocivo irritante. Se debe almacenar en estantes separados con sólidos comburentes, residuos de peligro ambiental y nocivos irritantes sólidos.	Lejía, oxígeno para usos médicos	2.13	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención de respuesta	P210 P220 P280 P283 P306 P360	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar. Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ... Desgaste ropa retardante de fuego resistentes o llama. EN CASO DE ROPA: Enjuague inmediatamente la ropa contaminada y la piel con abundante agua	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
												antes de quitarse la ropa.	
											P370	En caso de incendio:	
											P371	En caso de incendio importante y en grandes cantidades:	
											P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
											P378	Uso ... para la extinción.	
											P380	Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	2	Un líquido oxidante es un líquido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material. Cualquier sustancia o mezcla que, en la mezcla 1: 1, en masa, de sustancia (o mezcla) y celulosa probada, exhibe un tiempo medio de aumento de presión menor o igual al tiempo medio de aumento de presión de una mezcla 1: 1, por masa, de solución acuosa de clorato de sodio al 40% y celulosa; y no se cumplen los criterios para la Categoría 1.	Peligro	H272	Puede intensificar el fuego; oxidante	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa	No es compatible con líquidos que sean inflamables, corrosivos, tóxico crónicos, tóxico agudo, o nocivo irritante. Se debe almacenar en estantes separados con sólidos comburentes, residuos de peligro ambiental y nocivos irritantes sólidos.	Lejía, oxígeno para usos médicos	2.13	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P378	Uso ... para la extinción.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	3	Un líquido oxidante es un líquido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material. Cualquier sustancia o mezcla que, en la mezcla 1: 1, en masa, de sustancia (o mezcla) y celulosa probada, exhibe un tiempo medio de aumento de presión menor o igual al tiempo medio de aumento de presión de una mezcla 1: 1, por masa, de ácido nítrico acuoso al 65% y celulosa; y no se cumplen los criterios para las Categorías 1 y 2.	Advertencia	H272	Puede intensificar el fuego; oxidante	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa	No es compatible con líquidos que sean inflamables, corrosivos, tóxico crónicos, tóxico agudo, o nocivo irritante. Se debe almacenar en estantes separados con sólidos comburentes, residuos de peligro ambiental y nocivos irritantes sólidos.	Lejía, oxígeno para usos médicos	2.13	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
 Sólidos oxidantes	1	<p>Un sólido oxidante es un sólido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción muestra de 4: 1 o 1: 1 a celulosa (en masa) probada, exhibe un tiempo medio de combustión menor que el tiempo medio de combustión de una mezcla 3: 2, (en masa), de bromato de potasio y celulosa.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción 4: 1 o 1: 1 de muestra a celulosa (en masa) probada, exhibe una velocidad de combustión promedio mayor que la velocidad de combustión promedio de una mezcla 3: 1 (en masa) de calcio peróxido y celulosa.</p>	Peligro	H271	Puede causar fuego o explosión; oxidante fuerte	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa	No es compatible con líquidos que sean inflamables, corrosivos, tóxico crónicos, tóxico agudo, o nocivo irritante. Se debe almacenar en estantes separados con sólidos comburentes, residuos de peligro ambiental y nocivos irritantes sólidos.	Lejía, oxígeno para usos médicos	2.14	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
											P283	Desgaste ropa retardante de fuego resistentes o llama.	
											P306	EN CASO DE ROPA:	
										Declaración de prevención de respuesta	P360	Enjuague inmediatamente la ropa contaminada y la piel con abundante agua antes de quitarse la ropa.	
											P370	En caso de incendio:	
											P371	En caso de incendio importante y en grandes cantidades:	
											P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
											P378	Uso ... para la extinción.	
Declaración de prevención en almacenamiento	P380	Evacuar la zona.											
	P420	Almacenar por separado.											
Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...											
	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.											
	2	<p>Un sólido oxidante es un sólido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción muestra de 4: 1 o 1: 1 a celulosa (en masa) probada, exhibe un tiempo medio de combustión menor que el tiempo medio de combustión de una mezcla 3: 2, (en masa), de bromato de potasio y celulosa.</p> <p>Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción 4: 1 o 1: 1 de muestra a celulosa (en masa) probada, exhibe una velocidad de combustión promedio mayor que la velocidad de combustión promedio de una mezcla 3: 1 (en masa) de calcio peróxido y celulosa.</p>	Peligro	H272	Puede intensificar el fuego; oxidante	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección	No es compatible con líquidos que sean inflamables, corrosivos, tóxico crónicos, tóxico agudo, o nocivo irritante. Se debe almacenar en estantes separados con sólidos	Lejía, oxígeno para usos médicos	2.14	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO	
		la proporción 4: 1 o 1: 1 de muestra a celulosa (en masa) probada, exhibe un tiempo de combustión promedio igual o menor que el tiempo de combustión promedio de una mezcla 2: 3 (en masa) de bromato de potasio y celulosa y no se cumplen los criterios para la Categoría 1. Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción de muestra de 4: 1 o 1: 1 a celulosa (en masa) probada, exhibe una velocidad de combustión promedio igual o mayor que la velocidad de combustión promedio de una mezcla 1: 1 (en masa) de peróxido de calcio y celulosa y no se cumplen los criterios para la Categoría 1.				Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa	comburentes, residuos de peligro ambiental y nocivos irritantes sólidos.				P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.		
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
	3	Un sólido oxidante es un sólido que, aunque en sí mismo no es necesariamente combustible, puede, generalmente al producir oxígeno, provocar o contribuir a la combustión de otro material. Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción de muestra de 4: 1 o 1: 1 a celulosa (en masa) probada, exhibe un tiempo de combustión promedio igual o menor que el tiempo de combustión promedio de una mezcla 3: 7 (en masa) de bromato de potasio y celulosa y no se cumplen los criterios para las categorías 1 y 2. Cualquier sustancia o mezcla que, en la proporción 4: 1 o 1: 1 de muestra a celulosa (en masa) probada, exhibe una velocidad de combustión promedio igual o mayor que la velocidad de combustión promedio de una mezcla 1: 2 (en masa) de peróxido de calcio y celulosa y no se cumplen los criterios para las categorías 1 y 2.	Advertencia	H272	Puede intensificar el fuego; oxidante	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa	No es compatible con líquidos que sean inflamables, corrosivos, tóxico crónicos, tóxico agudo, o nocivo irritante. Se debe almacenar en estantes separados con sólidos comburentes, residuos de peligro ambiental y nocivos irritantes sólidos.	Lejía, oxígeno para usos médicos	2.14	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.		
											P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.		
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.	
											P370	En caso de incendio:		
											P378	Uso ... para la extinción.		
											P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...		
	tipo B	Las sustancias o mezclas autorreactivas son sustancias o mezclas líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso sin la participación de oxígeno (aire). Esta definición excluye sustancias y mezclas clasificadas bajo el GHS como explosivos, peróxidos orgánicos u oxidantes. Cualquier sustancia o mezcla autorreactiva que posea propiedades explosivas y que, tal como está empaquetada, no detone ni deflagre rápidamente, pero que pueda sufrir una explosión térmica en ese paquete se definirá como sustancia autorreactiva TIPO B	Peligro	H241	El calentamiento puede provocar un incendio o una explosión.		Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxico			2.8	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.		
											P235	Mantener la calma.		
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.	
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara /	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
							agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material					protección para los oídos / ...	el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P375	Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.	
											P378	Uso ... para la extinción.	
											P380	Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
											P411	Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F.	- si se requiere control de la temperatura o si se considera de otro modo necesario. ... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán la temperatura utilizando la escala de temperatura aplicable.
											P420	Almacenar por separado.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará si se aplican los requisitos de eliminación de contenidos, un contenedor o ambos.
	tipo B	Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva; (b) arder rápidamente; (c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con	Peligro	H241	El calentamiento puede provocar un incendio o una explosión.		Es incompatible con gases inflamables, aerosoles inflamables, líquidos inflamables, autoreactivos (Tipo C, D, E y F), líquidos y sólidos pirofóricos, productos que se calientan espontáneamente, productos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos (Tipo C, D, E y F), con gases comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes, gases a presión, sustancias corrosivas para metales, corrosivo cutáneo (Categoría 1A, 1B y 1C), sustancias que causan lesiones oculares, sustancias tóxicas agudas, irritante cutáneo, irritante ocular, sensibilizante		2.15	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
											P235	Mantener la calma.	
											P240	Planta y el recipiente enlace y equipos de recepción.	- si electrostáticamente sensible y capaz de generar una atmósfera explosiva.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará el equipo de protección personal adecuado

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		otras sustancias. Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que posea propiedades explosivas y que, como está empaquetado, no detone ni se deflagre rápidamente, pero que pueda sufrir una explosión térmica en ese paquete se definirá como peróxido orgánico TIPO B.					cutáneo, tóxico sistemático específico sobre determinados órganos, sensibilizante respiratorio, mutagénico, carcinógeno, tóxico para la reproducción, y tóxico por aspiración. Precaución, revisar incompatibilidades individuales adicionales según cada material			Declaración de prevención de respuesta	P370 P375 P378 P380	En caso de incendio: Luchar contra el incendio a distancia debido al riesgo de explosión. Uso ... para la extinción. Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403 P410 P411 P420	Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz solar. Mantener a una temperatura no superior a ... ° C / ... ° F. Almacenar por separado.	- a excepción de los residuos de temperatura controlada auto-reactivos y mezclas o peróxidos orgánicos, debido a la condensación y la consiguiente congelación que pueda tener lugar.
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	1A	La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Categoría 1 (corrosión cutánea) Esta categoría se puede dividir en hasta tres subcategorías (1A, 1B y 1C) que pueden ser utilizadas por aquellas autoridades que requieren más de una designación para la corrosividad. Las sustancias corrosivas deben clasificarse en la Categoría 1 cuando la autoridad competente no requiere la subcategorización o cuando los datos no son suficientes para la subcategorización. Cuando los datos son suficientes y cuando lo requiere una autoridad competente, las sustancias pueden clasificarse en una de las tres subcategorías 1A, 1B o 1C. Subcategoría 1A Respuestas corrosivas en al menos un animal después de la exposición ≤ 3 min durante un período de observación ≤ 1 h Subcategoría 1B Respuestas corrosivas en al menos un animal	Peligro	H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.	No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse la parte expuesta concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Guardar bajo control de acceso Conservar únicamente en el recipiente original	No es compatible con sólidos comburentes ni con nocivos irritantes sólidos. Se debe almacenar en estantes separados con líquidos inflamables, líquidos corrosivos, líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de líquidos detapadores de tuberías, ácido acético, ácido hidrociorídrico, amoníaco.	3.2	Declaración de precaución preventiva	P304 P305	EN CASO DE INHALACIÓN: En los ojos:	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		después de la exposición > 3 min y ≤ 1 h y observaciones ≤ 14 días Subcategoría 1C Respuestas corrosivas en al menos un animal después de exposiciones > 1 h y ≤ 4 h y observaciones ≤ 14 días											
	1A	<p>La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Categoría 1 (corrosión cutánea) Esta categoría se puede dividir en hasta tres subcategorías (1A, 1B y 1C) que pueden ser utilizadas por aquellas autoridades que requieren más de una designación para la corrosividad. Las sustancias corrosivas deben clasificarse en la Categoría 1 cuando la autoridad competente no requiere la subcategorización o cuando los datos no son suficientes para la subcategorización. Cuando los datos son suficientes y cuando lo requiere una autoridad competente, las sustancias pueden clasificarse en una de las tres subcategorías 1A, 1B o 1C.</p> <p>Subcategoría 1A Respuestas corrosivas en al menos un animal después de la exposición ≤ 3 min durante un período de observación ≤ 1 h</p> <p>Subcategoría 1B Respuestas corrosivas en al menos un animal después de la exposición > 3 min y ≤ 1 h y observaciones ≤ 14 días</p> <p>Subcategoría 1C Respuestas corrosivas en al menos un animal después de exposiciones > 1 h y ≤ 4 h y observaciones ≤ 14 días</p>	Peligro	H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.	<p>No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse la parte expuesta concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Guardar bajo control de acceso Conservar únicamente en el recipiente original</p>	<p>No es compatible con sólidos comburentes ni con nocivos irritantes sólidos. Se debe almacenar en estantes separados con líquidos inflamables, líquidos corrosivos, líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental.</p>	<p>Envases de líquidos detapador es de tuberías, ácido acético, ácido hidrociorídrico, amoníaco.</p>	3.2	<p>Declaración de precaución preventiva</p> <p>Declaración de prevención de respuesta</p>	<p>P260 No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.</p> <p>P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.</p> <p>P280 Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...</p> <p>P301 EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato</p> <p>P302 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:</p> <p>P316 Busque atención médica de emergencia inmediatamente.</p> <p>P321 Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).</p> <p>P330 Enjuagar la boca.</p> <p>P331 No induzca el vomito.</p> <p>P338 Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.</p> <p>P340 Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.</p> <p>P354 Inmediatamente enjuague con agua</p>	<p>- especifique, no respire los polvos o nieblas</p> <p>... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.</p> <p>- Especificar guantes y / o ropa y protección de ojos / cara. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.</p> <p>... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.</p>	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
												durante varios minutos.	
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
											P363	Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
	1B	<p>La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Categoría 1 (corrosión cutánea) Esta categoría se puede dividir en hasta tres subcategorías (1A, 1B y 1C) que pueden ser utilizadas por aquellas autoridades que requieren más de una designación para la corrosividad. Las sustancias corrosivas deben clasificarse en la Categoría 1 cuando la autoridad competente no requiere la subcategorización o cuando los datos no son suficientes para la subcategorización. Cuando los datos son suficientes y cuando lo requiere una autoridad competente, las sustancias pueden clasificarse en una de las tres subcategorías 1A, 1B o 1C. Subcategoría 1A Respuestas corrosivas en al menos un animal después de la exposición ≤ 3 min durante un período de observación ≤ 1 h Subcategoría 1B Respuestas corrosivas en al menos un animal después de la exposición > 3 min y ≤ 1 h y observaciones ≤ 14 días Subcategoría 1C Respuestas corrosivas en al menos un animal después de exposiciones > 1 h y ≤ 4 h y observaciones ≤ 14 días</p>	Peligro	H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.	<p>No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse la parte expuesta concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Guardar bajo control de acceso Conservar únicamente en el recipiente original</p>	<p>No es compatible con sólidos comburentes ni con nocivos irritantes sólidos. Se debe almacenar en estantes separados con líquidos inflamables, líquidos corrosivos, líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental.</p>	<p>Envases de líquidos detapador es de tuberías, ácido acético, ácido hidroclorídrico, amoníaco.</p>	3.2	Declaración de precaución preventiva	P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	- especifique, no respire los polvos o nieblas
											P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
										Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes y / o ropa y protección de ojos / cara. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.
											P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
											P305	En los ojos:	
											P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
										Declaración de prevención de respuesta	P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
											P330	Enjuagar la boca.	
											P331	No induzca el vomito.	
											P338	Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.	
											P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
											P354	Inmediatamente enjuague con agua durante varios minutos.	
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
											P363	Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
	1C	La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Categoría 1 (corrosión cutánea) Esta categoría se puede dividir en hasta tres subcategorías (1A, 1B y 1C) que pueden ser utilizadas por aquellas autoridades que requieren más de una designación para la corrosividad. Las sustancias corrosivas deben clasificarse en la Categoría 1 cuando la autoridad competente no requiere la subcategorización o cuando los datos no son suficientes para la subcategorización. Cuando los datos son suficientes y cuando lo requiere una autoridad competente, las sustancias pueden clasificarse en una de las tres subcategorías 1A, 1B o 1C. Subcategoría 1A Respuestas	Peligro	H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.	No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse la parte expuesta concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Guardar bajo control de acceso Conservar únicamente en el recipiente original	No es compatible con sólidos comburentes ni con nocivos irritantes sólidos. Se debe almacenar en estantes separados con líquidos inflamables, líquidos corrosivos, líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de líquidos detapador es de tuberías, ácido acético, ácido hidrocloídrico, amoníaco.	3.2	Declaración de precaución preventiva	P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	- especifique, no respire los polvos o nieblas
											P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes y / o ropa y protección de ojos / cara. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en su caso.
											P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		corrosivas en al menos un animal después de la exposición ≤ 3 min durante un período de observación ≤ 1 h Subcategoría 1B Respuestas corrosivas en al menos un animal después de la exposición > 3 min y ≤ 1 h y observaciones ≤ 14 días Subcategoría 1C Respuestas corrosivas en al menos un animal después de exposiciones > 1 h ≤ 4 h y observaciones ≤ 14 días									P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
											P305	En los ojos:	
											P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
										Declaración de prevención de respuesta	P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	... Referencia a instrucciones de primeros auxilios. El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán fijar un agente de limpieza si es apropiado.
											P330	Enjuagar la boca.	
											P331	No induzca el vomito.	
											P338	Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.	
											P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
											P354	Inmediatamente enjuague con agua durante varios minutos.	
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
											P363	Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
	1	Una sustancia o una mezcla que es corrosiva para los metales es una sustancia o una mezcla que por acción química dañará materialmente, o incluso destruirá, metales. Velocidad de corrosión en superficies de acero o aluminio que exceden los 6.25 mm por año a una temperatura de prueba de 55 ° C cuando se prueban en ambos materiales.	Advertencia	H290	Puede ser corrosivo para los metales	No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse la parte expuesta concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Guardar bajo control de acceso Conservar únicamente en el recipiente original	No es compatible con sólidos comburentes ni con nocivos irritantes sólidos. Se debe almacenar en estantes separados con líquidos inflamables, líquidos corrosivos, líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de líquidos detapador es de tuberías, ácido acético, ácido hidroclorídrico, amoníaco.	2.16	Declaración de precaución preventiva	P234	Conservar únicamente en el envase original.	
										Declaración de prevención de respuesta	P390	Absorber el derrame para evitar daños materiales.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P406	Almacenar en un / resistente a la corrosión ... recipiente con un revestimiento interior resistente.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
 Lesiones oculares graves / irritación ocular	1	El daño ocular grave se refiere a la producción de daño tisular en el ojo, o deterioro físico grave de la visión, que no es completamente reversible, que ocurre después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla. La irritación ocular se refiere a la producción de cambios en el ojo, que son completamente reversibles, que ocurren después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla. Una sustancia que produce: (a) en al menos un animal efectos sobre la córnea, el iris o la conjuntiva que no se espera que se revertan o que no se hayan revertido completamente dentro de un período de observación de normalmente 21 días; y / o (b) en al menos 2 de 3 animales probados, una respuesta positiva de: (i) opacidad corneal ≥ 3 ; y / o (ii) iritis > 1.5 ; calculado como las puntuaciones medias después de la calificación a las 24, 48 y 72 horas después de la instilación del material de prueba.	Peligro	H318	Provoca lesiones oculares graves.	No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse la parte expuesta concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección Guardar bajo control de acceso Conservar únicamente en el recipiente original	No es compatible con sólidos irritantes sólidos. Se debe almacenar en estantes separados con líquidos inflamables, líquidos corrosivos, líquidos tóxico agudos y tóxico crónico, líquidos nocivos irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental.	Envases de líquidos detapador es de tuberías, ácido acético, ácido hidroclorídrico, amoníaco.	3.3	Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar protección para los ojos o cara.
											P305	En los ojos:	
											P317	Busque atención médica.	
											P338	Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando.	
										Declaración de prevención de respuesta	P354	Inmediatamente enjuague con agua durante varios minutos.	
 Toxicidad aguda	1	La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda (ATE) ≤ 100 para gases	Peligro	H330	Mortal si se inhala	Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico Enjuagarse la boca Almacenar en un recipiente cerrado Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar suavemente con agua y jabón abundantes Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Guardar bajo control de acceso	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas, biocidas, metanol	3.1	Declaración de precaución preventiva	P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
											P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
											P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.	
											P284	[En caso de ventilación insuficiente] llevar protección respiratoria.	- texto entre corchetes puede ser utilizado si se proporciona información adicional con el residuo y se explica qué tipo de ventilación sería adecuado para un manejo seguro.
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
											P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
											P320	Urge un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se requiere la administración inmediata de un antídoto. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
											P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO									
											P405	Guardar bajo llave.										
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...										
		La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda (ATE) <=5	Peligro	H300	Mortal si se ingiere	Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico Enjuagarse la boca Almacenar en un recipiente cerrado Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar suavemente con agua y jabón abundantes Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Guardar bajo control de acceso	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas , biocidas, metanol	3.1	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.									
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.																					
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato																					
P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.																					
P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).										- si se requiere la administración inmediata de un antídoto. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.											
P330	Enjuagar la boca.																					
P405	Guardar bajo llave.																					
P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...																					
																				P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.	
											La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda (ATE) <=50	Peligro	H310	Mortal en contacto con la piel	Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico Enjuagarse la boca Almacenar en un recipiente cerrado Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar suavemente con agua y jabón abundantes Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas , biocidas, metanol	3.1	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.																					
P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes y/o ropa. El fabricante/proveedor de la sustancia de origen o la autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en este caso.																				

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Guardar bajo control de acceso					P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
										Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
											P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se aconseja medidas inmediatas, como agente de limpieza específico. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
											P352	Lavar con abundante agua /el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza en su caso, o puede recomendar una alternativa
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
											P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	2	La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 100 < (ATE) <= 500 en gases	Peligro	H330	Mortal si se inhala	Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico Enjuagarse la boca Almacenar en un recipiente cerrado Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar suavemente con agua y jabón abundantes Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas, biocidas, metanol	3.1	Declaración de precaución preventiva	P233	Mantener el contenedor bien cerrado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
											P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.
											P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.	
											P284	[En caso de ventilación insuficiente] llevar protección respiratoria.	- texto entre corchetes puede ser utilizado si se proporciona información adicional con el residuo y se explica qué tipo de ventilación sería adecuado para un manejo seguro.
											P304	EN CASO DE INHALACIÓN:	
										Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
											P320	Urge un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se requiere la administración inmediata de un antídoto. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
											P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO								
						respirar. Guardar bajo control de acceso				Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.								
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...									
		La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 5 < (ATE) <=5	Peligro	H300	Mortal si se ingiere	Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico Enjuagarse la boca Almacenar en un recipiente cerrado Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar suavemente con agua y jabón abundantes Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Guardar bajo control de acceso	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas , biocidas, metanol	3.1	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.								
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.																				
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato																				
Declaración de prevención de respuesta	P316									Busque atención médica de emergencia inmediatamente.											
	P321									Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se requiere la administración inmediata de un antídoto. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.										
	P330									Enjuagar la boca.											
Declaración de prevención en almacenamiento	P405									Guardar bajo llave.											
Declaración de prevención para disposición	P501									Eliminar el contenido / el recipiente en ...											
										La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 50 < (ATE) <=200	Peligro	H310	Mortal en contacto con la piel	Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico Enjuagarse la boca Almacenar en un recipiente cerrado Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar suavemente con agua y jabón abundantes Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas , biocidas, metanol	3.1	Declaración de precaución preventiva	P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.	
P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.																		... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.		
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.																				
P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes y/o ropa. El fabricante/proveedor de la sustancia de origen o la autoridad competente pueden especificar con																			

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Guardar bajo control de acceso							mayor detalle el tipo de equipo en este caso.
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
										Declaración de prevención de respuesta	P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
											P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se aconseja medidas inmediatas, como agente de limpieza específico. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
											P352	Lavar con abundante agua /el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza en su caso, o puede recomendar una alternativa
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	
											P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	3	La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 200 < (ATE) <=1000	Peligro	H311	Tóxico en contacto con la piel	Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico Enjuagarse la boca Almacenar en un recipiente cerrado Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar suavemente con agua y jabón abundantes Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria.	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas, biocidas, metanol	3.1	Declaración de precaución preventiva	P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	- Especificar guantes y/o ropa. El fabricante/proveedor de la sustancia de origen o la autoridad competente pueden especificar con mayor detalle el tipo de equipo en este caso.
											P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:	
											P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.	
										Declaración de prevención de respuesta	P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).	- si se aconseja medidas inmediatas, como agente de limpieza específico. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
											P352	Lavar con abundante agua /el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza en su caso, o puede recomendar una alternativa
											P361	Quítese inmediatamente la ropa contaminada.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Guardar bajo control de acceso					P364	Y lavarla antes de usarla nuevamente.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P405	Guardar bajo llave.	
										Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
		La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 50 < (ATE) <=300	Peligro	H301	Tóxico en caso de ingestión.	Lavarse bien tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico Enjuagarse la boca Almacenar en un recipiente cerrado Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar suavemente con agua y jabón abundantes Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Guardar bajo control de acceso	Es compatible con líquidos inflamables, con líquidos tóxico agudos, líquidos tóxico crónico, líquidos nocivo irritantes, y residuos que entrañen peligro ambiental, siempre y cuando se revisen las secciones de manejo y almacenamiento, así como de estabilidad y reactividad. No es compatible con sólidos comburentes, ni con residuos nocivo irritantes sólidos. Se puede almacenar en estantes sepados con residuos corrosivos líquidos.	Envases de plaguicidas, biocidas, metanol	3.1	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.												
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato												
P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.												
P321	Se necesita tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).										- si se requiere la administración inmediata de un antídoto. ... Referencia a instrucciones de primeros auxilios.		
P330	Enjuagar la boca.												
P405	Guardar bajo llave.												
P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...												
											La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 500 < (ATE) <=2500 en gases	Peligro	H331
P261	Evitar respirar el polvo / el humo / gas / nieblas / vapores / el aerosol.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del material de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables.											
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada.												
P304	EN CASO DE INHALACIÓN:												
P316	Busque atención médica de emergencia inmediatamente.												
P321	Se necesita tratamiento	- si se requieren medidas específicas inmediatas. ...											

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
						Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar equipo de protección respiratoria. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Guardar bajo control de acceso						específico (ver ... en esta etiqueta).	Referencia a instrucciones de primeros auxilios.
											P340	Llevar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	- si la sustancia es volátil y puede generar una atmósfera peligrosa.
										Declaración de prevención para disposición	P405	Guardar bajo llave.	
											P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
											P317	Busque atención médica.	
Corrosión / irritación de la piel	3	La corrosión cutánea se refiere a la producción de daños irreversibles en la piel; a saber, necrosis visible a través de la epidermis y hacia la dermis que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. La irritación de la piel se refiere a la producción de daño reversible en la piel que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. Categoría 3 (irritación leve de la piel) Esta categoría está disponible para aquellas autoridades que desean tener más de una categoría de irritación de la piel (por ejemplo, para clasificar pesticidas). Puntuación media de >= 1.5 y <2.3 para eritema / escara o para edema en al menos 2 de los 3 animales evaluados de las graduaciones a las 24, 48 y 72 horas o, si las reacciones se retrasan, de las calificaciones en 3 días consecutivos después del inicio de la piel reacciones (cuando no se incluyen en la categoría irritante anterior).	Advertencia	H316	Causa irritación leve de la piel.		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		3.2	Declaración de prevención de respuesta	P332	Si se produce irritación de la piel:	
Explosivos	División 1.5	Sustancias o mezclas muy insensibles que tienen un riesgo de explosión en masa: sustancias y mezclas que tienen un riesgo de explosión en masa pero son tan insensibles que hay muy poca probabilidad de iniciación o transición de la combustión a la detonación en condiciones normales	Advertencia	H205	Puede explotar masivamente en fuego		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		2.1	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P230	Mantener humedecido con ...	
											P234	Conservar únicamente en el envase original.	
	explosivo inestable y División 1.5	Sustancias o mezclas muy insensibles que tienen un riesgo de explosión en masa: sustancias y mezclas que tienen un riesgo de explosión en masa pero son tan insensibles que	Advertencia	H205	Puede explotar masivamente en fuego		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		2.1	Declaración de precaución preventiva	P240	Contenedor, recipiente y equipos de recepción con conexión a tierra	- si el explosivo es electrostáticamente sensible.
										P250	No la abrasión / el choque / fricción /	- si el explosivo es mecánicamente sensible ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo del producto de origen del residuo o la	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		iniciación o transición de la combustión a la detonación en condiciones normales											autoridad competente especificarán el manejo brusco aplicable.
											P280	Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado.
										Declaración de prevención de respuesta	P370	En caso de incendio:	
											P371	riesgo de explosión.	
											P373	No luchar contra el incendio cuando llega a los explosivos.	
											P380	Evacuar la zona.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P401	Conservar de acuerdo con el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales que sean aplicables.
	explosivo inestable y División 1.6	Artículos extremadamente insensibles que no tienen peligro de explosión en masa: artículos que contienen predominantemente sustancias o mezclas extremadamente insensibles y que demuestran una probabilidad insignificante de iniciación o propagación accidental	Advertencia	Ninguno	Ninguna declaración de peligro		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		2.1	Declaración de prevención de respuesta	P380	Evacuar la zona.	
Gases inflamables	2	Gases, distintos de los de la Categoría 1A o 1B, que, a 20 ° C y una presión estándar de 101.3 kPa, tienen un rango inflamable mientras se mezclan en el aire	Advertencia	H221	Gas inflamable		Incompatible con sustancias tóxicas y material radioactivo. Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material.		2.2	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
										Declaración de prevención de respuesta	P377	Fuga de gas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.	
											P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.	
Lesiones oculares graves / irritación ocular	2B	El daño ocular grave se refiere a la producción de daño tisular en el ojo, o deterioro físico grave de la visión, que no es completamente reversible, que ocurre después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla. La irritación ocular se refiere a la producción de cambios en el ojo, que son totalmente reversibles.	Advertencia	H320	Causa irritación en los ojos.		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		3.3	Declaración de precaución preventiva	P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
											P305	En los ojos:	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		ocurren después de la exposición del ojo a una sustancia o mezcla. Dentro de la Categoría 2A, un irritante ocular se considera levemente irritante para los ojos (Categoría 2B) cuando los efectos de la categoría 2A son completamente reversibles dentro de los 7 días de observación.								Declaración de prevención de respuesta	P317 P337 P338 P351	Busque atención médica. Si persiste irritación de los ojos: Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continúe enjuagando. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.	
Líquidos inflamables	4	Un líquido inflamable significa un líquido que tiene un punto de inflamación de no más de 93 °C. Punto de inflamación > 60°C y <= 93 °C	Advertencia	H227	Líquido combustible		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		2.6	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención de respuesta Declaración de prevención en almacenamiento Declaración de prevención para disposición	P210 P280 P370 P378 P403 P501	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar. Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara / protección para los oídos / ... En caso de incendio: Uso ... para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido / el recipiente en ...	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán el equipo de protección personal adecuado. ...el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificarán los medios apropiados. - para líquidos inflamables Categoría 1 y otros líquidos inflamables que son volátiles y pueden generar una atmósfera explosiva. ... de conformidad con la reglamentación local / regional / nacional / internacional (a especificar).
Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (agudo)	2	La toxicidad acuática aguda normalmente se determinaría utilizando un pez LC50 de 96 horas (Directriz de prueba 203 de la OCDE o equivalente), una especie de crustáceo EC50 de 48 horas (Directriz 202 de prueba de la OCDE o equivalente) y / o una especie de alga 72 o 96 horas EC50 (Prueba de la OCDE Directriz 201 o equivalente). Estas especies se consideran sustitutos de todos los organismos acuáticos y los datos sobre otras especies como Lemna también se pueden considerar si la metodología de prueba es adecuada.	Sin palabra de advertencia	H401	Tóxico para la vida acuática		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		4.1	Declaración de precaución preventiva Declaración de prevención para disposición	P273 P501	Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	3	La toxicidad acuática aguda		H402	Nocivo para la vida acuática				4.1	Declaración de precaución preventiva	P273	Evitar su liberación al medio ambiente.	

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		normalmente se determinaría utilizando un pez LC50 de 96 horas (Directriz de prueba 203 de la OCDE o equivalente), una especie de crustáceo EC50 de 48 horas (Directriz 202 de prueba de la OCDE o equivalente) y / o una especie de alga 72 o 96 horas EC50 (Prueba de la OCDE Directriz 201 o equivalente). Estas especies se consideran sustitutos de todos los organismos acuáticos y los datos sobre otras especies como Lemna también se pueden considerar si la metodología de prueba es adecuada.	Sin palabra de advertencia				Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material			Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)	3	Los datos de toxicidad crónica están menos disponibles que los datos agudos y la gama de procedimientos de prueba menos estandarizados. Se pueden aceptar los datos generados de acuerdo con las Directrices de prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.	Sin palabra de advertencia	H412	Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		4.1	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
	4	Los datos de toxicidad crónica están menos disponibles que los datos agudos y la gama de procedimientos de prueba menos estandarizados. Se pueden aceptar los datos generados de acuerdo con las Directrices de prueba 210 de la OCDE (Etapa de vida temprana de los peces) o 211 (Reproducción de dafnias) y 201 (Inhibición del crecimiento de algas). También se podrían utilizar otras pruebas validadas e internacionalmente aceptadas. Se deben usar los NOEC u otros ECx equivalentes.	Sin palabra de advertencia	H413	Puede causar efectos nocivos duraderos en la vida acuática.		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		4.1	Declaración de prevención para disposición	P501	Eliminar el contenido / el recipiente en ...	
Peróxidos orgánicos		Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por radicales orgánicos. El término también incluye formulaciones de peróxido orgánico (mezclas). Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables que pueden sufrir descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o más de las siguientes propiedades: (a) ser susceptible de descomposición explosiva;	Sin palabra de advertencia	Ninguno	Ninguna declaración de peligro		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material						

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO	
		(c) sea sensible al impacto o fricción; (d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias. Se considera que un peróxido orgánico posee propiedades explosivas cuando en las pruebas de laboratorio la formulación puede detonar, deflagrarse rápidamente o mostrar un efecto violento cuando se calienta bajo confinamiento. Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no detona en estado cavitado ni se deflagra en absoluto y no muestra ningún efecto cuando se calienta bajo confinamiento ni ningún poder explosivo, siempre que sea térmicamente estable (la temperatura de descomposición autoacelerante es de 60 ° C o superior para un paquete de 50 kg) y, para mezclas líquidas, un diluyente que tenga un punto de ebullición de no menos de 150 ° C para la desensibilización se definirá como peróxido orgánico TIPO G.												
Toxicidad aguda	5	La toxicidad aguda se refiere a efectos adversos graves para la salud (es decir, letalidad) que ocurren después de una exposición oral, cutánea o por inhalación a una sustancia o mezcla a corto o largo plazo. Estimaciones de toxicidad aguda 2000 < (ATE) <=5000	Advertencia	H303	Puede ser dañino si se ingiere		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		3.1	Declaración de precaución preventiva	P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga ayuda de emergencia médica de inmediato		
											Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.	
				H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		3.1	Declaración de precaución preventiva	P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:		
										Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.		
				H333	Puede ser dañino si se inhala		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		3.1	Declaración de precaución preventiva	P304	EN CASO DE INHALACIÓN:		
										Declaración de prevención de respuesta	P317	Busque atención médica.		
Tóxico para la reproducción	Categoría adicional	La toxicidad reproductiva se refiere a los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en machos y hembras adultos, así como la toxicidad del desarrollo en la descendencia, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla. En este sistema de clasificación, la toxicidad reproductiva se subdivide en dos títulos principales: (a) Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad; (b) Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia. Algunos efectos tóxicos para la reproducción no pueden asignarse claramente al deterioro de la función sexual, reproductiva o a la toxicidad reproductiva.	Sin palabra de advertencia	H362	Puede causar daño a los niños amamantados.		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material	3.7	Declaración de precaución preventiva	P203	Obtener, leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.			
										P260	No respirar los aerosoles de polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /.	- si las partículas inhalables de polvos o nieblas pueden ocurrir durante el uso.		
										P263	Evitar el contacto durante el embarazo y la lactancia.			
										P264	Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.	... el fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente especificará las partes del		

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		del desarrollo. No obstante, las sustancias y mezclas con estos efectos se clasificarían como tóxicos para la reproducción con una declaración de peligro general. EFECTOS SOBRE O POR LA LACTANCIA Los efectos sobre la lactancia o a través de ella se asignan a una categoría individual separada. Se aprecia que para muchas sustancias no hay información sobre el potencial de causar efectos adversos en la descendencia a través de la lactancia. Sin embargo, las sustancias que son absorbidas por las mujeres y se ha demostrado que interfieren con la lactancia, o que pueden estar presentes (incluidos los metabolitos) en la leche materna en cantidades suficientes para causar preocupación por la salud de un niño amamantado, deben clasificarse para indicar esta propiedad. peligroso para los bebés amamantados. Esta clasificación se puede asignar sobre la base de: (a) estudios de absorción, metabolismo, distribución y excreción que indiquen la probabilidad de que la sustancia esté presente en niveles potencialmente tóxicos en la leche materna; y / o (b) resultados de estudios de una o dos generaciones en animales que proporcionan evidencia clara de efectos adversos en la descendencia debido a la transferencia en la leche o efectos adversos en la calidad de la leche; y / o (c) evidencia humana que indique un peligro para los bebés durante el período de lactancia.											cuerpo a ser lavados después de la manipulación.
											P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.	
										Declaración de prevención de respuesta	P318	EN CASO DE exposición o referido, busque consejo médico.	
Aerosoles	2	Los aerosoles, esto significa dispensadores de aerosol, son recipientes no recargables hechos de metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite contenido para ser expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, como una espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso. (1) Cualquier aerosol que dispense un aerosol que, según los resultados de la prueba de distancia de ignición, no cumpla con los criterios para la Categoría 1, y que tenga: (a) un calor de combustión de ≥ 20 kJ / g; (b) un calor de combustión de <20 kJ / g; (c) un calor de combustión de <20 kJ / g y una distancia de ignición ≥ 10 mm.	Advertencia	H223	Aerosol inflamable		Incompatible con sustancias tóxicas y material radioactivo. Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material.		2.3	Declaración de precaución preventiva	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar.	
											P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.	
											P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.	
										Declaración de prevención en almacenamiento	P410	Proteger de la luz solar.	
											P412	No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente usarán la escala de temperatura aplicable.

CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SUSTANCIA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS	PALABRA CLAVE DE ETIQUETA	CODIGO DE INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	INDICACION DE PELIGRO EN LA ETIQUETA	CONDICIONES DE CUIDADO	COMPATIBILIDAD	EJEMPLOS DE ENVASE	CAPÍTULO SGA	TIPO DE PREVENCIÓN EN ETIQUETA	CÓDIGO DE PREVENCIÓN	DECLARACIONES PREVENTIVAS GENERALES	CONDICIONES DE USO
		de ≥ 15 cm; o (c) un calor de combustión de <20 kJ / g y una distancia de ignición de <15 cm junto con cualquiera de ellos, en la prueba de ignición en espacios cerrados: - un tiempo equivalente a ≤ 300 s / m ³ ; o - una densidad de deflagración de ≤ 300 g / m ³ ; o (2) Cualquier aerosol que dispensa una espuma que, según los resultados de la prueba de inflamabilidad de la espuma de aerosol, no cumple con los criterios para la Categoría 1, y que tiene una altura de llama de ≥ 4 cm y una duración de llama de ≥ 2 s.											
	3	Los aerosoles, esto significa dispensadores de aerosol, son recipientes no recargables hechos de metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de liberación que permite contenido para ser expulsado como partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, como una espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso. (1) Cualquier aerosol que contenga $\leq 1\%$ de componentes inflamables (en masa) y que tenga un calor de combustión <20 kJ / g; o (2) Cualquier aerosol que contenga $> 1\%$ (en masa) de componentes inflamables o que tenga un calor de combustión de ≥ 20 kJ / g pero que, según los resultados de la prueba de distancia de ignición, la prueba de ignición en espacios cerrados o el aerosol prueba de inflamabilidad de la espuma, no cumple con los criterios para la Categoría 1 o la Categoría 2.	Advertencia	H229	Recipiente a presión: puede explotar si se calienta		Precaución, revisar incompatibilidades individuales según cada material		2.3	Declaración de precaución preventiva	P210 P251 P410	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar.	El fabricante / proveedor de la sustancia de origen del residuo o la autoridad competente usarán la escala de temperatura aplicable.
										Declaración de prevención en almacenamiento	P412	No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F .	

Referencias:

- <https://www.srt.gob.ar/index.php/sga-pictogramas/>. Revisada en febrero de 2020.
- Productos Peligrosos. Utilización y almacenaje de productos químicos peligrosos. Lorenzo Gabriel Álvarez Pabón. Guías de prevención, 6/7/2016.
- Globally Harmonized System of Classification and Labeling of chemicals (GHS), Eight revised edition. United Nations, 2019. ST/SG/AC.10/30/Rev.8. New York and Geneva, 2019. Disponible en:
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/ST-SG-AC10-30-Rev8e.pdf